RIDEAU FOND DE SCENE A LED
Référence : 18273



RESUME

Ce rideau fond de scène lumineux à effet ciel étoilé de la marque Showtec combine un tissu de scène professionnel et un système de 128 LED.

Il est disponible en 3 mètres ou 4 mètres, avec des LED en blanc ou RGB.

Il est idéal pour les concerts, les théâtres, les événements d'entreprise, les galas, les mariages, etc.

Les points forts :

- Gestion par zones (les LED sont divisées en 8 groupes)
- Qualité du textile
- Sécurité incendie certifiée
- Entretien facile




DECLINAISONS

Hauteur	Couleur LED
3 mètres	Blanc
4 mètres	Blanc
3 mètres	RGB
4 mètres	RGB

DESCRIPTION

Les avantages de ce rideau fond de scène

Ce rideau fond de scène lumineux à effet ciel étoilé Showtec combine un tissu de scène professionnel et un système de 128 LED.

Idéal pour les événements professionnels (concerts, théâtres, événements d'entreprise, galas, mariages, etc.), il est disponible en 3 mètres ou 4 mètres, avec des LED en blanc ou RGB.

Le tissu Molton lourd résiste bien aux manipulations répétées lors des tournées. Ses LED consomment peu d'énergie et ne chauffent pas (100 W maximum à pleine puissance). Le tissu noir épais absorbe très bien la lumière parasite de la scène.

Le rideau est lavable et facile à entretenir : attention, il faut bien réimprégner le tissu d'un produit ignifugeant après lavage pour conserver sa certification anti-feu. En effet, il est ignifugé conformément aux normes de sécurité européennes strictes (BS EN 1101:1996+A1:2006).

Le montage est très simple : le contrôleur est inclus et les fixations par velcro permettent d'installer le rideau en seulement quelques minutes.

Nous vous proposons d'autres rideaux pour scènes : le rideau pipe and drap molton pro ou encore le pipe and drap dimout. Un kit chariot complet easydrape professionnel est également en stock.

Découvrez notre sélection de textiles pour scène, avec par exemple le taffetas pro. Vous y trouverez du taffetas version froissé et du taffetas modèle brillant.

Installer et utiliser le rideau fond de scene a led

L'installation du rideau fond de scène à LED a été pensée pour être rapide et facile, même pour les petites équipes. Il vous suffit de suivre les 4 étapes suivantes :

Étape 1 : Fixer la structure

Le rideau est conçu pour être 100 % compatible avec le système de structure modulable Wentex Pipe and Drape, mais s'adapte aussi sur des structures d'accroche classiques. Montez donc votre structure de support.

Étape 2 : Accrocher le rideau

Fixez le tissu en utilisant la bande velcro intégrée ou passez des attaches à travers les œillets présents sur les bords.

Étape 3 : Connecter le contrôleur

Connectez le câble du rideau au boîtier de contrôle (inclus). Branchez l'alimentation sur le secteur via le connecteur sécurisé.

Étape 4 : Configurer le signal

Choisissez votre mode d'utilisation. Si vous utilisez une régie lumière, branchez vos câbles DMX. Allumez et lancez vos effets.

Caractéristiques du rideau de fond de scène pro

Le rideau en 3 mètres LED blanc

Type de source lumineuse : LED

Couleur LED : blanc

Mode de contrôle : Auto, DMX, Master Slave, Son

Canaux DMX : 5, 12

Alimentation : 100-240 V AC 50/60 Hz

Consommation d'énergie : 100 W

Connecteur Alimentation IN : Power Pro Blue

Connecteur DMX in : XLR 3P

Connecteur DMX out : XLR 3P

Longueur câble : 3 m

Hauteur (m) : 3 m (9,843 ft)

Largeur (m) : 6 m (19,685 ft)

Poids : 12,5 kg (27,558 lb)

Longueur contrôleur : 180 mm (7,087″)

Hauteur du contrôleur : 50 mm (1,969″)

Largeur du contrôleur : 150 mm (5,906″)

Poids du contrôleur : 1,2 kg (2,646 lb)

Poids du tissu : 300 g/m² (0,983 oz/ft²)

Couleur : noir

Lavable : Oui. Remarque : imprégner après lavage

Température ambiante maximum : 45 °C (113 °F)

Câbles inclus : Câble Power Pro

Le rideau en 4 mètres LED blanc

Type de source lumineuse : LED

Couleur LED : blanc

Mode de contrôle : Auto, DMX, Master Slave, Son

Canaux DMX : 5, 12

Alimentation : 100-240 V AC 50/60 Hz

Consommation d'énergie : 100 W

Connecteur Alimentation IN : Power Pro Blue

Connecteur DMX in : XLR 3P

Connecteur DMX out : XLR 3P

Longueur câble : 1,3 m

Hauteur (m) : 4 m (13,123 ft)

Largeur (m) : 6 m (19,685 ft)

Poids : 14,5 kg (31,967 lb)

Longueur contrôleur : 180 mm (7,087″)

Hauteur du contrôleur : 50 mm (1,969″)

Largeur du contrôleur : 150 mm (5,906″)

Poids du contrôleur : 1,2 kg (2,646 lb)

Poids du tissu : 440 g/m² (1.442 oz/ft²)

Couleur : noir

Lavable : Oui. Remarque : imprégner après lavage

Le rideau en 3 mètres LED RGB

Type de source lumineuse : LED

Couleur LED : RGB

Mode de contrôle : Auto, DMX, Master Slave, Son

Canaux DMX : 5, 12

Alimentation : 100-240 V AC 50/60 Hz

Consommation d'énergie : 100 W

Connecteur Alimentation IN : Power Pro Blue

Connecteur DMX in : XLR 3P

Connecteur DMX out : XLR 3P

Longueur câble : 3 m

Hauteur (m) : 3 m (9,843 ft)

Largeur (m) : 6 m (19,685 ft)

Poids : 12,5 kg (27,558 lb)

Longueur contrôleur : 180 mm (7,087″)

Hauteur du contrôleur : 50 mm (1,969″)

Largeur du contrôleur : 150 mm (5,906″)

Poids du contrôleur : 1,2 kg (2,646 lb)

Poids du tissu : 300 g/m² (0,983 oz/ft²)

Couleur : noir

Lavable : Oui. Remarque : imprégner après lavage

Le rideau en 4 mètres LED RGB

Type de source lumineuse : LED

Couleur LED : RGB

Mode de contrôle : Auto, DMX, Master Slave, Son

Canaux DMX : 5, 7, 12, 28

Alimentation : 100-240 V AC 50/60 Hz

Consommation d'énergie : 100 W

Connecteur Alimentation IN : Power Pro Blue

Connecteur DMX in : XLR 3P

Connecteur DMX out : XLR 3P

Longueur câble : 3 m

Hauteur (m) : 4 m (13,123 ft)

Largeur (m) : 6 m (19,685 ft)

Poids : 14,5 kg (31,967 lb)

Longueur contrôleur : 180 mm (7,087″)

Hauteur du contrôleur : 50 mm (1,969″)

Largeur du contrôleur : 150 mm (5,906″)

Poids du contrôleur : 1,2 kg (2,646 lb)

Poids du tissu : 300 g/m² (0,983 oz/ft²)

Couleur : noir

Lavable : Oui. Remarque : imprégner après lavage