ÉPERON CHARIOT ÉLÉVATEUR
Référence : 18294



RESUME

Découvrez l'éperon chariot élévateur conçu pour la manutention horizontale de rouleaux pesant de 400 kg à 600 kg en fonction du modèle choisi.

Il s'installe rapidement sur les fourches des chariots élévateurs ou des grues pour transformer l'engin en outil de levage.

Son tube mesure 1,80 m pour 600 kg de charge maximale ou 2,80 m pour 400 kg de charge, permettant une insertion aisée dans les mandrins de 80 mm et plus.

L'éperon manutention dispose d'un système de verrouillage sur talon de fourche pour plus de sécurité lors des opérations.

Il est idéal pour les environnements industriels.

Les points forts :

- Charge maximale jusqu'à 600 kg
- Homologué
- Robuste
- Garanti 1 an



DECLINAISONS

Charge dynamique
400 kg
600 kg

DESCRIPTION

Les avantages de l'éperon chariot élévateur

Un éperon de levage permet la manutention horizontale de rouleaux de moquette, de tissu ou de papier.

Cet accessoire transforme les chariots élévateurs en outils de transport et de gerbage efficaces pour les charges cylindriques creuses (rouleaux, bobines, tourets) en s'insérant dans leur mandrin.

L'éperon manutention se glisse sur les fourches du chariot élévateur et se fixe via un système de verrouillage sur talon.

Cet équipement en acier peint s'utilise dans des environnements logistiques ou industriels équipés de chariots élévateurs ou de grues. La finition du tube (crochet) est pensée pour faciliter l'insertion des rouleaux.

L'éperon manutention est destiné à des professionnels de l'industrie, du textile ou de la distribution utilisant des chariots de levage ou des grues pour déplacer des charges cylindriques creuses.

Il est compatible avec des mandrins de diamètre 80 mm et plus.

L'éperon de levage est conçu pour une insertion aisée dans les mandrins de rouleaux et offre une solution homologuée.

Contrairement à certains autres appareils de levage, cette solution réduit les risques de déséquilibres et les dommages de matériels en sécurisant la charge.

Pour maximiser la polyvalence des engins et soulever des charges suspendues ou de formes irrégulières au-delà de la manutention de rouleaux, découvrez la potence enfourchable télescopique.

Pour des besoins de levage quotidiens dans les espaces restreints où le chariot élévateur ne peut pas manœuvrer, optez pour une grue pliante d'atelier 500 kg.

Pour sécuriser les manœuvres des caristes lors du transport de charges, il est indispensable d'équiper vos intersections avec un équipement anti-collision.

Découvrez également la version murale pour entrepôt et industrie avec la potence murale triangulée industrielle et la potence murale inversée de levage.

Caractéristiques techniques de l'éperon de levage

Charge dynamique	400 kg	600 kg
Longueur utile	2,80 m	1,80 m
Section fourreaux intérieurs	155 x 55 mm	155 x 55 mm
Entraxe des fourreaux	700 mm	700 mm
Poids	160 kg	137 kg
Diamètre tube extérieur	71 mm	71 mm

Produit de fabrication française, garanti 1 an.