FONTAINE À EAU ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES Référence : 18296



RESUME

Choisissez cette fontaine à eau établissements scolaires conçue pour fournir un important volume d’eau fraîche filtrée dans les écoles, collèges, lycées et autres établissements accueillant un grand nombre d’élèves. Aussi compatible avec hopitaux, clinques, Ephad...

Avec structure en inox, elle répond aux exigences d’hygiène des collectivités en garantissant une utilisation et un entretien simples.

Disponible en 3 capacités (pour 100, 150 ou 200 personnes), elle s’adapte aux besoins de chaque école.

La désinfection de l’eau par technologie LED à préserve la qualité de l’eau distribuée au quotidien.

Les points forts :

- Fabriquée en France
- Eau fraîche filtrée avec désinfection LED
- Maintenance facilitée grâce à une large porte d'accès technique
- Garantie 3 ans



DECLINAISONS

Capacité nombre de personnes
100
150
200

DESCRIPTION

Description de la fontaine à eau établissements scolaires

Cette fontaine à eau professionnelle est faite pour les établissements scolaires recevant quotidiennement beaucoup d’utilisateurs. Elle permet de distribuer un volume important d’eau fraîche filtrée tout au long de la journée pour favoriser l’hydratation des élèves, enseignants et du personnel.

Sa conception tout inox lui permet une bonne résistance aux usages intensifs et une conformité aux exigences sanitaires des écoles et collectivités. Robuste et durable, elle peut se placer dans les cours de récréation couvertes, réfectoires, halls d'accueil, etc.

Grâce à son système de refroidissement performant, cette fontaine à eau école fait couler une eau fraîche même en période de forte fréquentation. La technologie de désinfection par LED permet de maintenir une qualité d'eau optimale.

Disponible en 3 capacités (pour 100, 150 ou 200 personnes), elle permet d'équiper aussi bien les établissements de taille moyenne que les structures accueillant plusieurs centaines d'élèves.

Découvrez toutes les autres fontaines pour entreprises et professionnels, comme la fontaine professionnelle à eau chaude ou encore la fontaine pour école murale et encastrable.

Installation de la fontaine à eau école

L'installation de la fontaine à eau école nécessite :

- Une arrivée d'eau potable avec une pression inférieure à 4,5 bars
- Un réducteur de pression si nécessaire
- Un système anti-fuite de type Waterblock recommandé
- Une alimentation électrique 230 V 2P+T conforme

La large porte d'accès technique facilite les opérations de maintenance et d'entretien, limitant ainsi les temps d'intervention.

Retrouvez aussi la fontaine à eau avec colonne de service et la fontaine d'eau gazeuse.

Caractéristiques techniques de la fontaine à eau pour école

Fontaine 100 L :

- Technologie de refroidissement : DD / BG : DD
- Capacité de refroidissement : L/h* 100
- Nombre de personnes : 100
- Dimensions LxPxH : 416x355x1410 mm
- Hauteur de la zone de service : 270 mm
- Poids : 15 kg
- Matériaux / couleurs : Acier inoxydable
- Contrôle du refroidissement : Thermostat 4-12°C

- Puissance du compresseur : 127 W
- Alimentation électrique : 230V 50Hz
- Gaz réfrigérant : R290
- Diamètre du tuyau d’arrivée d’eau : 5/16 "
- Pression d’entrée d’eau : 2-4,5 bar
- Classe de protection électrique : 1
- Consommation électrique maximale : 610 W
- Consommation d’énergie en veille : 120 kWh/an
- % recyclabilité : 80%

Fontaine 150 L :

- Technologie de refroidissement : DD / BG : BG
- Capacité de refroidissement : L/h* 150
- Nombre de personnes : 150
- Dimensions LxPxH : 540x500x1485 mm
- Hauteur de la zone de service : 318 mm
- Poids : 70 kg
- Matériaux / couleurs : Acier inoxydable
- Contrôle du refroidissement : Thermostat mécanique
- Puissance du compresseur : 233 W

- Alimentation électrique : 230V 50Hz
- Gaz réfrigérant : R290
- Diamètre du tuyau d’arrivée d’eau : 5/16 "
- Pression d’entrée d’eau : 2-4,5 bar
- Classe de protection électrique : 1
- Consommation électrique maximale : 395 W
- Consommation d’énergie en veille : 150 kWh/an
- % recyclabilité : 80%

Fontaine 200 L :

- Technologie de refroidissement : DD / BG : BG
- Capacité de refroidissement : L/h* 200
- Nombre de personnes : 200
- Dimensions LxPxH : 540x500x1485 mm
- Hauteur de la zone de service : 318 mm
- Poids : 70 kg
- Matériaux / couleurs : Acier inoxydable
- Contrôle du refroidissement : Thermostat mécanique
- Puissance du compresseur : 333 W
- Alimentation électrique : 230V 50Hz

- Gaz réfrigérant : R290
- Diamètre du tuyau d’arrivée d’eau : 5/16 "
- Pression d’entrée d’eau : 2-4,5 bar
- Classe de protection électrique : 1
- Consommation électrique maximale : 460 W
- Consommation d’énergie en veille : 210 kWh/an
- % recyclabilité : 80%