DOUILLE ISOLÉE 3/8 6 À 22 MM GÉDORE
Référence : 18305



RESUME

Ces douilles isolées sont à insérer sur le carré d'entraînement de la clé dynamométrique isolée 3 8 5-25 Nm.

Tout comme notre gamme de clés dynamométriques, elles sont normées selon DIN 3120-C 10, ISO 1174.

Elles sont isolées et disposent des normes internationales EN 60900/IEC 60900 pour garantir des travaux sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif.

Sécurisées, elles sont équipées d'une saillie de l'isolation de 16 à 18 mm. Ce plastique qui dépasse empêche le contact métallique des éléments sous tension autour d'un boulon, évitant ainsi de créer un court-circuit.

Ces douilles ont 6 pans. Elles sont disponibles dans 15 ouvertures différentes :

- 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

Il suffit de choisir la taille qui correspond à votre boulon ou à votre vis.

Les points forts :

- Certifiée
- Polyvalente
- Sécurité d'isolation



DECLINAISONS

Taille de la douille
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la douille isolée

L'utilisation de ces douilles est adaptée pour la clé isolée dynamométrique à carré 3/8". En effet, ces deux produits répondent aux mêmes normes internationales EN 60900/IEC 60900 garantissant une résistance jusqu'à 1000 V sur des installations électriques sous tension.

Elle bénéficie également de la certification DIN 3120-C 10, ISO 1174, qui valide une utilisation avec un outil dynamométrique.

Prozon vous propose cette douille avec les mêmes caractéristiques et certifications, la douille 1 2.

La saillie d'isolation permet d'éviter tout risque de court-circuit entre la partie métallique de la douille et le métal du boulon.

Doté d'une isolation bicolore, le revêtement est composé de deux couches pour repérer le niveau d'usure. Si la couche rouge

extérieure s'use ou se coupe et que vous apercevez la couleur jaune, cela signifie qu'il faut changer la douille.

Équipez-vous pour vos travaux d'électricité avec la ceinture pour électricien, la pince isolée, les chaussures basses isolées, ou les chaussures montantes isolées.

Caractéristiques techniques de la douille isolée 3/8

Taille (mm)	Longueur (mm)	Diamètre extérieur de la tête (mm)	Diamètre base de douille (mm)	**Poids (g)**
6	44	13,7	23	30
8	44	16,1	23	35
9	44	17,5	23	35
10	44	18,7	23	35
11	44	20	23	35
12	44	21,2	23	40
13	44	22,5	23	40
14	45	23,7	23	45
15	46	25	23	50
16	46	26,2	23	60
17	46	27,5	23	65
18	46	28,7	23	75
19	46	30	23	75
20	47	31,2	23	85
22	48	33,7	23	105