PROZON

FICHE TECHNIQUE

CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC PROFESSIONNEL
Référence : 18318



RESUME

Découvrez le climatiseur mobile monobloc professionnel idéal pour le rafraichissement de vos espaces de travail industriels et professionnels.

Il possède une puissance frigorifique de 3,5 kW (12000 BTU) permettant de couvrir une surface d'environ 40 m2.

Il est pilotable à distance grâce à une télécommande infrarouge et dispose aussi d'un thermostat, d'une minuterie, d'un écran de commande intuitif, d'un mode Swing (diffusion homogène de l'air) et d'un mode Sommeil (fonctionnement plus silencieux).

Les points forts :

- Mobile : roulettes intégrées
- Fonction de déshumidification
- Branchement monophasé
- Silencieux
- 3 vitesses de fonctionnement
- Faible consommation énergétique : classe A
- Gaz R290



DECLINAISONS

DESCRIPTION

Les avantages du climatiseur mobile monobloc professionnel

Découvrez le climatiseur mobile monobloc conçu pour rafraichir rapidement vos locaux professionnels et industriels (ateliers, espaces de travail etc).

Avec ses roulettes intégrées, il est mobile et peut être déplacé rapidement d'un espace à un autre.

Grâce puissance frigorifique de 3,5 kW (12000BTU), le climatiseur monobloc mobile est recommandé pour couvrir une surface de 40 m2.

Le climatiseur monobloc mobile silencieux fonctionne grâce à un tuyau d'évacuation (Ø15 cm, longueur 150 cm). Ainsi, l'air chaud peut être expulsé à l'extérieur pour maintenir une température confortable en intérieur.

Cet équipement est livré avec une télécommande infrarouge pour un pilotage à distance. Il dispose également d'un écran de commande intuitif, d'un thermostat électronique programmable, d'une minuterie.

Le climatiseur monobloc mobile silencieux assure un refroidissement performant tout en contribuant à réduire l'humidité de l'air. Il dispose également de 3 vitesses de ventilation, d'une fonction Swing pour une diffusion homogène de l'air et d'un mode Sommeil pour un fonctionnement plus silencieux.

La mise en service est simple et ne nécessite aucun travail d'installation. L'appareil se branche sur une prise domestique

230 V.

Le climatiseur mobile monobloc fonctionne avec le gaz réfrigérant R290, possédant un faible impact environnemental.

Il bénéficie d'une classe énergétique A pour une consommation d'énergie maitrisée.

Le climatiseur est livré avec le tuyau d'évacuation de l'air chaud ainsi que les accessoires de raccordement nécessaires à son installation.

Pour un rafraichissement par évaporation, optez plutot pour le refroidisseur d'air 1575 à 8000 m3/h.

Prozon vous propose aussi : la climatisation avec un split extérieur et le ventilateur mobile à poser au sol.

Pour l'hiver, découvrez nos systèmes de chauffages mobiles industriels.

Caractéristiques du climatiseur monobloc mobile

Marque : Remko

Puissance froid : 3,5 kW / 12 000 BTU

Surface recommandée : 40 m2

Nombre de vitesses : 3

Débit d'air (selon la vitesse) : 341 / 391 / 420 m3/h

Fonctions : refroidissement, ventilation seule, déshumidification

Minuterie : oui

Télécommande : oui

Thermostat électronique : oui

Classe énergétique : A

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Gaz réfrigérant : R290

Roulettes : oui

Niveau sonore : 65 dB(A)

Couleur : blanc

Longueur tuyau d'évacuation : 150 cm

Diamètre du tuyau d'évacuation : 15 cm

Dimensions : H. 71,4 x L. 41,4 x P. 34,5 cm

Poids : 32 kg