POTENCE MURALE INVERSÉE AVEC PALAN
Référence : 18331



RESUME

Otez pour la potence murale inversée de levage avec palan pour la manutention de vos charges de 125 à 1000 kg.

Sa flèche rotative à 180° offre un grand espace de travail que ce soit en hauteur comme au sol grâce à sa fixation murale.

La potence murale inversée de levage avec palan est fournie sous forme de kit comprenant une alimentation électrique, un palan et un chariot.

La flèche inversée est disponible avec des portées de 3, 4, 5 ou 6 mètres.

Fixations sur demande de devis.

Les points forts :

- Robuste
- Équipement : palan + chariot + alimentation électrique
- EN 13001 HC2
- EN 13001 S2



DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée
125 kg	3 m
125 kg	4 m
125 kg	5 m
125 kg	6 m
250 kg	3 m
250 kg	4 m
250 kg	5 m
250 kg	6 m
500 kg	3 m
500 kg	4 m
500 kg	5 m
500 kg	6 m
1000 kg	3 m
1000 kg	4 m
1000 kg	5 m
1000 kg	6 m

DESCRIPTION

Description potence murale inversée de levage avec palan

La potence murale inversée avec palan est un équipement de levage compact, adapté aux entrepôts disposant de peu d'espace et d'une faible hauteur sous plafond.

Sa fixation murale libère l'espace au sol, offrant une zone de travail optimal pour les opérations de manutention.

Équipée d'un palan à chaîne associé à un chariot manuel, cette potence murale inversée avec palan permet de lever des charges de 125, 250, 500 ou 1000 kg.

Elle dispose également d'un alimentation électrique nécessaire au bon fonctionnement du palan.

Sa flèche inversée permet d'exploiter au mieux la hauteur disponible.

Il est possible de choisir entre 4 portées de flèche différentes (3, 4, 5 ou 6 mètes) afin de s'adapter à tout les besoins et à chaque installation.

Grâce à sa rotation à 180°, la flèche de la potence murale inversée de levage avec palan se déplace manuellement.

Elle dispose d'une déclaration de conformité répondant aux exigences en vigueur, avec une classe de levage EN 13001 HC2 et de stabilité S2.

Livrée sans fixations, celles-ci sont disponible sur demande de devis. Il suffit de nous indiquer la surface sur laquelle vous souhaitez installer la potence murale inversée de levage avec palan.

L'installation doit être controlée par un organisme agréé avant utilisation afin de garantir sa conformité aux normes en vigueur.

Optez pour une version standard avec la potence inversée murale de levage ou la potence triangulée de levage murale.

Pour plus de robustesse optez pour le kit complet potence à flèche triangulée murale et la potence triangulée sur fut avec palan.

Découvrez également le palan électrique système bi vitesse de levage, le palan à chaîne 3 m, l'elingue chaine acier 1 brin et le palonnier de levage réglable galvanisé.

Caractéristiques techniques potence murale inversée avec palan

Capacité de charge : 125 - 1000 kg

Portée : 3 - 6 m

Rotation : 180°

Classe de levage : EN 13001 - HC2

Classe de stabilité : EN 13001 - S2

Flèche : inversée

Equipement : palan à chaîne et chariot manuelle

Installation : intérieur ou extérieur

Fixations : sans