POTENCE SUR FUT AVEC PALAN INVERSÉE
Référence : 18339



RESUME

Choisissez la potence sur fut palan pour atelier inversée sous forme de kit complet prêt à l'emploi.

Il comporte : une potence, un palan à chaîne électrique, un chariot manuel, une alimentation électrique ainsi qu'une fixation par chevilles chimiques.

Sa flèche inversée et rotative à 270°, lui confère un large espace de travail, que ce soit en hauteur et en largeur.

Vous avez le choix entre différentes portées (3, 4, 5 ou 6 mètres) et charges à supporter (125, 250, 500 ou 1000 kg), à sélectionner selon vos besoins.

La potence sur fut avec palan inversée est idéale pour les entrepôts disposant d'une faible hauteur sous plafond et pour les opérations de maintenance répétitives.

Les points forts :

- Robuste
- Kit complet
- Charges et portées au choix
- Conforme CE
- Flèche inversée 270°



DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée
125 kg	3 m
125 kg	4 m
125 kg	5 m
125 kg	6 m
250 kg	3 m
250 kg	4 m
250 kg	5 m
250 kg	6 m
500 kg	3 m
500 kg	4 m
500 kg	5 m
500 kg	6 m
1000 kg	3 m
1000 kg	4 m
1000 kg	5 m
1000 kg	6 m

DESCRIPTION

Description potence sur fut palan pour atelier inversée

La potence sur fut avec palan inversée est un équipement de levage et de manutention industrielle.

Elle est utilisée pour faciliter la manutentions de charges lourdes afin de limiter les efforts physiques des opérateurs.

Cette potence sur fut palan pour atelier inversée est disponible avec une portée de 3, 4, 5 ou 6 mètres et pour une charge de 125, 250, 500 ou 1000 kg maximum.

Son fut vertical supporte une flèche surélevée, rotative à 270°. Cette configuration permet d'obtenir une très grande hauteur de levage, pour une hauteur sous fer de 2,5 mètres.

Nous vous proposons un équipement de levage complet,

comprenant :

- Potence sur fût inversée
- Palan à chaîne électrique
- Chariot manuel
- Alimentation électrique
- Fixation par chevilles chimiques

Le palan permet de lever et de descendre les charges, tandis que le chariot assure leur déplacement le long de la flèche.

Grâce à la rotation de 270°, l'opérateur peut déplacer la charge sur une large zone de travail sans avoir à la manipuler manuellement.

La potence sur fut avec palan inversée est particulièrement adaptée aux opérations répétitives de chargement, de déchargement, d'assemblage ou de maintenance.

L'installation se fait sur une fixation robuste réalisée sur une dalle en béton à l'aide d'un système de chevilles chimiques fournie, assurant la stabilité de l'ensemble.

Elle répond aux exigences des normes EN 13001, avec une classe de levage HC2 et une classe de stabilité S2, garantissant sécurité et fiabilité.

Pour des raisons de sécurité, l'installation doit faire l'objet d'un contrôlé.

Dans l'ensemble de la gamme de potence levage vous avez la choix entre potence industrielle murale, une potence d'atelier sur fut et une potence de levage pour chariot élévateur.

Caractéristiques techniques potence sur fut avec palan inversée

Matériau : acier peint

Hauteur sous fer : 2500 mm

Capacité de charge :

- 125 kg
- 250 kg
- 500 kg
- 1000 kg

Portée :

- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Rotation : 270°

Classe de levage : EN 13001 - HC2

Classe de stabilité : EN 13001 - S2

Flèche : inversée

Equipement :

- Alimentation électrique
- Palan à chaîne électrique
- Chariot manuel

Installation : interieur

Fixations : chevilles chimiques