LAMBOURDE ALU POUR TERRASSE
Référence : 18350



RESUME

La lambourde en aluminium pour plot permet de concevoir rapidement des terrasses parfaitement planes, sans lourds travaux de terrassement ni joints.

Extrêmement robuste, ce système supporte plus d'une tonne par plot pour lambourde et s'adapte à de nombreux revêtements comme le carrelage, la céramique ou la pierre naturelle.

Conforme aux exigences de la norme DTU 51.4, elle garantit une installation pérenne et sécurisée.

Son montage intuitif avec clé de réglage offre aux professionnels un gain de temps et un ajustement millimétré.

Concernant le conditionnement, vous pouvez commander à l'unité ou opter pour des colis, contenant au minimum 4 lambourdes, permettant de vous réaliser des économies.

Le nombre de lambourdes que vous renseignerez correspond au nombre d'unités que vous recevrez.

Les points forts :

- Pose simple et rapide
- Haute résistance de charge
- Conforme norme DTU 51.4



DECLINAISONS

Conditionnement de la lambourde
Colis de 4 lambourdes
À l'unité

DESCRIPTION

Les avantages de la lambourde alu pour plot terrasse

Opter pour une terrasse sur lambourde aluminium permet de créer des surfaces planes en un temps record, même sur de larges étendues. Ce type de pose est particulièrement avantageux car il vous épargne de lourds travaux de terrassement et évite la réalisation de joints.

Côté solidité, le système de lambourde aluminium est extrêmement robuste puisque les plots pour lambourde de la gamme de pose de terrasse sur lambourde affichent une résistance d'au moins une tonne par plot. Grâce à cette excellente capacité de portance, vous êtes libre de poser une grande variété de matériaux sur vos lambourdes : des revêtements carrelés, de la céramique, du dallage ou encore de la pierre naturelle.

Enfin, pour vous garantir une installation pérenne, sécurisée et conforme aux règles de l'art, la lambourde en aluminium répond aux exigence de la norme française en vigeur DTU 51.4 au même titre que le reste des produits de plots pour terrasse.

Installation de la lambourde pour terrasse sur plot

L'installation du système de lambourdes en aluminium est pensée pour simplifier le quotidien des professionnels. Grâce à une base de plot polyvalente, le montage est intuitif et permet un gain de temps considérable sur les chantiers.

Voici les étapes clés pour une mise en oeuvre efficace :

- Préparation : Répartissez vos bases de plots pour lambourde sur la surface à aménager en suivant le calcul du nombre de plot nécessaire répondant au DTU 51.4.

- Mise en place : Positionnez et fixez la lambourde sur les têtes de plots.

- Ajustement : Réglez précisément la hauteur et la planéité de l'ensemble à l'aide de la clé de réglage de hauteur.

Pour garantir une pose réglementaire et durablement stable, il est impératif de respecter l'entraxe des lambourdes ainsi que l'intervalle entre les plots.

La première étape de votre aménagement consiste d'ailleurs à définir cet entraxe, qui se calcule sur la base des dimensions de vos dalles de carrelage ou du revêtement de votre choix.

Une fois cette mesure définie, vous pourrez calculer facilement le nombre exact de plots et de mètres de lambourdes nécessaires au mètre carré.

Les caractéristiques techniques de la lambourde pour plot terrasse

Matière : Aluminium

Dimensions (H. x l. x L.) : 25 x 60 x 2000 mm

Conditionnement : À l'unité / Colis de 4 pièces