PROZON

FICHE TECHNIQUE

MEULEUSE HIKOKI 230 FILAIRE
Référence : 18422



RESUME

Optez pour la meuleuse Hikoki 230 mm filaire, elle est idéale pour les gros œuvres, du génie civil et de la charpente métallique.Grâce à son moteur puissant et sa vitesse de rotation de 6600 trs/min, elle offre d'excellentes performances pour les chantiers intensifs.

La version 2200 W est fournie avec un disque diamant de 230 mm, pour une mise en service immédiate.

Les points forts :

- 6600 trs/min
- Disque : 230 mm



DECLINAISONS

Conditionnement	Type d'interrupteur	Équipement	Watts
Machine Seule	Interrupteur de sécurité	Standards	2 000 W
Machine Seule	Standard	Haute résistance aux surcharges / Livrée avec 1 disque diamant	2 200 W
Machine Seule	Standard	Système anti-vibration UVP	2 600 W
Coffret	Interrupteur de sécurité	Haute résistance aux surcharges / Livrée avec 1 disque diamant	2 200 W
Coffret	Standard	Système anti-vibration UVP	2 400 W

DESCRIPTION

Tout savoir sur la meuleuse Hikoki 230

La meuleuse Hikoki 230 mm filaire dispose d'une motorisation haute résistance aux surcharges. En effet, un induit renforcé et une isolation de bobinage haut de gamme sont intégrés.

Cela va permettre à la meuleuse une résistance extrême à la surcharge : le moteur encaisse de fortes pressions dans le béton ou l'acier épais sans surchauffe ni perte de vitesse.

Elle dispose d'un blocage de l'arbre pour un changement simple et pratique de la lame.

Son moteur est isolé pour une grande résistance à la poussière et une longue durée de vie.

Afin de vous protéger, la meuleuse Hikoki propose une protection anti-redémarrage pour une grande protection de l'utilisateur.

Son système anti-vibration UVP est disponible sur les modèles 2 400 W à 2 600 W, sa poignée latérale UVP réduit drastiquement la transmission des vibrations de sillage aux mains de l'opérateur.

Grâce à ce système, vous pourrez prolonger l'utilisation sur les chantiers sans engourdissement, réduisant ainsi les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS).

Si une coupure de courant survient ou si le câble est débranché accidentellement alors que la meuleuse est sur "ON", la machine refuse de redémarrer seule lors du retour du courant. Il suffit simplement de relâcher puis réactiver l'interrupteur.

Son démarrage progressif, aussi présent sur la puissance 2600 W, élimine l'à-coup au démarrage pour un contrôle parfait dès les premières secondes.

Pour déplacer vos outils partout avec vous, découvrez l'établi à roues.

Caractéristiques techniques de la meuleuse 230 filaire

Puissance	**2000 W**	**2200 W**	2400 W	2600 W
Diamètre du disque	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Alésage du disque	standardisé à 22,23	standardisé à 22,23	standardisé à 22,23	standardisé à 22,23
Filetage de la broche	M14	M14	M14	M14
Vitesse de rotation à vide	6600 tr./min	6600 tr./min	6600 tr./min	6600 tr./min
Alimentation (secteur monophasé)	230 V – 50 V	230 V – 50 V	230 V – 50 V	230 V – 50 V
Poids	5,1 kg	5,1 kg	6,3 kg	6,3 kg
Conditionnement	Machine seule	Coffret	Coffret	Machine seule
Accessoires	• Clé • Poignée	• Clé • Poignée • Disque diamant universel	• Clé • Poignée antivibration	• Clé • Poignée anti-vibration