TÉTINE ABREUVOIR COCHON
Référence : 18434





RESUME

Les tétines d’abreuvement Suevia sont conçues pour garantir un accès à l’eau fiable, hygiénique et parfaitement adapté aux besoins de vos porcins.

Le porc doit mordre ou pousser la tige métallique pour libérer l’eau.

Les différents modèles sont conçus en fonction des étapes de croissance des porcins : porcelets, truies et verrats et porcs à l'engraissement.

Le réglage du débit d'eau est également au choix : en agrandissant le trou gicleur ou bien en réglant la vis située sur la soupape.

Les tétines sont conçues avec un corps en inox et une soupape en laiton.

Raccordement mâle 1/2".

Les points forts :

- Débit réglable
- Installation simple sur raccord standard 1/2"
- Fabrication européenne



DECLINAISONS

Réglage du débit d'eau	Stade de croissance
Par le trou du gicleur	Porcelet
Par la vis de réglage	Porcelet
Par le trou du gicleur	Truie / Verrat
Par la vis de réglage	Truie / Verrat
Par le trou du gicleur	Porc à l'engraissement
Par la vis de réglage	Porc à l'engraissement

DESCRIPTION

Atouts de notre abreuvoir pipette porc

Les tétines d’abreuvement pour porcs garantissent un accès constant à une eau propre et hygiénique, essentielle pour la croissance et la santé des animaux.

Elles permettent de limiter le gaspillage d’eau tout en assurant un débit adapté aux besoins de chaque stade d’élevage.

Les pipettes sont faciles à installer et à entretenir, elles s'intègrent parfaitement bien dans les systèmes d'élevage procin.

Retrouvez également notre mouilleur pour porc afin d’assurer l’humidification de l’aliment au moment de la distribution et favoriser une meilleure ingestion.

Pour une bonne identification, optez pour notre boucle d'oreille cochon rectangle.

Installation pipette pour porc

Faciles à installer, elles se vissent simplement sur un raccord standard 1/2" et peuvent être intégrées rapidement à tout système d’alimentation en eau.

Une fois en place, elles offrent un fonctionnement fiable et durable, même en conditions d’élevage intensif.

Nous vous recommandons de placer les tétines aux hauteurs

suivantes ainsi que de régler le débit d'eau suivant la phase de vie de votre porcin :

Catégorie de porcs	Hauteur de la tétine	Débit recommandé
Porcelets (7–15 kg)	20–30 cm	0,5 à 0,7 L/min
Porcelets (15–30 kg)	30–45 cm	0,7 à 1,0 L/min
Porcs en croissance (30–60 kg)	45–60 cm	1,0 à 1,5 L/min
Porcs en finition (60–120 kg)	60–75 cm	1,5 à 2,0 L/min
Truies gestantes	75–90 cm	2,0 L/min minimum
Truies allaitantes	75–90 cm	2,5 à 4,0 L/min

Le débit d'eau se règle soit en agrandissant le trou gicleur, soit par la vis située sur la soupape (cette dernière option étant plus rapide).

Nous vous proposons également toute notre gamme d'abreuvoir automatique pour porc si vous souhaitez limiter le gaspillage d'eau, notamment avec notre abreuvoir bol cochon, ou notre abreuvoir porc a l'engrais qui, grâce à leur forme ingénieuse, dosent la bonne quantité d'eau pour vos porcs.

Notre abreuvoir collectif truies permet quant à lui d'abreuver plusieurs animaux en même temps, ce qui facilite les accès à l'eau et réduit les temps d'attente.

Caractéristiques de notre pipette abreuvoir porc

Pression : Max. 5 bar / 72,5 psi (haute pression)

Raccordement : Mâle

Filetage : ½" (15/21)

Matière soupape : Laiton

Matière embouchure : Inox

Diamètre embouchure :

- Porcelets : Ø 17 mm
- Truies et verrats : Ø 27 mm
- Porcs à l'engraissement : Ø 21-22 mm

Poids : entre 80 g et 270 g suivant le modèle

Réglage du débit d'eau : agrandissement du trou gicleur ou réglage par vis située sur la soupape