PROZON

FICHE TECHNIQUE

MOUSQUETON OVALE EN ALU - TRIPLE ACTION - TRINUTS - L'EEKHOORN
Référence : 18488



RESUME

Le mousqueton Trinuts, léger, de chez L'Eekhoorn est un connecteur ovale symétrique conçu pour le travail en hauteur en élagage.

Sa forme est idéale pour centrer et équilibrer les appareils à large section comme les poulies, bloqueurs et antichutes.

Certifié EN 362, EN 12275 et UIAA, il pèse 82 g et intègre un verrouillage automatique triple action pour une sécurité maximale, ainsi qu'un système Keylock anti-accrochage.

Chaque pièce est testée individuellement par le fabricant.

Résistance : grand axe : 24 kN, petit axe : 8 kN, doigt ouvert : 7 kN.

Points forts :

- Légèreté
- Praticité
- Certifications CE EN
- Sécurité



DECLINAISONS

Couleur
Vert et Bleu
Noir et Bleu
Noir

DESCRIPTION

La géométrie du mousqueton Trinuts, parfaite pour vos appareils et systèmes de poulies

Le mousqueton Trinuts de chez L'Eekhoorn est un mousqueton professionnel en alliage léger spécifiquement étudié pour la connexion d'équipements techniques.

Sa forme ovale et symétrique est un atout indispensable pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) à large section, comme les poulies, les antichutes mobiles ou les bloqueurs.

Découvrez le bloqueur de genou Petzl, le sac à lancer de la même marque et le Prusik Rope Runner Vertec de chez le célèbre Notch. Ainsi que la longe indispensable Zillon de chez Petzl.

Sécurité renforcée et manipulation fluide du mousqueton triple action

Pour répondre aux exigences des chantiers en hauteur les plus stricts, ce mousqueton avec une bague de verrouillage automatique triple action.

Ce mécanisme nécessite trois actions volontaires pour libérer le doigt, enlevant ainsi le risque d'ouverture involontaire par frottement contre la roche, les branches ou la structure.

Les manœuvres restent fluides grâce au système Keylock.

Complétez votre gamme avec les poulies qui aident énormément comme l’éclipse 2 ou 3, ajoutez le donut de chez FTC pour avoir la gamme complète, sinon le Pinto 2 est également très efficace.

Caractéristiques techniques du connecteur de chez L'eekhoorn

Forme : ovale symétrique

Type de verrouillage : automatique triple action

Matière : alliage léger (aluminium)

Dimensions : 111 x 62 mm

Ouverture du doigt : 21 mm

Poids : 82 g

Performances mécaniques :

- Résistance grand axe : 24 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 7 kN
- Normes de conformité : EN 362:2004-B (Connecteurs professionnels contre les chutes de hauteur)

Certifications :

- EN 12275:2013-B (Mousquetons d'alpinisme et de progression)
- UIAA (union internationale des associations d'alpinisme)