ABREUVOIR PORC MATERNITÉ TOUT INOX - RACCORD FEMELLE
Référence : 18493



RESUME

Notre abreuvoir inox maternité est spécialement conçu pour assurer un abreuvement fiable des jeunes porcelets et des truies, en cage de mise bas.

Fabriqué en acier inoxydable, il offre une excellente résistance à la corrosion et une hygiène adaptée aux élevages.

L'abreuvoir est équipé d'une pipette inox actionnée par pression, permettant au porcelet et à sa mère de déclencher l'arrivée d'eau en mordant ou en poussant légèrement l'embout.

L'alimentation en eau se réalise avec un filetage de raccordement femelle ½" (15/21 mm).

Matériel de fixation non fourni.

Les points forts :

- Spécial maternité
- Acier inoxydable
- Pipette inox à actionnement simple
- Installation rapide



DESCRIPTION

Atouts de notre abreuvoir pour porcelets et truies inox

Cet abreuvoir inox est conçu pour assurer un abreuvement fiable et hygiénique des porcelets en maternité, directement en cage de mise bas.

Le bol est conçu pour être assez profond pour la truie, mais son bord avant est aplati et abaissé pour que les porcelets puissent y accéder facilement (et même boire en position couchée).

Sa fabrication en acier inoxydable garantit une excellente résistance à la corrosion et une durabilité adaptée aux conditions d’élevage. Nous vous proposons également l'abreuvoir maternité en fonte qui résiste parfaitement face aux chocs et bousculades des porcins.

La pipette inox à actionnement par pression permet au porcelet d’accéder facilement à l’eau en mordant ou poussant légèrement le mécanisme, grâce à sa tige longue de 90 mm munie d'une buse.

Compact et robuste, il s’intègre facilement dans les installations de maternité sans gêner les animaux ni l’aménagement de la case.

Mise en place de l'abreuvoir porcelet truies en inox

L’installation de l’abreuvoir en inox pour porcelets se réalise directement sur une paroi ou une structure fixe de la case (cloison PVC, mur ou portique métallique), en utilisant le raccord fileté femelle 1/2”.

L’abreuvoir doit être positionné à une hauteur basse, adaptée à la taille des porcelets (environ 5 à 10 cm du sol), afin de faciliter

l’accès dès les premiers jours.

Une fixation solide est essentielle pour éviter tout mouvement lors de l’utilisation et garantir l’étanchéité du raccordement.

Une fois installé, il convient de régler le débit d’eau directement au niveau de la tétine afin d’assurer une consommation suffisante sans gaspillage ni éclaboussures.

Voici un tableau résumant comment régler la buse :

Distribution d'eau en mL/min	Pression hydraulique
Réglage de buse	0,2 bar1 bar2 bar3 bar4 bar
4 mm	1450 2100276037204230

Pour accompagner la croissance de vos porcelets et compléter votre gamme d'abreuvoirs, découvrez notre abreuvoir porcelet jusqu'à 15 kg, et l'abreuvoir pour porcelets 35 kg tout inox. Nous vous proposons également l'abreuvoir truies et verrats en inox ainsi que l'abreuvoir porcs à l'engrais qui permettront d'hydrater vos bêtes tout au long de leur vie.

Notre tétine abreuvoir cochon ainsi que notre mouilleur pour porc sont tout autant efficaces pour distribuer de l'eau à vos porcins.

Caractéristiques de l'abreuvoir porc maternité en acier inoxydable

Informations	Abreuvoir truies et porcelets
Filetage	Femelle ½" (15/21 mm)
Compatibilité	Porcelets en maternité et truies
Pression de l'eau	Haute pression (4 bar max)
Capacité de la cuve	Flux continu
Matière cuve	Acier inoxydable
Matière soupape	Acier inoxydable
Type de soupape	Pipette à poussoir
Poids	2,2 kg
Dimensions	H. 19,6 x l. 20 x P. 21,1 cm
Positionnement	Mur, piquet