PRUSIK POUR NOEUD AUTOBLOQUANT ARAMADILLO - Ø 10MM - COUSIN
Référence : 18508



RESUME

Le Prusik Aramadillo de 10 mm de diamètre de chez Cousin est une cordelette double boucle cousue spécialement conçue pour la réalisation de nœuds autobloquants en élagage.

Sa gaine technique en Technora® et polyester lui confère une résistance à l'abrasion et à la fusion causée par les frottements thermiques répétés lors des descentes.

Disponible en 70 cm de longueur ou 90 cm.

Certifié CE EN 354, ce prusik de 10 mm affiche une résistance à la rupture supérieure à 2200 daN (22 kN) sur ses coutures.

Points forts :

- Résistance : > 2 200 daN (22 kN)
- Sécurité
- Certifications : CE EN



DECLINAISONS

Taille
90 cm

70 cm

DESCRIPTION

Une résistance extrême avec le prusik Cousin, à l'échauffement et aux frictions

Le prusik cousu Aramadillo de 10 mm de diamètre est l'outil de friction par excellence pour les élagueurs grimpeurs professionnels.

Lors des déplacements et des descentes dans le houppier, les nœuds autobloquants traditionnels subissent une friction intense qui génère une chaleur importante, capable de brûler les fibres standards.

Pour contrer ce phénomène, Cousin a développé une gaine protectrice combinant le polyester et le Technora® (une fibre de la famille des aramides).

Trouvez également les mousquetons D pro de chez Camp ou le mousqueton en plastique Caritool. Ajoutez le Prusik mécanique Zigzag et la corde Aka de chez Courant.

L'autobloquant performant des boucles cousues et ergonomie de grimpe

Ce modèle se distingue par ses deux boucles terminales cousues et protégées sous gaine thermorétractable.

Son diamètre de 10 mm est parfaitement proportionné pour s'associer avec la majorité des cordes de rappel d'élagage du marché (généralement de 11,5 à 13 mm).

Avec un poids de 68,7 g/m, il offre un excellent compromis entre légèreté sur le harnais et épaisseur de matière pour dissiper la chaleur.

Complétez votre gamme avec la corde flow de chez Petzl, le sac porte-outils Petzl ou encore le bloqueur de pied Pantin.

Caractéristiques techniques du Prusik Cousin

Diamètre : 10 mm

Matériaux : gaine en mélange Technora® (aramide)/polyester, âme en polyamide

Poids métrique : 68,7 g/m

Indice de nouabilité : 0,76

Résistance à la rupture (sur coutures) : > 2 200 daN (22 kN)

Norme : CE EN 354 (Longes / Éléments de connexion)