POULIE ANNEAU DONUT - FTC TREE
Référence : 18584



RESUME

Le donut de chez FTC est une poulie-anneau de démontage innovante à haute résistance, spécialement conçue pour la rétention lourde en élagage.

Elle se distingue par sa capacité unique à fonctionner avec deux cordes simultanément et offre une double fonction :

- Un passage classique sur le réa pour faciliter le levage (résistance 400 kN)
- Un passage dans la bague centrale en mode anneau de friction (résistance 300 kN) pour optimiser le freinage des charges dynamiques.
- Charge maximale : 6 tonnes

Points forts :

- Résistant
- Pratique
- Sécurité
- Normes : CE



DESCRIPTION

Une innovation pour le démontage lourd

Le donut de chez FTC est un outil de démontage pour l'élagage. Cet accessoire sert à retenir et descendre le bois coupé.

Ce modèle possède deux fonctions : l'utilisation comme poulie classique pour lever des charges, ou comme anneau au centre pour freiner les branches lourdes par frottement.

Ce matériel très solide peut recevoir deux cordes en même temps.

Complétez votre gamme avec les poulies qui aident énormément comme l'éclipse 2 ou 3, ajoutez le donut de chez FTC pour avoir la gamme complète, sinon le Pinto 2 est également très efficace.

Levage fluide et freinage maîtrisé

Sa forme unique de « donut » offre deux configurations de travail bien distinctes :

- Le passage sur le réa : offre un roulement fluide et un rendement maximal avec une charge de travail de 80 kN, idéal pour lever ou dévier des charges sans effort.
- Le passage au centre (bague intérieure) : transforme l'appareil en œil de friction (charge de travail de 60 kN), parfait pour freiner de manière progressive et dynamique les pièces de bois les plus lourdes lors de leur descente.

Découvrez également les mousquetons D pro de chez Camp ou le mousqueton en plastique Caritool. Ajoutez le Prusik

mécanique Zigzag et la corde Aka de chez Courant.

Caractéristiques techniques

Matériaux : aluminium

Matériaux bague et entretoises : Acier

Diamètre max de corde : 22 mm (sans épissure) / 14 mm (avec épissure)

Norme : CE — Directive Machines 2006/42/CE (coefficient de sécurité 5)

Performances mécaniques :

- Résistance rupture via le réa : 400 kN (40 tonnes)
- Résistance rupture via la bague intérieure : 300 kN (30 tonnes)
- Charge maximale d'utilisation (CMU) via le réa : 80 kN (8 tonnes)
- Charge maximale d'utilisation (CMU) via la bague : 60 kN (6 tonnes)