# MICRO CYLINDRE DE RÉTENTION - SYSTÈME DE FREINAGE - FTC TREE
Référence : 18586




## RESUME

Le micro-cylindre 2.1 de FTC est un système de friction en aluminium pour le démontage en élagage.

Cet accessoire s'attache au pied de l'arbre pour freiner et contrôler la descente des branches coupées.

Sa fabrication en aluminium évite la surchauffe et protège la corde. Ce modèle compact pèse seulement 1,7 kg, offre une grande résistance de 40 kN et accepte les cordes jusqu'à 14 mm.

Points forts :

- Compact
- Résistant
- Kit complet





## DESCRIPTION

### Système de freinage pour contrôler la chute des branches

Ce système de freinage se fixe rapidement autour du tronc à l'aide de la sangle fournie.

L'homme au sol enroule la corde de rétention autour du cylindre pour créer du frottement.

Ce frottement permet de retenir des morceaux de bois lourds sans effort, garantissant une descente fluide et sécurisée.

Découvrez nos produits à ajouter dans votre gamme comme le harnais de sécurité Sequoia Plus, des accessoires tels que le mousqueton Ok Triac Lock ou l'AM'D Triple Action de chez Petzl.

## Le cylindre de rétention, conception moderne en aluminium

L'utilisation de l'aluminium permet de réduire le poids au maximum tout en gardant une certaine solidité de 40 kN.

Ce matériau dissipe parfaitement la chaleur provoquée par le glissement de la corde.

Les oreilles droites du cylindre facilitent le passage des cordes épaisses et évitent les nœuds.

Trouvez aussi les mousquetons tels que le mousqueton Tri nuts, la longe cable adjuster, pour avoir une gamme plutôt complète, ainsi que la corde Aka de chez Courant.

## Caractéristiques techniques du micro cylindre de rétention

Matière : Aluminium

Diamètre max de corde : 14 mm

Poids de l'appareil seul : 1,7 kg (4,9 kg avec boîte et sangle)

Résistance à la rupture : 40 kN (4 tonnes)

Charge maximale de travail : 8 kN (800 kg)

Sangle incluse : 9 mètres (pour arbres jusqu'à 2 m de diamètre)

Norme : CE (Directive Machines 2006/42/CE)