FONTAINE DE NETTOYAGE D'ATELIER 70 L
Référence : 18704



RESUME

La fontaine de lavage Stilker bleue est l'équipement indispensable dans les ateliers de mécanique, les garages automobiles et la maintenance industrielle.

Elle permet d'éliminer les huiles et les salissures tenaces grâce à son bac de 70 L et sa pompe de 230 V.

Sa taille intermédiaire offre un excellent compromis entre encombrement et surface de travail.

Son tuyau flexible dirige le jet de solvant avec précision sur la zone à traiter, tandis que son format sur pieds offre une hauteur de travail ergonomique.

Les points forts :

- Cuve de 70 L adaptée aux pièces moyennes et petites
- Pompe électrique 230 V
- Structure métallique robuste sur pieds ergonomiques
- Couvercle de sécurité avec lien fusible anti-incendie
- Robinet de vidange inclus pour un entretien facile
- Solvant à froid (type Purgasol, EL Extra)



DESCRIPTION

Pourquoi choisir la fontaine de nettoyage d'atelier 70 L ?

Les ateliers industriels et les garages mécaniques nécessitent des équipements performants pour l'entretien des outils. Les composants moteurs et les outillages accumulent les graisses, c'est pourquoi cette fontaine de nettoyage atelier 70 L est une solution idéale pour les professionnels de la maintenance.

Grâce à son format intermédiaire, la fontaine de lavage Stilker bleue est particulièrement adaptée au nettoyage des éléments de taille moyenne et petite, tout en occupant une surface réduite au sol par rapport aux modèles grand format.

Grâce à son plateau inférieur, la fontaine de nettoyage d'atelier 70 L permet de créer un poste de travail propre et ordonné pour les opérateurs.

Le couvercle intègre un lien fusible de sécurité qui se ferme automatiquement en cas d'incendie.

Une pompe électrique 230 V assure la circulation continue du liquide à travers un tuyau flexible orientable pour un rinçage ciblé.

Pour une cuve à plus grande capacité, optez pour notre fontaine de dégraissage Drakkar grande capacité 150 L.

Comment installer cette fontaine de nettoyage atelier 70 L ?

L'installation de cette fontaine de lavage Stilker bleue est

simple et rapide.

- Visser le plateau inférieur entre les 4 pieds métalliques de la fontaine.
- Positionner le bac de lavage verticalement sur ses pieds et ouvrir le couvercle.
- Installer le plateau de travail.
- Monter la pompe électrique 230 V dans son logement latéral et orienter le flexible vers le centre du bac.
- Remplir le réservoir de solvant dégraissant à froid jusqu'à immerger le filtre de la pompe (30 L minimum)
- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur 230 V - 50 Hz et basculer l'interrupteur sur « ON ».

Pour cet usage, un nettoyant solvanté à froid tel que le nettoyant solvanté Purgasol ou solvant EL/Extra est fortement recommandé.

Dans la fontaine de nettoyage d'atelier 70 L, ne jamais utiliser de solvants trop agressifs tels que le méthylène, le perchloréthylène ou le trichloréthylène, qui risqueraient d'endommager la pompe électrique.

Besoin d'une pièce détachée? Retrouvez notre brosse de nettoyage de rechange.

Sécurité et entretien de la fontaine de lavage Stilker bleue

Le couvercle de la fontaine de nettoyage atelier 70 L intègre un dispositif de sécurité incendie sous forme d'un lien fusible : en cas de chaleur excessive, il se referme automatiquement pour couper l'apport en oxygène. Ce fusible ne se réinitialise pas et

doit être remplacé après activation.

Elle est aussi équipée d'une jauge de niveau pour surveiller la quantité de fluide. Un robinet de vidange intégré facilite le remplacement du solvant usagé. Pour limiter l'évaporation du produit de nettoyage, fermez le couvercle métallique après chaque utilisation.

Cette fontaine de lavage Stilker bleue doit être utilisée dans un espace bien ventilé et posée sur un sol parfaitement de niveau.

Ne jamais employer de solvants agressifs (chlorés ou cétoniques) qui risqueraient d'endommager le système de pompage, et ne pas mélanger plusieurs produits dégraissants.

Le port de lunettes et gants de protection chimique et de lunettes est obligatoire lors de chaque manipulation.

Pour une protection complète de votre poste de nettoyage, équipez-vous de nos lunettes et gants de protection dédiés.

Caractéristiques de la fontaine de nettoyage d'atelier 70 L

- Capacité de la cuve : 70 L
- Dimensions extérieures (L x l x h) : 790 x 540 x 880 mm
- Poids : 23 kg
- Volume minimal d'amorçage : 30 L
- Capacité minimale de solvant : 22,8 L
- Capacité maximale de solvant : 46 L
- Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz
- Puissance nominale : 26 W

- Vitesse de circulation : 2,7 à 3,3 L/min
- Pompe électrique : 10 à 12 L/min
- Longueur du câble de connexion : 1,5 m
- Équipements inclus : Pinceau, tuyau flexible avec régulateur de débit, robinet de vidange, jauge de niveau, couvercle de protection avec lien fusible anti-incendie, plateau de travail, plateau inférieur, filtre de pompe.
- Compatibilité produit : Solvant de dégraissage à froid tels que le Purgasol ou EL/Extra.

Pour une fontaine mini format et aqueuse, retrouvez notre fontaine de nettoyage mini format et mobile Drakkar 11 L.