TRÉTEAU DE MAÇON PEINT - CHARGE 900 KG
Référence : 18711





RESUME

Le tréteau de maçon Altrad est l'équipement indispensable pour sécuriser vos plateformes de gros oeuvre. Conforme à la norme européenne EN 12811, il permet de valider des planchers de classe 5 (lourde).

Ce modèle en acier de 17 kg (largeur 110 cm, tube Ø 42 mm) intègre une hausse pour un rattrapage de niveau parfait sur sols accidentés.

Il optimise l'ergonomie de votre chantier en permettant le stockage de matériaux massif à hauteur d'homme en tout sécurité.

Les points forts :

- Capacité de 900 kg
- Hauteur faciliment ajustable
- Revêtement epoxy résistant



DESCRIPTION

Pourquoi choisir le tréteau charge galva altrad

Opter pour le tréteau de maçon de la gamme Altrad, c'est faire

le choix de la robustesse. Ce tréteau propose une sécurité optimale pour vos chantiers. Il offre une capacité de résistance mécanique exceptionnelle, étant conçu pour supporter une charge utile maximale répartie de 900 kg par unité.

Cette intégrité structurelle sécurise vos opérations de gros oeuvre tout en s'inscrivant dans le respect des normes européennes de sécurité régissant le matériel de chantier.

Sur le plan technique, l'intégration d'une hausse ajustable, de 1 à 1,84 mètre, garantit un rattrapage de niveau précis, assurant une stabilité sans faille de vos plateformes sur sols accidentés.

Conçu pour résister aux environnements les plus hostiles, son revêtement en peinture époxy prévient efficacement l'usure et la corrosion.

Ce tréteau à pied fixe pourra facilement être remplacé par un tréteau pied pivotant pour plus de confort de transport et de rangement.

Pour sécuriser et équiper pleinement vos zones de travail, ce matériel s'associe idéalement à nos gammes d'échafaudages pro ou encore des peinture façade professionnelle, permettant de soutenir vos consommables à poser sur vos surfaces lors de la réalisation de vos travaux de coffrage.

Pour le coffrage en béton de vos murs, vous pouvez trouvez les coffrage plastique.

Utilisation du tréteau de maçon lourd

Le tréteau de maçon lourd constitue l'infrastructure fondamentale pour la création de plateformes de travail surélevées lors de vos opérations de gros oeuvre.

Conçu pour soutenir des charges structurelles massives, il permet de stocker vos matériaux lourds, comme les sacs de mortiers ou les matériaux d'étanchéités, à hauteur d'homme,

optimisant ainsi l'ergonomie.

Son déploiement sur chantier exige une grande rigueur et doit s'inscrire dans le cadre strict du décret n°2004-924 relatif aux travaux temporaires en hauteur, qui encadre l'utilisation des équipements de travail sécurisés.

Ce tréteau répond aux exigences structurelles de la norme européenne EN 12811, qui concerne principalement leur capacité d'accueil déterminant leur classe d'exploitation. En supportant une charge maximale répartie de 900 kg par unité, le modèle Altrad permet de valider des planchers de travail de classe lourde (classe 5).

Son utilisation sur chantier exige une grande rigueur : il convient de déployer la structure, puis d'ajuster la hausse intégrée pour opérer un rattrapage de niveau précis. Cette étape cruciale assure une horizontalité absolue de votre surface de travail, y compris sur des terrains irréguliers, avant d'y positionner vos planchers pour échafaudages.

Véritable pivot logistique lors de l'élévation des murs, cet équipement s'intègre parfaitement dans une chaîne de maçonnerie hautement efficace.

Pour garantir un approvisionnement fluide de ces postes de travail en hauteur nous vous recommandons l'utilisation des tréteaux pour maçon conjointe de bétonnières professionnelles ainsi que nos brouettes de maçon.

Réglage du tréteau à goupille

Le réglage en hauteur s'effectue simplement et en toute sécurité grâce au système de goupille transervales.

Positionnez la hausse coulissante à la hauteur voulue en alignant les trous d'ajustement.

Insérez complètement la goupille à travers les deux tubes.

Verrouillez la goupille et vérifiez la stabilité.

Caractéristiques techniques du tréteau de maçon fixe

Plage de réglage hauteur : 100 à 184 cm

Largeur : 110 cm

Diamètre du tube : Ø 42 mm

Matière : Acier

Poids : 17 kg