PONT D'ÉQUILIBRE À FILET COLLECTIVITÉ
Référence : 18727



RESUME

Découvrez le pont d'équilibre à filet pour collectivités à installer dans les parcs publics, écoles et établissements touristiques.

Cet équipement nécessite un sol amortissant certifié NF EN 1177.

Pour être en totale conformité et sécuriser votre aire de jeux, optez pour notre dalle amortissante standard, ou choisissez notre dalle en caoutchouc amortissante premium pour un revêtement plus sain.

Tranche d'âge : 4 à 9 ans

Dimensions du jeu : L. 3,89 x l. 1,36 m

Surface d'impact : 30 m²

Hauteur de chute : 0,90 m

Fixation : Par scellement direct

Les points forts :

- Robuste et durable
- Sécurisé
- Conforme à la norme EN 1176
- Fabrication 100% française






DESCRIPTION

Pourquoi opter pour le pont d'équilibre à filet collectivités ?

Ce module est idéal pour aménager vos aires de jeux extérieures, dans des écoles ou espaces urbains.

Il est composé d'une structure en bois solide et d'un pont suspendu en filet de cordes pour permettre la traversée progressive des enfants.

Les éléments de décor sont en plastique haute densité recyclable.

Le bois résineux traité autoclave de classe 4 assure une parfaite durabilité en extérieur en alliant robustesse et haute résistance.

En s'amusant à franchir ce pont de singe, les tout-petits stimulent leur sens de l'équilibre, leur motricité et leur agilité.

Découvrez notre sélection de parcours d'obstacles aires de jeux enfants.

Equipez votre aire de modules de jeux supplémentaires comme la marelle escargot extérieure ou le panneau ludique à miroir déformant.

Comment installer le parcours d'obstacles pont d'équilibre à cordes aire de jeux ?

Avec une hauteur de chute de 0,90 m, cet équipement impose l'aménagement d'un sol amortissant certifié sur l'ensemble de sa surface d'impact de 30 m². Cela garantit sa conformité aux

normes EN 1176 et EN 1177.

La surface d'impact se situe à 1,50 m autour du jeu.

L'épaisseur minimale du sol doit être ajustée selon la hauteur de chute (0,90m), le matériau et le modèle de sol amortissant choisi. Valeurs estimées :

- En SBR : 30 mm
- En EPDM : 30 mm

Important *:* référez-vous toujours au certificat de conformité de la dalle choisie pour valider son épaisseur exacte.

L'assemblage des bois est à réaliser avec la visserie INOX A2 fournie.

L'assemblage des extrémités des cordes est à réaliser avec la visserie zinguée fournie.

La fixation au sol est à réaliser par scellement direct.

Les caractéristiques techniques du pont de singe à filet collectivités

Tranche d'âge : 4 à 9 ans

Dimensions : L. 3,89 x l. 1,36 m

Surface d'impact : 30 m²

Hauteur de chute : 0,90 m

Fixation : Scellement direct

Assemblage :

- Visserie INOX A2 pour l’assemblage des bois
- Visserie zinguée pour l’assemblage des extrémités des cordes

Structure : Bois résineux traité autoclave classe 4

Élément de décor : Plastique haute densité recyclable

Poids : 38 kg

Lieu de fabrication : France