FONTAINE DE NETTOYAGE MOBILE PLATE - CHARGE 100 KG
Référence : 18736



RESUME

Cette fontaine de nettoyage mobile pour essieux est conçue pour le nettoyage manuel au pinceau de pièces graisseuses et huileuses, en atelier automobile, en garage ou sur chantier.

Ses 4 roues pivotantes permettent de rouler jusqu'au véhicule et nettoyer directement sur place, contrairement aux fontaines classiques.

Avec une capacité de charge de 100 kg, elle encaisse les pièces lourdes

Son fût autonettoyant sépare les impuretés, permettant de réutiliser le solvant pendant 6 à 12 mois.

Elle se branche en 230 V et ne demande aucun montage.

Les points forts :

- Plate et mobile sur 4 roues pivotantes
- Charge admissible jusqu'à 100 kg
- Fût autonettoyant (25 L) : réutilisable 6 à 12 mois
- Pompe auto-amorçante, sans pression, sans entretien
- Prête à l'emploi, livrée montée
- Solvant à froid (Purgasol, EL Extra)



DESCRIPTION

Pourquoi choisir la fontaine de nettoyage mobile plate - 100 kg ?

Cette fontaine de nettoyage mobile pour essieux - charge 100 kg a été conçue pour le nettoyage manuel au pinceau des pièces souillées par l'huile et la graisse, à l'aide d'un nettoyant à froid (mélange d'hydrocarbures à base de pétrole).

Elle s'intègre aussi bien dans un garage automobile, un atelier mécanique ou une zone de maintenance.

Sa construction plate montée sur 4 roues pivotantes la rend idéale pour une utilisation mobile, notamment pour le nettoyage des essieux directement sur le véhicule.

Trouvez l'équipement de dégraissage parfaitement adapté à votre activité grâce à nos conseils sur notre article de blog.

Comment s'installe la fontaine de nettoyage mobile plate - 100 kg ?

Aucun montage complexe : la fontaine de nettoyage mobile sur roues - charge 100 kg est livrée montée sur ses 4 roues pivotantes et prête à être déplacée où nécessaire.

- Un fût de nettoyant à froid (35 L maximum) est raccordé à la pompe intégrée.
- En appuyant sur la pédale de commande, le liquide de nettoyage est envoyé du fût vers le pinceau creux.
- La pièce à nettoyer repose sur la grille à lamelles

galvanisée pendant le brossage.

- Le liquide souillé s'écoule automatiquement vers le fût grâce à l'écoulement bas et aux pentes d'écoulement, sans risque de débordement.

La fontaine de dégraissage mobile se branche simplement en 230 V, 50 Hz.

Pour cet usage, privilégiez un dégraissant à solvant à froid Purgasol ou le nettoyant à solvant EL/Extra, conditionné en fût de 25 L.

Sécurité et entretien de la fontaine de nettoyage mobile - 100 kg

La pompe spéciale, cœur de cette fontaine de nettoyage mobile pour essieux - charge 100 kg fonctionne de façon auto-amorçante et sans pression : elle est sans panne et sans entretien. Elle est garantie 3 ans, sous condition d'utiliser uniquement des solvants IBS (comme Purgasol et EL Extra qu'on propose). En cas de problème avec la pompe, immergez la entièrement dans le liquide, le problème vient souvent de là.

Dans le fût, les impuretés se déposent naturellement au fond pendant que la pompe aspire toujours un nettoyant propre en surface, ce qui permet de réutiliser le nettoyant à froid pendant 6 à 12 mois avant simple changement de fût. Ce fonctionnement autonettoyant limite les frais d'exploitation et évite tout chauffage du détergent.

La construction en tôle d'acier peinte par poudrage et la grille galvanisée garantissent une bonne résistance dans le temps.

Attention, elle n'est pas compatible avec notre kit de pièces de rechange IBS Scherer, ni avec notre pinceau de nettoyage IBS Scherer.

La fontaine de nettoyage mobile bénéficie d'une garantie de 1 an, et sa pompe a une garantie de 3 ans en cas d'utilisation exclusive d'un solvant dégraissant IBS Scherer.

Pour une fontaine mobile mais pas forcément plate, découvrez notre fontaine dégraissage mobile sur fût et notre fontaine mobile à air comprimé KS Tools.

Caractéristiques techniques de la fontaine de nettoyage sur roues

- Capacité de charge : 100 kg
- Surface de travail : 850 x 390 mm
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 1000 x 750 x 356 mm
- Poids : 31 kg
- Alimentation : 230 V, 50 Hz
- Fût compatible : 35 L max
- Roues : 4 roues pivotantes
- Matériau : tôle d'acier peinte par poudrage, grille galvanisée
- Commande : pédale au pied
- Pompe : auto-amorçante, sans pression, sans entretien
- Dégraissant : à solvant, tel que Purgasol ou EL/Extra

Pour un dégraissage en cas de géométrie compliquée, privilégiez le nettoyeur à ultrason industriel 20 L pour des petites pièces, ou le nettoyeur à ultrason 90 L pour industrie

pour des plus grosses pièces et une meilleure puissance.