# FONTAINE DE NETTOYAGE SUR FÛT COMPACTE - CHARGE 50 KG
# Référence : 18756




## RESUME

La fontaine de lavage atelier économique - charge 50 kg est conçu pour les ateliers, garages et sites de maintenance industrielle.

Elle sert au nettoyage manuel de pièces souillées par l'huile et la graisse, à l'aide d'un nettoyant solvant à froid.

Modèle d'atelier économique et peu encombrant, elle est simple à installer et à utiliser avec pratique grâce à sa pompe actionnée via la pédale.

Avec sa capacité de charge jusqu'à 50 kg, ce lavabo à pinceau permet de traiter des pièces encombrantes dans un espace réduit.

Les points forts :

- Modèle compact et économique, peu encombrant
- Capacité de charge jusqu'à 50 kg
- Pompe auto-amorçante fournie, sans entretien
- Écoulement anti-débordement, tout retourne au fût (50 L)
- Pédale de commande simple et sûre
- Solvant à froid (type Purgasol, EL Extra)



## DECLINAISONS

| Bac de rétention |
| --- |
| Sans |
| Avec |

## DESCRIPTION

# Pourquoi choisir la fontaine de nettoyage sur fût compacte - 50kg ?

Le bac de nettoyage sur fût - charge 50 kg a été conçu pour le lavage manuel au pinceau de pièces souillées par l'huile et la graisse, avec un nettoyant à froid (mélange d'hydrocarbures).

Elle convient au dégraissage de pièces métalliques et plastiques dans les contextes suivants :

- Nettoyage industriel de pièces et dégraissage de surfaces
- Entretien et maintenance d'installations de production, convoyeurs, robinets, pompes, moteurs et autres pièces de machines
- Réparation et entretien de véhicules automobiles, camions, véhicules ferroviaires, engins de manutention et de chantier, machines agricoles

Comparé aux autres modèles de la gamme, cette fontaine de lavage atelier économique - charge 50 kg reste compact et économique, idéale pour les ateliers disposant de peu de place.

# Comment installer le bac de nettoyage sur fût -

## charge 50 kg ?

L'installation de la fontaine de lavage atelier économique - charge 50 kg est simple et rapide :

- L'appareil de nettoyage est livré presque entièremnet monté, il y aura un montage très rapide de votre côté
- Placez l'appareil sur son emplacement, à proximité d'un point de raccordement électrique
- Installez le fût de 50 L de nettoyant à froid sous l'appareil
- Raccordez le set de pompe fourni (tuyau, pinceau creux) - livré complet, aucune pièce à acheter séparément
- Branchez l'appareil en 230 V, 50 Hz

Aucune plomberie ni évacuation d'eau n'est nécessaire : le circuit fonctionne en boucle fermée avec le fût.

Les produits recommandés sont des liquides dégraissants à base de solvant, comme le dégraissant Purgasol et le nettoyant solvant EL/Extra en fût de 50 L.

Restaurez les performances de lavage d'origine de votre station grâce à cette brosse de nettoyage de rechange.

Remplacez vos composants fatigués et préservez votre fontaine grâce au kit pièces d'usure IBS Scherer.

## Fonctionnement de la fontaine de lavage atelier économique - charge 50 kg

En actionnant la pédale de commande, la pompe envoie le nettoyant à froid du fût vers le pinceau creux, via un tuyau.

La pièce posée sur la grille d'appui est nettoyée au pinceau pendant que le liquide s'écoule en continu, puis retourne dans le fût grâce à l'écoulement placé plus bas et aux pentes d'écoulement.

Dans le fût, les impuretés se déposent naturellement au fond, tandis que la pompe aspire toujours le détergent propre en surface. Ce principe autonettoyant permet de réutiliser le même nettoyant pendant 6 à 12 mois, sans chauffe ni entretien de la pompe. Le remplacement du produit se fait simplement en changeant le fût.

La fontaine de nettoyage sur fût est garantie 1 an. La pompe, elle, est garantie 3 ans, sous condition d'utiliser uniquement des solvants IBS (comme Purgasol et EL Extra qu'on propose). En cas de problème avec la pompe, immergez la entièrement dans le liquide, le problème vient souvent de là.

## Caractéristiques techniques du bac de nettoyage sur fût - charge 50 kg

- Capacité de charge : 50 kg
- Surface de travail : 646 x 465 mm
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 656 x 475 x 1005 mm
- Hauteur de travail : 820 mm
- Poids : 15 kg
- Raccordement : 230 V, 50 Hz
- Contenant adapté : fût de 50 L
- Construction : tôle d'acier revêtue par poudre, tôle perforée robuste

- Pompe : auto-amorçante, sans pression, sans entretien

- Dégraissant : à solvant, tel que Purgasol ou EL/Extra

Pour une fontaine de nettoyage toujours compacte mais plus puissante, retrouvez la fontaine de nettoyage compacte sur fût de 200 L.

Pour un atelier plus ordonné, retrouvez la fontaine de dégraissage à porte fermée - charge 50 kg.