FONTAINE DE NETTOYAGE MOBILE SUR FÛT - CHARGE 40 KG
Référence : 18764



RESUME

Cette fontaine de nettoyage mobile sur roues - charge 40 kg est conçue pour les ateliers, garages et sites amenés à changer régulièrement de poste de travail.

Il sert au nettoyage manuel de petites pièces souillées par l'huile et la graisse, à l'aide d'un nettoyant à solvant.

Son principe de "diable" à roulettes en fait le modèle mobile de la gamme, et son fût autonettoyant sépare les impuretés, ce qui permet de réutiliser le même solvant pendant 6 à 12 mois.

Avec une capacité de charge de 40 kg, cette fontaine sur roues est adaptée aux pièces légères.

Les points forts :

- Chariot mobile sur roues
- Fût autonettoyant (50 L)
- Idéal pour les postes de travail changeants
- Pompe auto-amorçante fournie, sans entretien
- Pédale pour pompe
- Solvant à froid (type Purgasol, EL Extra)




DESCRIPTION

Pourquoi choisir la fontaine de nettoyage mobile sur fût - 40kg ?

Cette fontaine de nettoyage mobile sur roues - charge 40 kg a été conçu pour le lavage manuel de petites pièces souillées par l'huile et la graisse, avec un nettoyant solvant à froid (mélange d'hydrocarbures).

Monté sur roulettes selon un principe de "diable", cette fontaine de nettoyage sur roues - charge 40 kg convient parfaitement aux ateliers où elle doit se déplacer selon les besoins :

- Nettoyage industriel de pièces et dégraissage de surfaces
- Entretien et maintenance d'installations de production, convoyeurs, robinets, pompes, moteurs et autres pièces de machines
- Réparation et entretien de véhicules automobiles, camions, engins de manutention et de chantier

Contrairement aux modèles fixes de la gamme, la fontaine de nettoyage mobile sur fût - charge 40 kg peut suivre l'activité, poste par poste, sans nécessiter de nouvelle installation.

Comment installer la fontaine de nettoyage mobile sur roues ?

La mise en service de la fontaine de nettoyage sur roues - charge 40 kg est rapide :

- Elle est livrée montée.

- Positionnez le chariot sur roulettes à l'endroit souhaité, et poseé la grille par dessus.
- Installez le fût de 50 L de solvant à froid sous l'appareil
- Raccordez le set de pompe fourni (tuyau, pinceau creux), livré complet et prêt à l'emploi
- Branchez l'appareil en 230 V, 50 Hz

Grâce à ses roulettes, cette fontaine de nettoyage sur roues - charge 40 kg peut ensuite être repositionné à tout moment, sans nouvelle installation.

Les liquides de nettoyage recommandés sont des formules à solvant telles que le liquide solvanté Purgasol et le dégraissant solvant EL/Extra (disponibles en fût de 50 L).

Poils écrasés ou usés ? Retrouvez une efficacité optimale en remplaçant votre pinceau pour fontaine.

Pour remettre à neuf votre station de dégraissage, choisissez ce kit de pièces de rechange complet.

Fonctionnement de la fontaine de nettoyage sur roues - 40 kg

En actionnant la pédale de commande, la pompe envoie le nettoyant à froid du fût vers le pinceau creux, via un tuyau.

La pièce posée sur la grille d'appui est nettoyée au pinceau pendant que le liquide s'écoule en continu, puis retourne dans le fût grâce à l'écoulement placé plus bas et aux pentes d'écoulement.

Dans le fût, les impuretés se déposent naturellement au fond, tandis que la pompe aspire toujours le détergent propre en surface. Ce principe autonettoyant permet de réutiliser le

même nettoyant pendant 6 à 12 mois, sans chauffe ni entretien de la pompe. Le remplacement du produit se fait simplement en changeant le fût.

La fontaine de nettoyage mobile est garantie 1 an. La pompe, elle, est garantie 3 ans, sous condition d'utiliser uniquement des solvants IBS (comme Purgasol et EL Extra qu'on propose). En cas de problème avec la pompe, immergez la entièrement dans le liquide, le problème vient souvent de là.

Caractéristiques techniques de la fontaine de nettoyage mobile sur roues

- Capacité de charge : 40 kg
- Surface de travail : 560 x 430 mm
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 570 x 611 x 1145 mm
- Hauteur de travail : 920 mm
- Poids : 32 kg
- Raccordement : 230 V, 50 Hz
- Récipient adapté : fût de 50 L
- Construction : tôle d'acier peinte par poudrage, grille à lamelles galvanisée
- Pompe : auto-amorçante, sans pression, sans entretien
- Mobilité : monté sur roulettes (principe diable)
- Dégraissant : à solvant, tel que Purgasol ou EL/Extra

Pour une fontaine mobile plate, qui se glisse facilement sous les

véhicules pour nettoyer les pièces sur place, découvrez la fontaine de nettoyage plate sur roues.

Pour un nettoyage automatique sans intervention d'un opérateur, retrouvez notre laveuse automatique industrielle - panier 600 mm.

Pour un atelier plus propre et ordonné, optez pour la fontaine d'atelier à porte fermée.