FONTAINE DÉGRAISSAGE INDUSTRIELLE - CHARGE 250 KG
Référence : 18767



RESUME

La fontaine de nettoyage industriel grande capacité - charge 250 kg est conçue pour le nettoyage de pièces lourdes et volumineuses, en atelier de mécanique, en zone de maintenance, de production ou sur les sites industriels.

Montée à hauteur d'établi (870 mm) pour un usage debout confortable, elle se distingue par sa grande surface de travail et sa capacité de charge jusqu'à 250 kg, au-dessus des postes de lavage classiques.

Le fût de solvant (200 L) se raccorde directement au poste, sans montage complexe.

La pompe auto-amorçante alimente le pinceau via une simple pédale de commande.

Les points forts :

- Capacité de charge élevée 250 kg
- Grande surface de travail : 1135 x 660 mm
- Hauteur d'établi ergonomique (870 mm)
- Pompe auto-amorçante fournie, sans entretien
- Solvant à froid (type Purgasol, EL Extra)



DECLINAISONS

Bac de rétention
Sans
Avec

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la fontaine dégraissage industrielle - charge 250 kg ?

Cette fontaine de nettoyage industriel grande capacité - charge 250 kg a été conçue pour le nettoyage manuel des pièces souillées par l'huile et la graisse, à l'aide d'un nettoyant à froid (mélange d'hydrocarbures).

Elle s'intègre aussi bien dans un atelier mécanique, une zone de maintenance industrielle qu'un site de production.

Sa hauteur d'établi ergonomique (870 mm) et sa large surface de travail la rend particulièrement adaptée aux pièces grandes et lourdes, là où les modèles compacts atteignent vite leurs limites.

Vous hésitez sur la technologie, le volume ou le type de produit ? Consultez notre comparatif spécial fontaines sur le blog.

Comment s'installe la fontaine de nettoyage grandes pièces mécanique ?

Aucun montage complexe : la fontaine de nettoyage industriel grande capacité - charge 250 kg est livrée avec sa pompe presque entièrement montée et prête à l'emploi. Il restera une toute petite part de montage de votre part.

- Un fût de nettoyant à froid (200 L) est raccordé à la pompe spéciale.

- En appuyant sur la pédale de commande, le liquide de nettoyage est envoyé vers le pinceau creux.
- La pièce à nettoyer repose sur la grille à lamelles galvanisée pendant le brossage.
- Le liquide souillé s'écoule automatiquement vers le fût grâce à l'écoulement bas et aux pentes anti-débordement.

Elle se branche simplement en 230 V, 50 Hz.

Optez pour un dégraissant à solvant compatible, notamment le liquide solvanté Purgasol ou le solvant fontaine EL/Extra, tous deux livrés en fût de 200 L.

Pour conserver un dégraissage fluide et précis, pensez à renouveler votre pinceau nettoyant IBS Scherer.

Pour remplacer en toute simplicité les éléments sollicités de votre fontaine, pensez au kit pièces d'usure.

Entretien de la fontaine de nettoyage industriel grande capacité

La pompe spéciale, cœur de cette fontaine dégraissage industrielle - charge 250 kg, fonctionne de façon auto-amorçante et sans pression : elle est sans panne et sans entretien.

La construction en tôle d'acier revêtue par poudre et la grille à lamelles galvanisée garantissent une grande résistance dans le temps, même en usage intensif.

Le nettoyage s'effectue en circuit fermé. Le solvant à froid propre est pompé en surface tandis que les résidus lourds tombent au fond du fût, ce qui prolonge la durée de vie du produit dégraissant.

Grâce à ce principe autonettoyant, il est possible de réutiliser le même fût de nettoyant pendant 6 à 12 mois, sans chauffe ni entretien de la pompe. Le remplacement du produit se fait de façon très soimple, en changeant le fût.

La fontaine de nettoyage grandes pièces mécanique est garantie 1 an. La pompe est garantie 3 ans, sous condition d'utiliser uniquement des solvants IBS (comme Purgasol et EL Extra qu'on propose). En cas de problème avec la pompe, immergez la entièrement dans le liquide, le problème vient souvent de là.

Caractéristiques techniques de la fontaine de nettoyage grandes pièces mécanique

- Capacité de charge : 250 kg
- Surface de travail : 1135 x 660 mm
- Hauteur de travail : 870 mm
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 1145 x 670 x 1050 mm
- Poids : 47 kg
- Alimentation : 230 V, 50 Hz
- Fût compatible : 200 L
- Matériau : tôle d'acier revêtue par poudre, grille à lamelles galvanisée
- Commande : pédale au pied
- Pompe : auto-amorçante, sans pression, sans entretien
- Bac de récupération inclus

- Nettooyant : à solvant, tel que Purgasol ou EL/Extra

Pour un besoin plus ponctuel, choisissez notre fontaine de nettoyage compacte d'atelier.

Pour un besoin d'immerger les pièces dans le bain, tournez-vous vers une fontaine à cuve, comme le bac de lavage Stilker 70 L.