FONTAINE DE DÉGRAISSAGE SOLVANT FERMÉE - CHARGE 150 KG
Référence : 18771



RESUME

Cette fontaine dégraissage sur fût industrie - charge 150 kg est idéale pour les sites de production, de maintenance lourde et environnements industriels exigeants.

Sa conception fermée dissimule entièrement le fût de 50 L, ce qui le protège des chocs industriels et maintient un espace de travail propre et ordonné.

Cette version industrielle supporte des charges lourdes allant jusqu'à 150 kg sur sa grille renforcée.

Alimenté en 230 V, elle s'installe facilement et s'active par une pédale au pied : pratique et d'ergonomique.

Les points forts :

- Conception fermée : espace propre
- Structure industrielle robuste : charges lourdes jusqu'à 150 kg
- Version industrie pour les cadences de lavage intensives
- Livrée montée
- Logistique facilitée grâce au format de 50 L
- Solvant à froid (Purgasol, EL Extra)



DECLINAISONS

Bac de rétention
Sans
Avec

DESCRIPTION

Pourquoi choisir cette fontaine de dégraissage solvant fermée - 150 kg ?

Cette fontaine dégraissage sur fût industrie - charge 150 kg est spécialement dimensionnée pour les professionnels de l'industrie devant dégraisser régulièrement des pièces lourdes, volumineuses ou très encrassées.

Contrairement aux modèles ouverts, elle dispose d'un habillage fermé robuste en tôle d'acier qui dissimule le fût de 50 L.

Cette configuration protège l'installation des projections extérieures et des collisions avec les engins de manutention, tout en garantissant une esthétique impeccable dans la zone de travail.

Sa capacité de charge de 150 kg surpasse largement les standards habituels.

Pour des besoins de maintenance plus légers, découvrez également la fontaine version atelier charge 50 kg disponible sur le site.

Comment installer la fontaine de lavage industriel fermée - charge 150kg ?

La mise en place de la fontaine de dégraissage sur fût industrie

- charge 150 kg est extrêmement simple et immédiate, car elle est livrée montée.

Positionnez le châssis renforcé à l'emplacement souhaité sur le site de production, puis ouvrez la porte d'accès pour glisser le fût de 50 L directement à l'intérieur de la structure fermée.

Plongez-y la canne d'aspiration de la pompe industrielle et raccordez l'appareil à une prise standard en 230 V.

L'utilisation est tout aussi intuitive : l'opérateur exerce une pression sur la pédale au pied pour activer le débit de solvant à travers le pinceau de nettoyage, ce qui lui permet de manipuler les charges lourdes en toute sécurité à deux mains.

Les liquides à solvant à froid adaptés à cet appareil sont le dégraissant à solvant Purgasol et le dégraissant solvanté EL/Extra, vendus en fût de 50 L.

Votre brosse actuelle est trop encrassée ? Remplacez-la facilement par ce pinceau de dégraissage neuf.

En cas de panne ou d'usure prononcée, réparez rapidement votre fontaine avec ce kit de maintenance IBS Scherer.

Quel entretien pour la fontaine dégraissage sur fût industrie ?

Grâce à sa structure fermée et robuste, cette fontaine de dégraissage solvant - fermée - charge 150 kg demande une maintenance minimale puisque la tuyauterie et les composants internes sont entièrement à l'abri des poussières de production.

Le choix d'un format de 50 L plutôt que 200 L simplifie grandement le renouvellement du liquide saturé, car le fût reste manipulable rapidement sans nécessiter d'engins de levage lourds.

Le nettoyage s'effectuant en circuit fermé, le solvant propre est

pompé en surface tandis que les résidus lourds décantent au fond du fût, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du produit dégraissant.

Ce principe autonettoyant permet de réutiliser le même nettoyant pendant 6 à 12 mois, sans chauffe ni entretien de la pompe. Le remplacement du produit se fait simplement en changeant le fût.

Le fontaine de lavage industriel est garantie 1 an. La pompe, elle, est garantie 3 ans, sous condition d'utiliser uniquement des solvants IBS (comme Purgasol et EL Extra qu'on propose). En cas de problème avec la pompe, immergez la entièrement dans le liquide, le problème vient souvent de là.

Optez pour l’option avec bac de rétention : elle évite les fuites de produit, protège vos sols et garde votre poste de travail en toute sécurité.

Pour une version plus robuste avec rebord pour éviter les projection, tournez-vous vers la fontaine de nettoyage sur fût 200 L vertical.

Caractéristiques techniques de la fontaine de lavage industriel fermée 150 kg

- Gamme : Version industrie
- Capacité de charge : 150 kg
- Surface de travail : 790 x 490 mm
- Dimensions extérieures LxPxH : 800 x 500 x 1100 mm
- Hauteur de travail : 895 mm
- Poids : 40 kg
- Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz

- Compatibilité contenant : Fût de 50 L (totalement dissimulé)
- Matériau : Structure lourde en tôle d'acier avec peinture de protection industrielle
- Commande de la pompe : Pédale au pied métallique
- Dégraissant : à solvant, tel que Purgasol ou EL/Extra