SOLVANT DÉGRAISSANT
FONTAINE À SOLVANT PURGASOL
Référence : 18780



RESUME

Le produit fontaine de nettoyage à solvant est un nettoyant à froid à base d'hydrocarbures, particulièrement adapté aux ateliers mécaniques et automobiles, en usage manuel sur fontaine à solvant.

Après dégraissage, il laisse sur la pièce un léger film protecteur anti-corrosion, un vrai atout pour des pièces mécaniques.

Sa formule s'évapore de façon rapide et régulière, ce qui permet d'enchaîner le traitement des pièces sans attente excessive et sans chauffage.

Disponible en bidon de 25 L, en fût de 50 L et en fût de 200 L.

Les points forts :

- Efficace sur les grosses salissures d'huile et de graisse
- Laisse un léger film protecteur anti-corrosion
- Idéal pour l'atelier mécanique et automobile
- Évaporation rapide et régulière, usage à froid
- Point d'éclair élevé (> 61 °C) pour plus de sécurité



DECLINAISONS

Conditionnement
200 L
50 L
25 L

DESCRIPTION

À quoi sert ce solvant dégraissant fontaine à solvant Purgasol ?

Le produit fontaine de nettoyage à solvant Purgasol est un nettoyant à froid composé d'un mélange d'hydrocarbures, formulé pour le dégraissage des pièces et surfaces métalliques. Il retire efficacement les huiles et les graisses, y compris les salissures les plus tenaces, sur tout type de pièce mécanique.

Ce liquide fontaine de nettoyage à solvant Purgasol s'emploie en lavage au pinceau, par immersion ou par essuyage, selon le poste de travail et la nature de la pièce à traiter.

Une fois la pièce dégraissée, il dépose un léger film protecteur qui limite la reprise de corrosion, un point important pour une pièce mécanique nettoyée qui doit attendre avant d'être remontée ou stockée. C'est ce qui en fait une référence pour l'atelier mécanique et automobile, où les pièces métalliques (moteurs, freins, châssis, outillage) sont exposées à l'humidité entre deux interventions.

Il trouve sa place dans les ateliers de réparation, d'entretien et de maintenance : machines agricoles, engins de chantier, véhicules ferroviaires, chariots de manutention, poids lourds, véhicules légers, ainsi que dans la construction de machines et d'outils.

Comment utiliser le produit fontaine de nettoyage à solvant Purgasol ?

Le solvant degraissant fontaine à solvant Purgasol est prévu pour un usage manuel en fontaine de nettoyage à solvant : le nettoyant est projeté ou appliqué au pinceau sur la pièce posée sur la grille, puis récupéré dans la cuve.

Ce nettoyant convient uniquement aux fontaines à solvant.

Le liquide fontaine de nettoyage à solvant Purgasol n'est pas adapté :

- aux fontaines aqueuses / lessivielles, qui fonctionnent avec des détergents à base d'eau et une pompe différente ;
- aux machines de nettoyage automatiques par aspersion, conçues pour des fluides spécifiques en circuit fermé ;
- aux appareils à ultrasons, qui utilisent la cavitation avec des solutions aqueuses ou des fluides dédiés, incompatibles avec un solvant inflammable.

En cas de doute sur le type de pompe de votre fontaine, vérifiez sa compatibilité solvant avant utilisation.

Sécurité du liquide fontaine de nettoyage à solvant Purgasol

Le produit fontaine de nettoyage à solvant Purgasol ne favorise pas la corrosion et protège même, selon l'application, les surfaces métalliques. Son point d'éclair élevé (> 61 °C) garantit un bon niveau de sécurité au poste de travail.

Il est dermatologiquement inoffensif (expertise cutanée

disponible) et porte le label "produit à faibles émissions" de la BG ETEM. Comme pour tout solvant, le port de gants et de lunettes de protection est recommandé pendant l'utilisation.

Pour équiper votre poste de nettoyage, découvrez notre gamme d'appareils de nettoyage de pièces, nos pinceaux de nettoyage, nos gants de protection, ainsi que nos bacs de rétention pour un stockage conforme des liquides.

Un usage en agroalimentaire, en pharmaceutique ou sur des pièces sous tension ? Découvrez plutôt l'EL/Extra, qui ne laisse aucun résidu.

Caractéristiques techniques du solvant dégraissant fontaine à solvant Purgasol

- Type : solvant à froid, mélange d'hydrocarbures
- Couleur : incolore
- Odeur : douce, caractéristique
- Densité : 0,77 – 0,79 g/cm³
- Indice d'évaporation : 212
- Point d'éclair : > 61 °C
- Marquage : GHS08
- Solubilité : non soluble dans l'eau
- Conditionnements : bidon de 25 L (21 kg), fût de 50 L (42,4 kg) , fût de 200 L (172 kg)

Fontaines compatibles avec le produit fontaine de nettoyage solvant Purgasol

- Fontaine de lavage d'atelier Drakkar 75 L
- Fontaine de lavage Stilker bleue
- Fontaine de nettoyage d'atelier 150 L Drakkar
- Fontaine de nettoyage mobile pour essieux
- Fontaine de nettoyage mobile sur roues - charge 40 kg
- Bac de nettoyage compacte sur fût - charge 50 kg
- Fontaine solvant fermée - charge 50 kg
- Fontaine de dégraissage solvant - fermée - charge 150 kg
- Fontaine de nettoyage sur fût 200 L compacte - charge 80 kg
- Fontaine dégraissage industrielle - charge 250 kg