ROULEUR À FÛT ROND 60 ET 200 L
Référence : 18792



RESUME

Simplifiez le déplacement de vos fûts grâce au rouleur à fût. Il permet de déplacer facilement des fûts de 60 et 200 L.

Vous pouvez choisir une version avec poignée de guidage pour améliorer le confort d'utilisation.

Sa capacité de charge maximale est de 250 kg.

Sa structure est fabriquée en acier mécano-soudé. Le rouleur acier fût possède 4 roues, dont 2 équipées de frein, en polyamide.

Les points forts :

- Peinture époxy résistante aux chocs, aux rayures et à la corrosion
- Déplacement fluide
- Fabrication allemande
- Garantie 10 ans



DECLINAISONS

Poignée de guidage
Sans
Avec

DESCRIPTION

Les avantages du rouleur à fût

Découvrez le rouleur à fût conçu pour déplacer facilement des fûts de 60 ou 200 litres.

Il est disponible avec ou sans poignée de guidage. La version avec poignée de guidage améliore le confort d'utilisation en offrant une meilleure maîtrise des déplacements, notamment sur de longues distances ou dans les zones de circulation fréquentées.

Sa structure en acier mécano-soudé offre une excellente résistance et durabilité, même pour des utilisations intensives. Il est revêtu d'une peinture époxy bleue de haute qualité, il est donc résistant aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Le chariot rouleur manutention fût possède une conception à double diamètre pour s'adapter à la fois aux fûts métalliques de 60 L et aux fûts de 200 L, sans nécessiter d'accessoires supplémentaires.

Il peut supporter jusqu'à 250 kg.

Ce rouleur acier fût est équipé de quatre roulettes pivotantes en polyamide pour un déplacement fluide sur vos sols industriels. Deux roulettes possèdent un frein pour immobiliser le rouleur à fût lors des opérations de chargement et déchargement.

Fabriqué en Allemagne, le chariot rouleur manutention fût est garanti 10 ans.

Complétez vos achats avec les fûts métalliques de 60 L et les fûts métalliques de 200 L.

Existe aussi en version croix : rouleur croix pour fut Fetra.

Découvrez également le patin rouleur rotatif avec timon.

Prozon vous conseille aussi de voir le plateau rouleur pneus 180 kg.

Caractéristiques du chariot rouleur manutention fût

Capacité de charge : 250 kg

Compatibilité : fûts métalliques de 60 L et 200 L

Structure : acier mécano-soudé

Revêtement : peinture époxy bleue résistante aux chocs et à la corrosion

Roulettes : 4 roulettes pivotantes en polyamide

Freins : 2 roulettes avec frein

Diamètre extérieur : 610 mm

Fabrication : Allemagne

Garantie : 10 ans