FEUTRE GÉOTEXTILE 90G/M2
Référence : 18796



RESUME

Stabilisez le sol de vos terrasses, allées et bassins d'agrément grâce au feutre géotextile 90 g/m².

Ce rouleau de géotextile blanc évite que les matières se mélangent en séparant les différentes couches du sol. De plus, il filtre l'eau, favorise le drainage et renforce le sol.

Vendu en rouleau, plusieurs dimensions sont disponibles :


- 2 largeurs : 1 ou 2 m
- 2 longueurs : 25 ou 50 ml (mètre linéaire)

Fabriqué avec 100 % de fibre de polypropylène non tissé, il offre une résistance dans le temps. Sa perméabilité laisse passer l'eau et l'air tout en retenant les fines particules de terre.

Sa faible densité et sa finesse rendent le feutre léger et facilement transportable. Il est conçu pour des charges légères.

Les points forts :

- Imputrescible
- Résistant
- Perméable
- Géotextile classe 2



DECLINAISONS

Dimensions rouleau
1 m x 25 ml
2 m x 25 ml
1 m x 50 ml
2 m x 50 ml

DESCRIPTION

À quoi sert le feutre géotextile non tissé 90 g/m² ?

Indispensable pour la filtration, la séparation des matériaux, le drainage et le renforcement, découvrez le rouleau de feutre géotextile 90 g/m².

Ce rouleau est disponible dans 4 mesures différentes en largeur (m) × longueur (ml) :

- 1 x 25 ml (couvre 25 m²)
- 1 x 50 ml (couvre 50 m²)
- 2 x 25 ml (couvre 50 m²)
- 2 x 50 ml (couvre 100 m²)

Fabriqué 100 % en fibre de polypropylène, il est extrêmement résistant dans le temps et ne pourrit pas.

Perméable à l'air et à l'eau, il laisse couler les fluides et les gaz à travers les fibres tout en bloquant les éléments solides tels que la terre, le sable ou la pierre. Ainsi il évite la stagnation de l'eau et la formation de boue ou de poches d'eau qui pourraient

dégrader le sol.

Le sol continue de vivre, la vapeur remonte et les gaz se libèrent sans qu'ils se retrouvent piégés et empêchent les bactéries de se créer.

Les applications

Son grammage de 90 g/m² en fait un rouleau avec une faible densité, fin et plus susceptible d'être déchiré. De plus, la porosité passe très facilement.

Souple, il est conçu pour les aménagements à charges légères comme des travaux de drainage (tranchée et fondation de maison).

Il sert également pour les aménagements piétons sans passage de véhicule, pour une sous-terrasse en dalles sur plot terasse , ou des allées de graviers. Il peut être également utilisé avec des gabions pierre et des jardinières.

Pour couvrir des bassins, optez pour le géotextile 300 g/m² ou le géotextile non tissé 150 g/m².

Découvrez notre gamme de matériel de terrassement avec nos gabions pierre.

Géotextile non tissé 90 g/m² utilisation

Le feutre géotextile peut être complété avec de la géomembrane bassin, de la géogrille de filtration ou encore du géocomposite drainant à retrouver dans notre gamme de géosynthétiques.

Vous pouvez également le compléter avec le géotextile anti-racinaire si votre sol est trop caillouteux et trop tranchant.

Il faut tout d'abord :

1. Creuser le sol sur la profondeur souhaitée de votre projet.

2. Débarrassez votre sol des racines, des pierres, de tous objets qui pourraient déchirer le feutre géotextile.

3. Aplanissez le sol et créez une légère pente (pour faire écouler l'eau).

4. Déroulez le feutre. Si vous posez plusieurs bandes (lés), respectez le chevauchement de 20 à 30 cm en les superposant. Puis faites remonter le rouleau sur les parois.

5. Fixez à l'aide d'agrafes métalliques.

Si c'est une allée ou une terrasse, versez les cailloux ou posez les dalles.

Si c'est une tranchée, une fois tout assemblé, rabattez les bords gauche et droit du géotextile par-dessus avant de recouvrir le tout avec de la terre.

Caractéristiques techniques du rouleau géotextile 90 gr/m²

Matière : 100 % polypropylène

Couleur : blanc

Type géotextile : non tissé

Classe 2

Densité : 90 g/m²

Dimensions rouleaux (largeur m x longueur ml)	**Poids**

1 m x 25 ml	2,25 kg
1 m x 50 ml	4,50 kg
2 m x 25 ml	4,50 kg
2 m x 50 ml	9 kg