PRODUIT POUR FONTAINE DE NETTOYAGE AQUEUSE ET AUTOMATIQUE
Référence : 18822



RESUME

Le produit pour fontaine de nettoyage aqueuse et automatique est la solution idéale pour les ateliers de maintenance, la construction mécanique et la transformation des métaux. Il élimine efficacement les salissures les plus tenaces : graisses, huiles, lubrifiants, copeaux et poussières.

Très polyvalent, il s'adapte à tout type de fontaine aqueuse : manuelles au pinceau, chauffantes, automatiques, haute pression, à air comprimé ou bacs à ultrasons.

Sans étiquetage CLP, sa formule concentrée s'utilise dès 45 °C avec un dosage de 2 à 5 %.

Formats disponibles : 20 L, 200 L et 1 000 L.

Les points forts :

- Formule concentrée à diluer
- Sans étiquetage CLP et tensioactifs biodégradables
- Formule non moussante
- Compatible avec les surfaces sensibles
- Protection anticorrosion dès 5 % de concentration



DECLINAISONS

Conditionnement
20 L
200 L
1000 L

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le dégraissant fontaine de nettoyage aqueuse et automatique ?

Ce nettoyant fontaine aqueux élimine efficacement : graisses et huiles de toutes sortes, lubrifiants réfrigérants, huiles de perçage, de coupe et hydrauliques, huiles moteur et de protection contre la corrosion, ainsi que copeaux et poussières.

Il convient à un large éventail de surfaces : acier, acier inoxydable, métaux non ferreux, aluminium, fonte, peintures, verre, céramique et matières plastiques.

Ce produit pour fontaine de nettoyage aqueuse et automatique s'utilise en fontaines aqueuses : fontaines au nettoyage manuel au pinceau, en nettoyage par immersion, fontaines chauffantes, fontaines à haute pression, appareils de nettoyage automatiques, fontaines en PVC, fontaines à air comprimé, en appareil à ultrasons, etc.

Pour équiper votre poste de lavage, découvrez notre gamme d'appareils de nettoyage de pièces et d'appareils à ultrasons.

Quel dosage pour ce nettoyant fontaine aqueux ?

Ce produit pour fontaine d enettoyage aqueuse et automatique est un concentré à diluer dans une quantité suffisante d'eau, selon le niveau de salissure :

- Salissures légères à normales : 2 à 3 % (dilution 1:50)
- Salissures grossières à fortes : 4 à 5 % (dilution 1:20)

La température d'utilisation recommandée est de 45 °C, ce qui permet d'économiser de l'énergie par rapport aux nettoyants nécessitant une eau plus chaude.

Sécurité et entretien du produit pour fontaine de nettoyage aqueuse

Ce nettoyant fontaine aqueux porte pas d'étiquette et n'est soumis à aucune obligation d'étiquetage selon le règlement CLP.

Sa formule non moussante convient aussi au dépoussiérant, et il est compatible avec les surfaces sensibles. Il offre une protection anticorrosion dès une concentration d'utilisation de 5 %.

Ce dégraissant est désémulsifiant : il convient donc aux séparateurs d'huile, pour une durée de vie plus longue et une séparation facilitée.

Le dégraissant fontaine de nettoyage aqueuse et automatique répond aux exigences des normes ÖNORM B 5104, B 5105 et B 5106 relatives aux eaux usées.

Ses tensioactifs sont facilement biodégradables selon les critères de l'OCDE, sans silicates ni silicone.

Pour manipuler ce produit en toute sécurité, pensez à équiper vos équipes avec nos gants de protection, et à sécuriser le stockage avec nos bacs de rétention.

Le sol autour des bacs de lavage restant glissant, sécurisez l'opérateur avec un tapis antidérapant caoutchouc perforé certifié R10.

Caractéristiques techniques du nettoyant fontaine aqueux

- Comportement de la mousse : non moussant
- Concentration d'application : 2 à 5 %
- Couleur : naturelle
- Densité : 1,05 à 1,10 g/cm³
- Marquage : aucun
- Odeur : douce, caractéristique
- Température d'utilisation : 45 °C
- Valeur du pH : 9,00 à 9,50
- Conditionnement : bidon de 20 L (22 kg), fût de 200 L (245 kg) et IBC de 1000 L (1100 kg)

Produits compatibles avec le nettoyant fontaine aqueux

- Fontaine transportable Drakkar 11 L
- Fontaine de nettoyage spéciale garage KS Tools 75 L
- Fontaine à air comprimé KS Tools
- Fontaine nettoyage chauffante version atelier
- Fontaine nettoyage chauffante version industrie
- Fontaine haute pression chauffante

- Laveuse de pièces compacte et automatique
- Laveuse de pièces automatique pour industrie
- Laveuse de pièces automatique grande capacité
- Laveuse de pièces automatique très grande capacité