# POULIE À CHAPE POUR CÂBLE 0,25 À 2 T
# Référence : 18830




## RESUME

La poulie à chape pour câble 0,25 à 2 T est un accessoire de manutention pour dévier les câbles (modifier le sens de la force de traction).

Cette poulie simple tout usage permet de réaliser des installations fixes de guidage ou de levage avec un câble acier.

Elle a une chape fixe rigide et son réa est en acier sur bague bronze autolubrifiée.

Elle supporte de 250 kg à 2000 kg et accueille des câbles de diamètre allant 5 mm à 16 mm.

Les points forts :

- Guidage du câble
- Bague bronze robuste
- Accroche par croc émerillon
- Coefficient de sécurité minimum : 4
- Fabrication française



## DECLINAISONS

| Modèle (CMU - Ø Câble) |
|---|

| |
|---|
| CMU 250 kg - Câble Ø 5-8 mm |
| CMU 500 kg - Câble Ø 8-10 mm |
| CMU 1 000 kg - Câble Ø 10-12 mm |
| CMU 2 000 kg - Câble Ø 14-16 mm |

## DESCRIPTION

# À quoi sert la poulie à chape pour câble 0,25 à 2 T ?

La poulie de levage avec crochet sert à modifier le sens de traction d'un câble d'acier. L'opérateur tire horizontalement ou vers le bas pour soulever une charge vers le haut, de manière confortable et sécurisée.

Destinée aux professionnels de l'industrie, du BTP et de la logistique, elle est parfaite pour des installations fixes de guidage ou de levage permanent.

La poulie à chape pour câble 0,25 à 2 T est stable grâce à son armature rigide (chape) et sa bague en bronze quasi inusable.

La poulie de levage avec crochet est adaptée aux environnements très sales ou marins.

Son réa est en acier pour résister à la friction du câble métallique sans se détruire. La rotation s'effectue sur un palier lisse (bague en bronze autolubrifiée) pour une usure minimale.

Son armature en acier bénéficie d'une finition zinguée-bichromatée pour une protection contre la corrosion. Elle peut se suspendre à une élingue ou une manille lyre axe vissé ou boulonné grâce à son émerillon.

La poulie a chape simple est fabriquée en France et a un coefficient de sécurité minimum de 4.

Si besoin du réa de rechange, Prozon propose le réa acier usiné pour câble.

Dans la gamme, retrouvez également les poulies pour corde de levage.

Dans les poulies pour câble acier, vous avez le choix entre la poulie ouvrante bague bronze, la poulie prédalle à crochet, la poulie pivotante réa acier.

## Caractéristiques de la poulie a chape simple

Matériau :

- Réa : acier usiné monté sur bague bronze autolubrifiée
- Armature : chape fixe en acier avec finition zinguée-bichromatée
- Accroche : croc émerillon en acier allié avec linguet de sécurité
- Finition : zinguée-bichromatée

Coefficient de sécurité minimum : 4

Normes :

- Équipement certifié CE
- Conforme aux Directives Machines C.E.N.
- Charge maximale d'utilisation obligatoirement gravée

Entretien :

- Graissage de la bague en bronze
- Angle de déviation : ne pas dépasser 1,5° à 3° pour éviter une usure prématurée

- Produit soumis à la Vérification Générale Périodique (VGP) tous les 12 mois

Dimensions :

Produit fabriqué en France et livré monté.