MASSE MICRO TRACTEUR ET TRACTEUR ACIER MASR - 100 À 2500 KG
Référence : 18862



RESUME

Nos masses Jaffredou pour tracteur et micro tracteur (modèle MASR), sont conçues afin de contrebalancer vos engins lors de leurs manipulations terrain.

Fabriquée en acier, la masse tracteur avant/arrière offre un contrepoids modéré de 100 kg à 600 kg qui s'adapte aussi bien aux tracteurs de CAT 1, CAT 2, que pour les micro tracteurs étroits de type CAT 1N.

- CAT 1N et 1 : Multi-attelage étroit 400 mm ou standard 683 mm. Le corps de la masse et la potence possèdent plusieurs perçages / positions de broches. Idéal espaces verts, viticulteurs/arboriculteurs. Puissance : 15 à 45 CV.

- CAT 1 et 2 : Multi-attelage Reversibles Ø22 / Ø28 mm. La masse est équipée de broches réversibles ou étagées, et de plusieurs ancrages. Elle se monte sur un tracteur CAT 1 ou CAT 2 sans changer de produit, idéal si plusieurs tailles de tracteurs. Puissance : 40 à 85 CV.

- CAT 2 : Standard agricole avec écartement 835 mm. Broche inf. ∅28 mm / sup. ∅25 mm. Puissance : 60 à 140 CV.

Couleur gris par défaut. Pour tout autre coloris ou personnalisation avec logo : sur devis.

Les points forts :

- Attelage 3 points (Av/Ar)

- Monobloc acier
- Facile à installer
- Chapes de tir intégrées et broches incluses.
- Fabrication française
- Franco dès l'achat de 4 masses



DECLINAISONS

Catégorie d'attelage	Poids masse	Couleur masse
CAT 1 et 1N	100 kg	Gris
CAT 1 et 1N	200 kg	Gris
CAT 1 et 1N	300 kg	Gris
CAT 1 et 1N	400 kg	Gris
CAT 1 et 2	100 kg	Gris
CAT 1 et 2	200 kg	Gris
CAT 1 et 2	300 kg	Gris
CAT 1 et 2	250 kg	Gris
CAT 1 et 2	400 kg	Gris
CAT 1 et 2	500 kg	Gris
CAT 1 et 2	600 kg	Gris
CAT 2	500 kg	Gris
CAT 2	600 kg	Gris
CAT 2	700 kg	Gris
CAT 2	800 kg	Gris
CAT 2	900 kg	Gris
CAT 2	1000 kg	Gris
CAT 2	1200 kg	Gris
CAT 2	1400 kg	Gris
CAT 2	1600 kg	Gris
CAT 2	1800 kg	Gris
CAT 2	2000 kg	Gris
CAT 2	2500 kg	Gris
CAT 1 et 1N	100 kg	Noir
CAT 1 et 1N	100 kg	Vert
CAT 1 et 2	100 kg	Noir
CAT 1 et 2	100 kg	Vert
CAT 2	1000 kg	Noir
CAT 2	1000 kg	Vert
CAT 2	1200 kg	Noir

CAT 2	1200 kg	Vert
CAT 2	1400 kg	Noir
CAT 2	1400 kg	Vert
CAT 2	1600 kg	Noir
CAT 2	1600 kg	Vert
CAT 2	1800 kg	Noir
CAT 2	1800 kg	Vert
CAT 1 et 1N	200 kg	Noir
CAT 1 et 1N	200 kg	Vert
CAT 1 et 2	200 kg	Noir
CAT 1 et 2	200 kg	Vert
CAT 2	2000 kg	Noir
CAT 2	2000 kg	Vert
CAT 1 et 2	250 kg	Noir
CAT 1 et 2	250 kg	Vert
CAT 2	2500 kg	Noir
CAT 2	2500 kg	Vert
CAT 1 et 1N	300 kg	Noir
CAT 1 et 1N	300 kg	Vert
CAT 1 et 2	300 kg	Noir
CAT 1 et 2	300 kg	Vert
CAT 1 et 1N	400 kg	Noir
CAT 1 et 1N	400 kg	Vert
CAT 1 et 2	400 kg	Noir
CAT 1 et 2	400 kg	Vert
CAT 1 et 2	500 kg	Noir
CAT 1 et 2	500 kg	Vert
CAT 2	500 kg	Noir
CAT 2	500 kg	Vert
CAT 1 et 2	600 kg	Noir
CAT 1 et 2	600 kg	Vert
CAT 2	600 kg	Noir
CAT 2	600 kg	Vert
CAT 2	700 kg	Noir
CAT 2	700 kg	Vert
CAT 2	800 kg	Noir
CAT 2	800 kg	Vert
CAT 2	900 kg	Noir
CAT 2	900 kg	Vert

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour un contre poids tracteur ?

Utiliser une masse pour tracteur permet un équilibrage optimal de votre tracteur (ou micro tracteur selon la catégorie d'attelage choisie).

En effet, la masse sert de contrepoids lors de l'utilisation d'un chargeur frontal, d'un godet ou d'un lève-palette. Elle évite le

délestage de l'essieu arrière et réduit la fatigue mécanique du pont avant.

De plus, elle augmente l'accroche des roues au sol lors des travaux de traction difficiles (labour, travail du sol, remorquage sur terrain meuble ou en pente).

Son gabarit étudié limite le porte-à-faux à l'arrière ou à l'avant du tracteur.

Retrouvez également nos équipements d'attelage pour le travail du sol tels que la herse rotative ou la charrue pour micro tracteur.

Comment choisir sa masse pour micro tracteur ?

Nous vous proposons une échelonnure de poids de 100 kg à 600 kg combinée aux catégories d'attelage CAT 1N, CAT 1/2 et CAT 2 pour s'adapter exactement à la capacité de votre relevage et à vos besoins.

- La version CAT 1N : permet notamment de conserver un profil très étroit, idéal pour circuler sans accrocher entre les rangs de vignes ou d'arbres fruitiers. L'écartement des bras inférieurs est réduit à 400 mm.
  Types d'engin : Kubota BX/B, Iseki TM, Solis 16-26, John Deere Série 1, Kioti série CS

- La version CAT 1/2 : Le standard pour la majorité des micro-tracteurs et tracteurs compacts (parcs et jardins). L'écartement des bras inférieurs est de 683 mm.
  Types d'engin : John Deere Série 3 et 4, Kubota Série L, Solis 50 à 75, Branson, Tym.

- La version CAT 2 : Tracteurs agricoles de moyenne puissance de ferme, d'élevage et de polyculture.
  Types d'engin : John Deere 5M / 6M, New Holland T4 / T5, Massey Ferguson 5S / 6S, Fendt 200 / 300 Vario, Claas Arion 400.

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de masse tracteur agricole telles que les masses de tracteur CAT2 à lestage élevé.

Installation de la masse avant tracteur 600 kg

L'installation de la masse de lestage pour tracteur et micro tracteur est rapide.

Elle s'effectue directement sur l'attelage 3 points de votre engin (à l'avant ou à l'arrière):

1. Positionnement : Posez la masse sur une surface plane et stable (sa base plate garantit une parfaite tenue au sol sans risque de basculement).

2. Approche : Reculez le tracteur (ou avancez en cas d'attelage avant) pour aligner les bras de relevage avec les broches inférieures de la masse.

3. Verrouillage inférieur : Engagez les bras sur les broches inférieures et sécurisez le tout à l'aide des goupilles de sécurité.

4. Fixation du 3e point : Raccordez la barre de 3e point sur la chape supérieure de la masse à l'aide de la broche supérieure et de sa goupille.

5. Ajustement : Réglez la longueur de votre 3e point pour stabiliser la masse à l'horizontale lors du transport.

Retrouvez notre masse pour tracteur en acier 100% personnalisable ainsi que notre masse tracteur pas cher en béton.

Caractéristiques de la masse micro tracteur et tracteur

Catégorie d'attelage	CAT 1N / 1	CAT 1 / 2	CAT 2
Plage de poids	100 à 400 kg	100 à 600 kg	500 et 600 kg
Puissance recommandée	15 à 40 CV	45 à 85 CV	60 à 150 CV
Écartement des bras	400 mm (CAT 1N) / 683 mm (CAT 1)	683 mm (CAT 1) / 825 mm (CAT 2)	825 mm (Standard CAT 2)
Diamètre broches inférieures	Ø22 mm	Ø22 mm / Ø28 mm (réversible)	Ø28 mm
Diamètre broche 3e point	Ø19 mm (avec chappe Ø25 mm)	Ø19 mm / Ø25 mm	Ø25 mm
Hauteur point 3e point	360 mm (CAT 1N) / 460 mm (CAT 1)	Adaptable selon catégorie	Standard Catégorie 2 (~510 mm)
Dimensions de référence	833 x 325 x 363 mm *(Modèle 100-200 kg)* Hauteur potence : 642,5 mm	env 833 x 325 mm *(100 kg)* à 950 x 420 mm *(600 kg)*	env 900 x 400 mm *(500 kg)*
Types d'engins	Micro-tracteurs, tracteurs vignerons, arboricoles et viticoles étroits	Micro-tracteurs puissants, tracteurs compacts et petits utilitaires	Tracteurs agricoles de moyenne et grande puissance
Exemples de modèles	Kubota (BX/B1), Iseki (TXG/TM), Solis (16-26), John Deere (Série 1), Antonio Carraro	John Deere (Séries 2/3/4), Kubota (L/MX), Solis (26-75), anciens MF / Renault	John Deere (5M/6M), New Holland (T4/T5), MF (5S/6S), Fendt (200/300/500)