DÉGRAISSANT ET NETTOYANT TOITURE CONCENTRÉ
Référence : 18874



RESUME

Le produit dégraissant et décapant concentré de Dimos est un décapant puissant spécialement formulé pour dissoudre les graisses incrustées, la suie, les hydrocarbures et la pollution atmosphérique sur les toitures et façades.

Sa formule concentrée à diluer redonne leur aspect d'origine aux supports les plus encrassés avant toute opération de rénovation ou d'application de traitement.

Les points forts :

- Fabrication française
- Formule sûre & indolore
- Grand rendement économique



DECLINAISONS

Conditionnement
5 L
20 L

DESCRIPTION

À quoi sert ce concentré nettoyant toiture ?

Le dégraissant toiture concentré est un préparateur de surface décapant à très fort pouvoir mouillant.

Il est spécialement conçu pour éliminer les salissures grasses les plus tenaces que les nettoyants classiques ne peuvent pas dissoudre : graisses brûlées, dépôts d'hydrocarbures, suies de cheminée et pollutions atmosphériques industrielles.

Utilisable sur tous les types de matériaux de toiture et de façade sans risque de détérioration, ce produit décapant redonne aux couvertures leur aspect d'origine.

Il constitue l'étape préparatoire indispensable sur chantier avant la mise en œuvre d'une peinture appliquée au matériel de peinture professionnel, d'un vernis ou d'un traitement pour toiture de protection.

Disponible en conditionnement de 5 et 20 litres.

Comment appliquer ce décapant dégraissant toiture ?

L'application de ce décapant toiture nécessite impérativement une dilution à l'eau adaptée au niveau d'encrassement du support (ne jamais appliquer le produit pur) :

1. Dilution standard : mélanger 1 litre de produit dans 5 à 10 litres d'eau selon l'efficacité recherchée.

2. Dilution supports sensibles : Sur les matériaux délicats, adapter la dilution à raison de 1 litre pour 15 à 19 litres d'eau afin d'éviter toute altération.

3. Application & temps de pose : agiter le bidon, protéger les surfaces adjacentes non traitées, puis pulvériser le mélange. Laisser agir entre 15 et 30 minutes.

4. Rinçage : rincer abondamment à l'eau claire. Attention : ne jamais laisser sécher le dégraissant sur la surface

avant le rinçage. Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après usage.

Pour explorer l'ensemble de nos produits de rénovation, découvrez nos espaces nettoyants pour toiture et traitements pour toiture.

Si vous devez protéger les fenêtres de toit ou puits de lumière des projections pendant le traitement, pensez à bâcher les lanterneaux de toiture.

Pour éliminer définitivement les dépôts végétaux après le décrassage initial de la couverture, appliquez notre anti-verdissure toiture prêt à l'emploi ou notre démoussant toiture formule enrichie.

Si vous souhaitez imperméabiliser durablement la toiture après le nettoyage, complétez le chantier avec un antimousse et hydrofuge prêt à l'emploi ou notre hydrofuge et antimousse toiture concentré 3 en 1.

Caractéristiques techniques du dégraissant toiture concentré

- Origine & Qualité : fabrication française certifiée Dimos.
- Propriétés chimiques : formule concentrée à diluer, sans chlore, sans acide, sans odeur et respectueuse de l'environnement.
- Type de salissures ciblées : pollutions atmosphériques vertes et noires, fumées, suies, hydrocarbures, graisses brûlées.
- Temps d'action : efficacité rapide sous 15 à 30 minutes.
- Rendement (par bidon 5 L) : 120 m² en action curative intense, jusqu'à 275 m2 en entretien préventif.

- Compatibilité matériaux : tuiles terre cuite et béton, ardoises, plaques fibres-ciment, enduits de façade, bardages.

- Conservation & stockage : DLUO de 24 mois. Conserver dans son bidon fermement clos, à l'abri du soleil, dans un endroit sec et ventilé entre + 5°C et + 35°C.