CUVE RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE 10000L
Référence : 18917



RESUME

Retrouvez notre cuve de récupération d’eau de pluie à enterrer afin d'optimiser votre stockage. Cette cuve offre une capacité de 10 000 litres. Conçue en polyéthylène, elle est recyclable et robuste et vous permet de réduire votre consommation d'eau potable.

Capacité : 10 000 litres

Dimensions : L. 3040 x D. 2300 x h. 2550-2850 mm

Diamètre des ouvertures : 600 mm

Livrée par camion, accès semi-remorque obligatoire. Munissez-vous du matériel nécessaire pour le déchargement.

Les points forts :

- Polyéthylène recyclable
- Installation simple et rapide
- Réhausse télescopique intégrée
- Répond à la norme SIST EN 12566 - 3
- Garantie 10 ans




DESCRIPTION

Les atouts de la cuve enterrée eau de pluie 10000l

Conçue en polyéthylène rotomoulé, cette cuve de récupération d’eau de pluie garantit une étanchéité parfaite et zéro risque de fuite. À la fois écologique et résistant aux UV, son matériau 100 % recyclable est taillé pour durer.

Pensée pour vous simplifier la vie, sa forme ergonomique facilite le transport et la manutention. Son système de réhausse télescopique permet d'ajuster le couvercle pile au niveau de votre sol, pour une intégration invisible et sécurisée (charge supportée jusqu'à 200 kg).

Gage de qualité et de sécurité : ce réservoir est certifié conforme à la norme européenne SIST EN 12566–3 pour l'assainissement individuel et semi-collectif.

Cette cuve est garantie durant 10 ans.

Retrouvez notre réservoir 20000 litres pour eau de pluie pour un gain de place optimal, notre cuve 5000 litres aérienne ainsi que notre pompe eau en inox.

Les étapes d’installation de la cuve enterrée 10000 litres ?

1. Creusez une fosse.
2. Utilisez des sangles de levage au niveau des crochets blancs du réservoir.
3. Installez la cuve et la remplir en même temps.
4. Ajustez la réhausse si besoin.

5. Raccordez la cuve à une pompe et aux canalisations d’entrée et de sortie.

Caractéristiques de la cuve récupération eau de pluie enterrée 10000l

Volume (L)	10000
Dimensions (mm)	L. 3040 x D. 2300 x h.2550-2850
Installation	Enterrée
Diamètre de l'ouverture (mm)	600
Réhausse (mm)	600 x 0-300
Épaisseur de la paroi (mm)	8-14
Matière	Polyéthylène
Diamètre du tuyau d'arrivée (non inclus)	DN 110, DN 125
Diamètre du tuyau de sortie (non inclus)	DN 110, DN 125
Norme	SIST EN 12566 - 3
Couvercle	Piéton en PE - capacité 200 kg
Poids (kg)	315
Fabrication	Europe