PROZON

FICHE TECHNIQUE

CUVE RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE ENTERRÉE 30000L
Référence : 18921



RESUME

Retrouvez notre cuve de récupération d’eau de pluie à enterrer afin de gagner de la place. Cette cuve offre une grande capacité de stockage de 30000 litres, idéale pour les périodes de sécheresse. Conçue en polyéthylène, cette cuve est durable sur le long terme et vous permet de réduire votre impact environnemental.

Capacité : 30 000 litres

Dimensions : L. 6550 x D. 2425 x h. 2700-3000 mm

Diamètre des ouvertures : 600 mm

Livrée par camion, accès semi-remorque obligatoire. Munissez-vous du matériel nécessaire pour le déchargement.

Les points forts :

- Polyéthylène recyclable
- Installation simple et rapide
- Réhausses télescopiques intégrées (x2)
- Répond à la norme SIST EN 12566 - 3
- Garantie 10 ans





DESCRIPTION

Les atouts de la cuve enterrée 30000 litres

La cuve d'eau se distingue par sa conception monolithique en polyéthylène, qui garantit une étanchéité parfaite à 100 % et une excellente longévité grâce à sa résistance aux rayons UV.

Sa fiabilité est rigoureusement certifiée par la norme européenne SIST EN 12566-3, attestant de sa stabilité et de sa résistance mécanique.

Particulièrement ergonomique, sa forme facilite sa manipulation sur le chantier pour une installation simple et rapide, exécutable en seulement quelques heures.

Elle offre également une grande flexibilité d'aménagement grâce à une rehausse télescopique ajustable, un raccordement possible à divers diamètres de tuyaux, ainsi que la possibilité d'intégrer des équipements complémentaires tels que des filtres ou des jauges de niveau.

Cette cuve est garantie durant 10 ans.

Retrouvez notre réservoir d'eau enterré 3000 litres pour un gain de place optimal, notre cuve eau de pluie hors sol 3000 litres ainsi que notre pompe eau chargée agricole.

En alternative, découvrez notre citerne souple d'eau de pluie.

L’installation de la cuve eau de pluie 30000 litres ?

1. Creusez une fosse.

2. Utilisez des sangles de levage au niveau des crochets blancs du réservoir.

3. Installez la cuve et la remplir en même temps.

4. Ajustez la réhausse si besoin.

5. Raccordez la cuve à une pompe et aux canalisations d’entrée et de sortie.

Caractéristiques de la cuve recuperation eau de pluie 30000 litres

Volume (L)	30000
Dimensions (mm)	L.6550 x D.2425 x h.2700-3000
Installation	Enterrée
Diamètre des 2 ouvertures (mm)	600
Réhausse (mm)	600 x 0-300
Épaisseur de la paroi (mm)	8-14
Matière	Polyéthylène
Diamètre du tuyau d'arrivée (non inclus)	DN 110, DN 125, DN 160
Diamètre du tuyau de sortie (non inclus)	DN 110, DN 125, DN 160
Norme	SIST EN 12566 - 3
Couvercle	Piéton en PE - capacité 200 kg
Poids (kg)	990
Fabrication	Europe