FONTAINE AIR COMPRIMÉ MOBILE KS TOOLS
Référence : 18959



RESUME

La fontaine air comprimé mobile KS Tools est l'équipement idéal de dégraissage en garage, atelier automobile, agricole et maintenance industrielle.

Son fonctionnement 100 % à air comprimé élimine tout risque d'étincelle, garantissant une sécurité absolue en zone inflammable.

Équipée d'un bac de 60 L sur un réservoir de 70 L, elle permet de décaper et brosser toutes vos pièces mécaniques, sans électricité.

Sans câble électrique et montée sur 4 roues, elle se déplace au plus près des véhicules.

Elle est livrée prête à l'emploi avec tuyau spiralé, soufflette et pinceau.

Les points forts :

- 100 % pneumatique : sans électricité, sécurité maximale
- Bac de travail de 60 L
- Mobilité : 4 roues et poignées de guidage
- Vidange rapide de la cuve par simple mise sous pression pneumatique
- Nettoyant aqueux



DESCRIPTION

Pourquoi choisir la fontaine de nettoyage pneumatique sur roues ?

La fontaine air comprimé mobile KS Tools (carters, injecteurs, roulements, visserie) exige un poste réactif et sécurisé. Cette fontaine de nettoyage mobile pneumatique KS Tools élimine graisses et salissures directement au poste de travail, sans risque d'amorce électrique.

Adaptée aux ateliers automobiles, poids lourd, agricoles ou industriels, elle est particulièrement utile pour le nettoyage quotidien de petites et moyennes pièces.

Son fonctionnement 100 % pneumatique, sans moteur électrique, et l'usage exclusif de liquides non solvantés en font un choix idéal à proximité de produits ou vapeurs inflammables.

Le bac de lavage de 60 L accueille les pièces à nettoyer, le pinceau traversant permet un brossage ciblé, et le réservoir inférieur de 70 L assure une bonne autonomie de fluide.

Comment bien choisir votre bac ou fontaine de nettoyage ? Retrouvez toutes les réponses dans notre article de blog pour fontaine de nettoyage.

Comment installer la fontaine de nettoyage mobile pneumatique KS Tools?

La mise en place de la fontaine de nettoyage pneumatique sur roues est rapide et ne nécessite aucun raccordement électrique.

- Assembler la structure : Fixez le bac supérieur sur le réservoir inférieur de 70 L, positionnez la poignée et raccordez le pinceau de lavage.

- Raccorder l'air comprimé : Branchez la fontaine à votre réseau d'air d'atelier (3 à 4 bars requis, idéalement équipés d'un filtre/sécheur d'air).

- Remplir le réservoir : Versez votre fluide nettoyant aqueux dans le bac jusqu'au repère visuel du tube de niveau.

- Ajuster les débits : Réglez le détendeur pour activer au choix le lavage au pinceau ou le mode trempage avec agitation pneumatique.

La fontaine air comprimé mobile KS Tools intègre également un pistolet à air comprimé pour sécher vos pièces après nettoyage, ainsi qu'un système de vidange automatique sous pression.

Sécurité et entretien de la fontaine de nettoyage mobile pneumatique

Protégé par une soupape de sécurité, l'équipement intègre un couvercle à fusible thermique qui se referme automatiquement en cas d'incendie. Toute source d'inflammation ou opération de soudure est à proscrire à proximité.

Strictement incompatible avec les solvants, ce poste nécessite l'utilisation exclusive de dégraissants aqueux non solvantés avec un point d'éclair supérieur à 60 °C.

L'entretien est facilité par des grilles de filtrage amovibles au fond du bac, à rincer régulièrement pour maintenir un débit optimal. Il suffit ensuite de purger la condensation d'air quotidiennement, nettoyer le filtre d'air et vider les dépôts de fond de cuve via le bouchon de vidange. Débranchez toujours l'air avant d'intervenir.

Montée sur 4 roues (dont 2 pivotantes), la fontaine se déplace facilement.

Pour compléter votre poste de nettoyage, découvrez nos équipements de protection individuelle (gants et lunettes de protection) recommandés pour la manipulation des pièces mécaniques.

Caractéristiques techniques de la fontaine air comprimé mobile KS Tools

- Capacité du bac de nettoyage : 60 L
- Capacité du réservoir inférieur : 70 L
- Dimensions hors tout (L x l x H) : 490 x 580 x 1040 mm
- Dimensions du bac de nettoyage : 500 x 810 x 130 mm
- Poids : 42 kg
- Source d'énergie : 100 % pneumatique (air comprimé du réseau)
- Pression de fonctionnement : 3 à 4 bars (40 à 60 psi)
- Pression maximale d'alimentation : 7,5 bars (110 psi)
- Consommation d'air : 170 L/min
- Raccord Ø d'entrée d'air : 1/4"
- Système de vidange : Par mise sous pression pneumatique ou robinet bas
- Mobilité : 4 roues (2 fixes à l'arrière, 2 pivotantes à l'avant)
- Accessoires inclus : Tuyau spiralé, soufflette à air comprimé, pinceau de nettoyage traversant
- Compatibilité nettoyant : Produits dégraissants

aqueux non solvantés tels que la WAS 10.500

Si vous avez besoin de pièces détachées, n'hésitez pas à faire une demande de devis !

Pour un poste fixe plus polyvalent, découvrez la fontaine de nettoyage sur pied KS Tools.

Alimentez votre fontaine avec notre compresseur d'air pour professionnel.

Facilitez vos déplacements grâce à notre enrouleur pour tuyau d'air comprimé.