# MASSE TRACTEUR À REMPLIR DE BÉTON MASB - 400 À 2400 KG
# Référence : 19024






## RESUME

La masse pour tracteur à remplir représente une solution de lestage agricole astucieuse et économique.

Livrée sous la forme d'un caisson creux en acier mécano-soudé, elle est destinée à être remplie de béton directement sur votre exploitation.

Cette masse offre un lestage de 400 kg à 2400 kg et est destinée aux tracteurs de catégorie 1 et 2.

Elle peut s'installer sur le relevage avant ou arrière du tracteur.

Couleur par défaut : gris. Autres coloris et personnalisation possibles sur devis.

Les points forts :

- Économique
- Facile à installer
- Robuste
- Fabrication française
- Franco dès l'achat de 4 masses



## DECLINAISONS

| Catégorie d'attelage | Poids masse |
|---|---|
| CAT 1 | 400 kg |
| CAT 1 | 700 kg |
| CAT 1 | 1000 kg |
| CAT 1 | 1600 kg |
| CAT 1 | 2000 kg |
| CAT 2 | 400 kg |
| CAT 2 | 700 kg |
| CAT 2 | 1000 kg |
| CAT 2 | 1600 kg |
| CAT 2 | 2000 kg |
| CAT 1 | 2400 kg |
| CAT 2 | 2400 kg |

## DESCRIPTION

# Pourquoi choisir masse à remplir de béton ?

Sur le terrain, cette masse s'installe facilement sur le relevage avant ou arrière pour rétablir une répartition optimale de la charge sur les essieux. Elle est idéale pour contrebalancer le poids d'outils portés lourds (charrue, déchaumeur, combiné de semis ou pour stabiliser le tracteur lors de travaux au chargeur frontal.

En augmentant la motricité et en limitant le patinage des pneumatiques, elle vous permet de maximiser l'efficacité du travail du sol tout en préservant la mécanique et en réduisant la consommation de carburant.

Cette masse tracteur offre une déclinaison de poids s'échelonnant généralement de 400 kg à 2400 kg une fois le coulage effectué. Elle est dotée d'un attelage compatible avec les catégories 1 et 2, permettant une fixation rapide sur bras de relevage ou barre à trous.

Enfin, pour une harmonie visuelle parfaite avec votre matériel, le caisson bénéficie d'une peinture haute résistance proposée en gris standard ou déclinable aux couleurs des plus grands constructeurs (John Deere, Fendt, Claas, New Holland, Massey Ferguson, etc.).

Retrouve également la masse tracteur béton et masse micro tracteur béton, ainsi que l'ensemble de nos masses pour tracteur agricole.

## Quel type de béton choisir pour la masse tracteur à remplir ?

Pour remplir votre contrepoids tracteur, vous n'avez pas besoin d'un béton spécifique.

Privilégiez le béton standard en sac prêt à l'emploi. Il est déjà dosé en ciment, sable et gravier (généralement dosé à 350 kg/m³ pour garantir une bonne solidité). Vous n'avez plus qu'à ajouter de l'eau.

Vous pouvez également opter pour le béton fibré qui ajoute une résistance supplémentaire contre la fissuration. Avec les fortes vibrations du tracteur au travail, un béton fibré garantit que le bloc restera bien compact dans le temps à l'intérieur de la coque en acier.

Attention : éviter mortier et ciment pur qui seraient trop fragiles et risqueraient de fissurer.

Pour le calcul de la quantité, la densité d'un béton standard est d'environ 2200 à 2400 kg par mètre cube (m³).

Si vous souhaitez obtenir une masse finale de 1 000 kg (en comptant le poids de la coque en acier), il vous faudra préparer environ 350 à 400 litres de béton. Sachant qu'un sac de 35 kg de béton prêt à l'emploi donne environ 16 à 17 litres de béton gâché, il vous faudra compter environ 20 à 25 sacs de 35 kg pour une masse d'une tonne.

## Caractéristiques de la masse agricole à remplir MASB

| Poids masse | Catégorie d'attelage | Attelage | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 kg | Catégorie 1 | Prise par barre à trou | 600 | 760 | 345 |
| 400 kg | Catégorie 2 | Pris en chape 3 point | 985 | 480 | 345 |
| 700 kg | Catégorie 1 | Prise par barre à trou | 900 | 920 | 345 |
| 700 kg | Catégorie 2 | Pris en chape 3 point | 985 | 803 | 345 |
| 1000 kg | Catégorie 1 | Prise par barre à trou | 1200 | 1000 | 345 |
| 1000 kg | Catégorie 2 | Pris en chape 3 point | 1200 | 1000 | 345 |
| 1600 kg | Catégorie 1 | Prise par barre à trou | 1200 | 1000 | 550 |
| 1600 kg | Catégorie 2 | Pris en chape 3 point | 1200 | 1000 | 550 |
| 2000 kg | Catégorie 1 | Prise par barre à trou | 1500 | 1000 | 550 |
| 2000 kg | Catégorie 2 | Pris en chape 3 point | 1500 | 1000 | 550 |
| 2400 kg | Catégorie 1 | Prise par barre à trou | 1800 | 1000 | 550 |
| 2400 kg | Catégorie 2 | Pris en chape 3 point | 1800 | 1000 | 550 |

Options et personnalisations disponibles :

- Ajout de Logo Concession
- Ajout de Logo Client Final
- Option Couvercle (fermeture avec serrures et clés

fournies)

- Couleurs disponibles au choix : Gris, Vert, Noir, Bleu, Jaune, Rouge, Orange
(Déclinaisons constructeurs : AGCO, Claas, Kubota, John Deere, Fendt, Krone, Landini, NH, RAL 9005, NH ral 5105, John Deere, JCB ral 12052, Manitou, Claas, Kubota, TP RAL 2000, Scorpion, Merlo).