MINI DUMPER 4 ROUES MOTRICES - PACLITE HTL350
Référence : 19033



RESUME

Le mini-dumper 4 roues motrices HTL350 de la marque Paclite est conçu pour franchir tous les obstacles tout en offrant une polyvalence 2-en-1 (benne et plateau).

Il a une charge utile de 345 kg et une vitesse maximale de 5,8 km/h.

Avec sa largeur réduite de 721 mm, il franchit aisément les portes d'intérieur. Il est livré de série avec sa benne de 137 litres et son plateau de transport plat.

Son moteur essence Honda a une puissance de 5,5 CV et a un type de démarrage manuel par lanceur.

Les points forts :

- Motricité tout terrain 4x4
- Robuste
- Compact



DESCRIPTION

Tout savoir sur le mini dumper 4x4 Paclite

Le mini-dumper 4 roues motrices HTL350 de Paclite est conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment, du paysagisme et de l'agriculture.

Grâce à sa transmission 4 roues motrices et ses pneus agraires, cette brouette motorisée offre le franchissement d'un modèle à chenilles tout en conservant la rapidité, la fluidité et l'agilité d'un dumper à roues.

Sa largeur de 721 mm lui permet de passer facilement à travers les portes intérieures standard, les portillons et les accès étroits.

Il est livré avec une benne de 137 L et un plateau modulable. Le basculement et le déchargement s'effectuent très rapidement.

Il est équipé d'un moteur essence Honda à 4 temps de 5,5 ch (4 kW) réputé pour sa fiabilité, sa faible consommation et son démarrage facile. Vous pouvez faire le plein en carburant grâce à une cuve de ravitaillement essence.

La capacité de franchissement du HTL350 est jusqu'à 30°.

Découvrez l'ensemble de la gamme des mini dumpers professionnels, comme le mini transport 300kg Imer, le mini-transport Taurus 500 thermique, le mini transport 500 électrique et bien d'autres !

Caractéristiques techniques du mini dumper 4 roues motrices Paclite HTL350

Dimensions L x l x H (mm) : 1802 x 721 x 955

Moteur : Honda GXV160

Démarrage : manuel

Puissance moteur ch (kW) : 5,5 (4)

Vitesse maximum (km/h) : 5,8

Capacité (L) : 137 L

Capacité (kg) : 345

Poids opérationnel : 162 kg

Vibrations (m/s^2) : 4,52

Régime moteur (tr/min) : 2890