FONTAINE DE NETTOYAGE KS TOOLS 75 L
Référence : 19062



RESUME

La fontaine de nettoyage KS Tools 75 L s'installe dans tous les ateliers mécaniques, garages automobiles et sites de maintenance industrielle où il faut nettoyer et dégraisser des pièces au quotidien.

Sa cuve de 75 L est équipée d'une étagère pour les composants et d'un bac dédié aux petites pièces.

La pompe délivre un débit de 2,7 à 3,3 L/min et supporte une charge admise de 20 kg.

Fonctionnant en double tension 120 V / 240 V, elle s'adapte à la plupart des installations électriques d'atelier.

La fontaine est livrée avec un filtre et une pompe facile d'entretien, prête à brancher.

Les points forts :

- Cuve 75 L avec étagère et bac petites pièces
- Capacité de charge de 20 kg
- Double tension 120 V / 240 V
- Fermeture automatique du couvercle en cas d'incendie
- Nettoyant pour fontaine aqueuse et automatique



DESCRIPTION

À quoi sert la fontaine de nettoyage KS Tools 75 L ?

Le nettoyage des pièces mécaniques est une étape incontournable en atelier : carters, éléments de moteur, outils graissés ou encrassés. La fontaine de nettoyage électrique KS Tools 75 L permet de dégraisser ces pièces directement sur place, sans les démonter ni les transporter vers un poste de nettoyage externe.

Sa cuve de 75 L accueille aussi bien de petites pièces, via le petit compartiment intérieur de 250 x 160 x 100 mm, que des éléments plus volumineux posés sur le plateau de 468 x 468 mm (charge admise : 20 kg).

Le bac de récupération (710 x 470 x 260 mm) collecte le liquide en excès pendant le lavage. La pompe électrique puise dans un réservoir de 45 L et délivre un débit de 2,7 à 3,3 L/min, pour un lavage continu et efficace des composants.

Comment installer la fontaine de nettoyage électrique KS Tools 75 L ?

La mise en place de la fontaine dégraissage KS Tools 75 L est simple :

- Positionner sur un sol plat et stable, à proximité d'une prise électrique. Elle fonctionne en double tension 120 V 60 Hz / 240 V 50 Hz, avec un câble d'alimentation de 1,5 m.

- Remplir le réservoir uniquement avec un dégraissant

aqueux, ou agent nettoyant non inflammable, jusqu'au niveau situé juste en dessous de l'étagère pour pièces. Les solvants inflammables (pétrole, diluants, etc.) sont à proscrire.

- Installer le filtre fourni sur le circuit de la pompe.
- Brancher et mettre sous tension : elle est prête à l'usage.

Aucun raccordement complexe n'est nécessaire, la fontaine de lavage électrique est conçue pour être opérationnelle rapidement en atelier.

Utilisez uniquement un dégraissant aqueux pour la fontaine de nettoyage électrique KS Tools 75 L.

Sécurité et entretien de la fontaine dégraissage KS Tools 75 L

La sécurité est un point fort de cette fontaine de nettoyage KS Tools 75 L : un fusible thermique ferme automatiquement le couvercle en cas d'incendie, limitant la propagation des flammes en cas de départ de feu sur des résidus inflammables.

Cette protection va de pair avec la consigne de remplissage : seul un dégraissant non inflammable doit être utilisé, jamais de solvant type pétrole ou diluant.

Côté maintenance, la pompe est accessible et un filtre amovible est fourni pour retenir les impuretés et prolonger la durée de vie du fluide nettoyant. Pensez à rincer ou remplacer le filtre régulièrement pour conserver un débit optimal.

Caractéristiques techniques de la fontaine de nettoyage KS Tools 75 L

- Capacité de la cuve (bac de lavage) : 75 L
- Capacité du réservoir (pour le nettoyant) : 45 L
- Charge admise : 20 kg
- Débit maximal de la pompe : 2,7 - 3,3 L/min
- Tension électrique : 120 V 60 Hz / 240 V 50 Hz
- Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m
- Longueur du tuyau : 0,7 m
- Dimensions d'encombrement : l. 790 x P. 540 x H. 880 mm
- Dimensions du bac principal : 710 x 470 x 260 mm
- Dimensions du plateau : 468 x 468 mm
- Dimensions du petit compartiment intérieur : 250 x 160 x 100 mm
- Poids : 23 kg
- Compatibilité fluides : Agents aqueux et détergents solubles dans l'eau uniquement

Si vous avez besoin de pièces détachées, n'hésitez pas à faire une demande de devis !

Envie d'un nettoyage automatisé ? Découvrez la laveuse pour pièces industrielles - panier 780 mm.

Pour de plus gros volumes, la fontaine chauffante pour industrie - charge 250 kg est plus adaptée.

Améliorez le confort de votre poste avec notre tapis anti fatigue à usage modéré.