PROZON

FICHE TECHNIQUE

NOURRISSEUR BOVIN SIMPLE
Référence : 19064



RESUME

Notre nourrisseur simple en acier galvanisé permet d'alimenter vos bovins facilement et de manière progressive en libre-service. Disponible avec ou sans toit coulissant afin de faciliter son remplissage et afin de protéger les aliments.

Dimensions : L. 200 x l. 80 cm

Capacité de contenance : 800 litres

Livré monté.

Les points forts :

- Pieds réglables en hauteur
- Résistant et durable
- Option toit coulissant
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Toit coulissant
Sans
Avec

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser ce nourrisseur pour veaux ?

Ce nourrisseur est idéal pour alimenter vos bovins tout en régulant le débit de remplissage de 0 à 80 mm.

Grâce à sa confection en acier galvanisé, il résiste à la corrosion et peut être utilisé durant des années. Cette matière permet un nettoyage simplifié et donc une hygiène optimale.

Ses pieds réglables de 0 à 60 cm vous permettent d'adapter sa hauteur à vos bovins, afin qu'ils soient confortablement installés lorsqu'ils mangent.

Choisissez l'option avec toit coulissant afin de protéger les aliments de la poussière, des intempéries et même des insectes. Cela vous garantira une alimentation propre et plus saine pour vos animaux. De plus, le toit est débordant afin de protéger d'autant plus.

Il est conçu pour être placé contre un mur car seul un côté est accessible par les bovins.

Il offre une capacité de contenance importante dans sa trémie de réserve afin que le remplissage se fasse seul et de manière autonome. Il peut être rempli par l'éleveur pour plusieurs jours, ce qui lui permet de gagner du temps.

Découvrez notre gamme d'abreuvoir vache, notre biberon de veau et nos camera pour velage.

Caractéristiques du nourrisseur vache

- Longueur intérieure : 200 cm
- Largeur intérieure : 80 cm
- Profondeur de l'auge : 55 cm
- Capacité de contenance : 800 litres

- Matière : tôle en acier galvanisé
- Épaisseur de la tôle : 2 mm et 3 mm pour les côtés latéraux
- Poids : 250 kg (302 kg avec toit coulissant)
- Hauteur des pieds : de 0 à 60 cm
- Réglage du débit : de 0 à 80 mm
- Fabriqué en France