ETABLI RÉGLABLE ÉLECTRIQUE CHARGE 300 KG PIÉTEMENT EN H
Référence : 19084



RESUME

Améliorez le confort de vos opérateurs grâce à l'établi réglable électrique charge 300 kg piétement en H.

Le type de plateau est au choix :

- Multiplis épaisseur 24 ou 40 mm
- Stratifié épaisseur 30 ou 40 mm

Vous avez le choix entre deux profondeurs de plateau : 750 ou 1000 mm.

En fonction de votre activité et de l'espace dont vous disposez, choisissez la longueur de plateau adaptée : 750, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 ou 2400 mm.

Enfin, Prozon vous propose trois coloris de piétement :

- Gris clair (RAL 7035)
- Bleu (RAL 5015)
- Gris anthracite (RAL 7016)

Les points forts :

- Charge dynamique max : 300 kg
- Réglage électrique de la hauteur (740 à 1 240 mm ou 724 à 1 240 mm selon le modèle)

- Limite les TMS
- Garantie 5 ans



DECLINAISONS

Coloris du piétement	Matériau du plateau	Profondeur du plateau	Longueur du plateau
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	750 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	750 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	750 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1500 mm

Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	750 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	750 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	750 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1500 mm

Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	750 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	750 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	750 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1800 mm

Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	750 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	750 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	750 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2000 mm

Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2400 mm

DESCRIPTION

Avantages établi réglable électrique charge 300 kg piétement en H

Découvrez l'établi réglable électrique charge 300 kg piétement en H idéal pour améliorer le confort des opérateurs lors de leurs tâches quotidiennes.

Il permet d'adapter rapidement et sans effort la hauteur du plan de travail.

L'établi réglable hauteur électrique possède un système de réglage motorisé. La montée et la descente du plateau s'effectuent à l'aide d'une commande électrique pour alterner entre une position assise et debout. Ainsi, en utilisant ce poste de travail vous contribuez à réduire les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques), limiter la fatigue et améliorer le confort des opérateurs.

Sa structure en acier mécano-soudé garantit une excellente robustesse capable de supporter une charge maximale dynamique de 300 kg.

Vous avez le choix entre un plateau d'une profondeur de 750 ou de 1000 mm. Ainsi, pour le modèle 750 mm, la plage de réglage de la hauteur est de 740 à 1240 mm et pour le modèle 1000 mm, la plage de réglage est de 724 à 1224 mm.

Cet établi réglable électrique charge 300 kg piétement en H est disponible avec quatre types de plateaux :

- Plateau multiplis 24 ou 40 mm d'épaisseur : résiste aux chocs, idéal pour les travaux mécaniques

- Plateau stratifié 30 ou 40 mm d'épaisseur : facile d'entretien, idéal pour les postes propres et techniques

Prozon vous propose sept longueurs de plateau de 750 à 2400 mm afin de s'adapter à tous types d'espaces.

Le piétement de l'établi réglable électrique est fabriqué en acier avec une finition peinture epoxy résistantante à la corrosion au choix :

- Gris clair (RAL 7035)
- Bleu (RAL 5015)
- Gris anthracite (RAL 7016)

Pour la mise en service de l'établi réglable hauteur electrique, rien de plus simple, vous devez simplement le brancher sur une alimentation standard 230 V.

Grâce à sa conception modulaire, cet établi peut être équipé de nombreux accessoires tels que des panneaux perforés, montants, étagères, bacs de rangement, supports d'outils ou éclairages afin de créer un véritable poste de travail personnalisé et parfaitement organisé. Pour la personnalisation, veuillez nous adresser une demande de devis.

L'établi réglable hauteur électrique charge 300 kg piétement en H est livré en kit. Son assemblage est simple et consiste à monter le piétement, fixer le plateau puis raccorder l'alimentation électrique avant la mise en service.

Cet établi bénéficie d'une garantie de 5 ans. Il est conforme aux certifications NF Environnement, NF Mobilier Technique.

Découvrez également l'établi électrique avec piétement en T, l'établi de soudeur réglable électriquement.

Retrouvez l'ensemble des postes de travail réglables en hauteur.

Équipez votre établi d'un cadre portique à platines pour établi, d'un siège d'atelier assis debout, d'un bloc à tiroirs pour atelier ainsi qu'un panneau à perforations mural.

Caractéristiques établi reglable hauteur electrique charge 300 kg piétement en H

Réglage de la hauteur : motorisation électrique avec commande de montée / descente

Charge dynamique maximale : 300 kg

Profondeur du plateau :

- 750 mm
- 1000 mm

Hauteur de travail (profondeur 750 mm) : de 740 à 1 240 mm

Hauteur de travail (profondeur 1 000 mm) : de 724 à 1 224 mm

Alimentation : 230 V

Commande : boîtier de commande électrique

Structure : acier mécano-soudé

Finition : peinture époxy haute résistance

Coloris du piétement :

- Gris clair (RAL 7035)
- Bleu (RAL 5015)

- Gris anthracite (RAL 7016)

Types de plateaux :

- Multiplis 24 mm
- Multiplis 40 mm
- Stratifié 30 m
- Stratifié 40 mm

Longueurs disponibles :

- 750 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2400 mm

Livraison : en kit

Montage : assemblage du piétement et du plateau avec raccordement électrique

Certifications : NF Environnement, NF Mobilier Technique, PEFC (plateaux multiplis)

Garantie : 5 ans