RAMPE POUR DALLE DE ROULAGE CHANTIER
Référence : 19120



RESUME

La rampe pour dalle de roulage est l'accessoire de finition de sécurité indispensable pour clôturer le périmètre de vos cheminements ou plateformes de chantier.

Conçue avec un profil biseauté, elle vient se fixer en bordure des dalles de roulage pour rattraper et supprimer la butée de 14 mm (épaisseur de la dalle).

Son rôle principal est de créer une pente douce, facilitant le franchissement sans heurt de la surépaisseur pour les véhicules légers, les engins de petite manutention, ainsi que pour les piétons.

Les points forts :

- Prévention des chutes
- Maintien de l'accessibilité PMR
- Prévention TMS
- Ergonomie



DECLINAISONS

Mâle / Femelle
Femelle

Mâle

DESCRIPTION

Caractéristiques de la rampe pour dalle de roulage

Compatibilité : seulement avec dalle de passage puzzle

Matériau : PVC mou recyclé (matériau absorbant les chocs et adapté aux conditions de chantier extérieures).

Dimensions unitaires : 500 mm (longueur) x 60 mm (largeur) x 14 mm (épaisseur au point de jonction avec la dalle).

Poids unitaire : 200 g par rampe (très léger à manipuler).

Profil / Design : bord biseauté créant un plan incliné.

Mode de fixation : clipsable par emboîtement manuel direct sur les dalles de passage, sans aucun outillage.

Variantes : modèle mâle ou modèle femelle.

Entretien : nettoyage simple à l'eau ou au nettoyeur haute pression