CONNECTEUR DE POIGNÉE POUR PLAQUE DE ROULAGE - 10 À 20 MM
Référence : 19125



RESUME

Ces connecteurs sont des étriers métalliques rigides conçus pour relier mécaniquement les plaques de roulage en plastique entre elles.

Le profil en "C" est spécifiquement dimensionné pour la création de voies d'accès rectilignes, monovoies et pistes de circulation longitudinales. Il s'insère directement à travers les poignées de manutention ou les perçages d'ancrage situés sur le pourtour des plaques.

Disponibles en 10 mm, 12 mm, 15 mm ou 20 mm.

Les points forts :

- Empêche le glissement
- Robuste





DECLINAISONS

Épaisseur
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm

DESCRIPTION

Caractéristiques techniques

Matériau : acier haute résistance avec traitement anticorrosion (galvanisé/zingué).

Forme : Agrafe rigide profilée en « C » adaptée à la surépaisseur de la plaque.

Recommandation d'installation : minimum 2 connecteurs par jonction de plaque (4 pour un verrouillage renforcé sur sol à forte contrainte).

Mise en œuvre : pose manuelle instantanée par emboîtement (aucun outillage spécifique ni visserie).

Entretien : inaltérable, réutilisable indéfiniment de chantier en chantier.