COUPE ARDOISE MINI CAD CONFORT DIMOS
Référence : 19136



RESUME

Le coupe-ardoise MINI-CAD Confort Dimos est la guillotine d'ardoisier nomade par excellence, spécialement étudiée pour la découpe d'ardoise naturelle en série directement sur le toit.

Extrêmement léger et transportable (11 kg), il s'emporte facilement sur l'échafaudage grâce à sa sangle de transport intégrée. Sa conception ingénieuse lui permet de s'adapter aux toitures (liteaux, voliges) grâce à ses pieds crantés et sa pointe rétractable de fixation.

Capable de réaliser des coupes d'une longueur allant jusqu'à 480 mm, il garantit une épaufrure régulière grâce à son chariot en aluminium monté sur roulements.

Les points forts :

- Léger et ultra-mobile
- Chariot haute précision
- Fixation 100 % toiture



DECLINAISONS

Composition
Machine seule

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le coupe-ardoise Dimos Mini CAD pour vos chantiers ?

Contrairement aux guillotines d'atelier massives, le MINI-CAD Confort Dimos a été pensé pour accompagner le couvreur au plus près de sa zone de pose.

Pesant seulement 11 kg, c'est un outil de coupe léger et transportable qui se hisse aisément sur le toit grâce à sa sangle de transport.

Il offre une longueur de coupe confortable de 480 mm, couvrant ainsi les besoins de taille pour les formats standards et petits formats d'ardoise naturelle.

Il est également équipé d'un bac récupérateur et d'une enclume intégrée pour conserver un espace de travail propre et fonctionnel.

Le plateau de coupe pour MINI-CAD est l'accessoire indispensable pour transformer votre coupe-ardoise en une véritable station de taille ultra-performante directement sur le toit.

Équipé d'une butée réglable à serrage rapide par vis papillon, il vous permet de calibrer instantanément les dimensions exactes de vos plaques.

Résultat : vous enchaînez les découpes en série avec une précision millimétrique et une régularité parfaite, sans jamais devoir remesurer chaque ardoise.

Que ce soit pour équiper votre machine en option ou pour remplacer un plateau usé, c'est le choix stratégique pour maximiser votre vitesse d'exécution et gagner un temps

précieux sur le chantier.

Comment utiliser le coupe-ardoise MINI-CAD Confort sur le chantier ?

L'utilisation du coupe-ardoise MINI-CAD Confort est conçue pour être fluide, rapide et parfaitement sécurisée, même en travaillant sur un plan incliné :

- Installation & ancrage sur le toit : posez la machine sur la charpente et enfoncez la pointe rétractable directement dans la volige pour verrouiller la machine grâce aux pieds crantés antidérapants.

- Réglages de la taille : ajustez la butée réglable du plateau de coupe à la largeur souhaitée en serrant les vis papillon pour vos séries d'ardoises, ou utilisez le guide d'angle à équerre intégrée pour préparer vos coupes biaises.

- Exécution de la coupe : placez votre plaque d'ardoise naturelle contre l'enclume, débloquez la sécurité et abaissez la poignée ergonomique. Le chariot en aluminium guidé par ses 12 roulements glisse sans à-coups pour réaliser une coupe épaufrée nette et régulière.

- Propreté & Sécurité : les éclats et chutes de pierre sont réceptionnés dans le bac récupérateur intégré. Dès la coupe terminée ou lors des déplacements sur la toiture, réenclenchez la butée à bille pour bloquer le chariot en position haute.

Pour ajuster la taille des ardoises au coup par coup au plus près du pureau, munissez-vous d'une enclume de couvreur combinée à notre marteau d'ardoisier.

Pour fixer en un geste les écrans de sous-toiture et pare-pluie,

équipez-vous d'un marteau agrafeur à frappe directe et faites le plein avec une boîte d'agrafes pour sous-toiture 10 mm. URL

Pour vous déplacer en toute sécurité sur les pentes lors de la pose, installez une échelle de toit professionnelle pour chantier conforme aux exigences des couvreurs.

Afin d'assurer le démoussage et la protection des couvertures rénovées, consultez notre gamme de produits d'entretien toiture.

Retrouvez l'ensemble de vos équipements professionnels dans notre univers général matériel et outillage de couvreur.

Caractéristiques du coupe-ardoise Dimos mini CAD

- Longueur utile de coupe : 480 mm
- Poids net : 11 kg
- Dimensions globales (L x l x H) : 780 x 260 x 330 mm
- Chariot de coupe : alliage léger (aluminium) monté sur 12 roulements pour un guidage fluide
- Système d'ancrage toiture : pieds crantés antidérapants et pointe rétractable pour fixation dans la volige
- Matière de la poignée et du châssis : butée à bille de blocage en position haute, poignée ergonomique ambidextre (droitière/gauchère) et sangle de transport.
- Équipements intégrés : plateau de coupe à butée réglable (serrage par vis papillon), guide d'angle compact avec équerre, enclume et bac récupérateur d'éclats.