CLOTURE MI-GRILLAGÉE MI-BARDÉE - 2,15 X 2 M
Référence : 19223



RESUME

La clôture mi-grillagée mi-bardée est le compromis parfait entre sécurisation et légèreté visuelle.

Sa partie inférieure est en tôle pleine et sa partie supérieure est grillagée.

Elle a une largeur de 2,15 m et une hauteur de 2 m, parfaite pour s'intégrer à une ligne de clôtures mobiles.

Les points forts :

- Hybride
- Sécurité
- Confort visuel pour les piétons
- Personnalisable grâce à une demande de devis



DESCRIPTION

Description du panneau mi-bardé mi-grillagé pour chantier

La clôture mi-bardée mi-grillagée permet de sécuriser de façon robuste la zone de balisage d'un chantier tout en gardant une légèreté visuelle.

Sa conception hybride intègre une partie inférieure en tôle pleine (bardage) qui protège le chantier contre les projections et l'accumulation des déchets, tout en empêchant le passage d'animaux ou le franchissement par le bas.

La moitié haute, constituée d'un grillage rigide, permet de conserver un contrôle visuel bidirectionnel : les piétons ne se sentent pas oppressés et les équipes de chantier gardent une visibilité sur les abords, améliorant ainsi la sécurité périphérique.

Le bardage est entièrement personnalisable aux couleurs de votre entreprise, grâce à une demande de devis.

Comparée à une clôture totalement pleine qui a une forte prise au vent, celle-ci, grâce à son grillage supérieur, permet au vent de s'échapper, réduisant le risque de basculement.

Cette clôture hybride s'intègre parfaitement avec les autres clôtures mobiles : le portail pour l'accès aux véhicules, la cloture grillagée avec portillon intégré, le portillon bardé, le portillon grillagé, la clôture arrondie et la clôture standard.

Lestez les clôtures grâce à un socle en béton, et assemblez-les grâce aux brides de sécurité.

Caractéristiques techniques de la clôture mi-grillagée mi-bardée

Matériau cadre : acier pré-galvanisé

Dimensions :

- Longueur : 2,15 m

- Hauteur : 2 m
- Diamètres des tubes verticaux : 38 mm
- Épaisseur de la tôle : 0,5 mm

Personnalisable : demande de devis pour peinture sur tôle