ÉTABLI ERGONOMIQUE CHARGE 300 KG PIÉTEMENT EN T
Référence : 19227



RESUME

Équipez vos postes de travail en industrie, atelier ou entrepôt grâce à l'établi ergonomique charge 300 kg piétement en T. Il intègre une poutre à l'arrière du poste, pour une structure stable même en charge dynamique maximale.

Sa motorisation électrique permet d'ajuster la hauteur sans effort, pour alterner facilement entre position assise et debout.

Deux plateaux sont disponibles :

- Mélaminé, épaisseur 19 ou 28 mm
- Stratifié, épaisseur 30 ou 40 mm

Quatre longueurs (695, 925, 1360 ou 1820 mm) et deux profondeurs (650 ou 750 mm) permettent d'adapter le poste à votre espace.

Le piétement se décline en trois coloris : gris clair (RAL 7035), bleu (RAL 5015) ou gris anthracite (RAL 7016).

Les points forts :

- Boîtier de commande avec mémorisation de 3 positions et affichage de la hauteur
- Vérins de mise à niveau intégrés pour compenser un sol irrégulier
- Finition peinture époxy polymérisée au four, résistante à la corrosion
- Conforme à la norme XPD 65762



DECLINAISONS

Coloris du piétement	Matériau du plateau	Profondeur du plateau	Longueur du plateau
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 19 mm	650 mm	695 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	650 mm	695 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	650 mm	925 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	650 mm	1360 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	650 mm	1820 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	695 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	925 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	1360 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	1820 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	650 mm	695 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	650 mm	925 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	650 mm	1360 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	650 mm	1820 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	695 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	925 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	1360 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	1820 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 19 mm	650 mm	695 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 19 mm	650 mm	925 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 19 mm	650 mm	1360 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 19 mm	650 mm	1820 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 19 mm	750 mm	695 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 19 mm	750 mm	925 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 19 mm	750 mm	1360 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 19 mm	750 mm	1820 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 28 mm	650 mm	695 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 28 mm	650 mm	925 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 28 mm	650 mm	1360 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 28 mm	650 mm	1820 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 28 mm	750 mm	695 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 28 mm	750 mm	925 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 28 mm	750 mm	1360 mm
Bleu (RAL 5015)	Mélaminé 28 mm	750 mm	1820 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	650 mm	695 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	650 mm	925 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	650 mm	1360 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	650 mm	1820 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	695 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	925 mm

Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	1360 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	1820 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	650 mm	695 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	650 mm	925 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	650 mm	1360 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	650 mm	1820 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	695 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	925 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	1360 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	1820 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 19 mm	650 mm	925 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 19 mm	650 mm	1360 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 19 mm	650 mm	1820 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 19 mm	750 mm	695 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 19 mm	750 mm	925 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 19 mm	750 mm	1360 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 19 mm	750 mm	1820 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 28 mm	650 mm	695 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 28 mm	650 mm	925 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 28 mm	650 mm	1360 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 28 mm	650 mm	1820 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 28 mm	750 mm	695 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 28 mm	750 mm	925 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 28 mm	750 mm	1360 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Mélaminé 28 mm	750 mm	1820 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	650 mm	695 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	650 mm	925 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	650 mm	1360 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	650 mm	1820 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	695 mm

Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	925 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	1360 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	1820 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	650 mm	695 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	650 mm	925 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	650 mm	1360 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	650 mm	1820 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	695 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	925 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	1360 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	1820 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 19 mm	650 mm	695 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 19 mm	650 mm	925 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 19 mm	650 mm	1360 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 19 mm	650 mm	1820 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 19 mm	750 mm	695 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 19 mm	750 mm	925 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 19 mm	750 mm	1360 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 19 mm	750 mm	1820 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 28 mm	650 mm	695 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 28 mm	650 mm	925 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 28 mm	650 mm	1360 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 28 mm	650 mm	1820 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 28 mm	750 mm	695 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 28 mm	750 mm	925 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 28 mm	750 mm	1360 mm
Gris clair (RAL 7035)	Mélaminé 28 mm	750 mm	1820 mm

DESCRIPTION

Avantages de l'établi réglable hauteur électrique 300 kg

Conçu pour les postes exigeants, l'établi réglable hauteur électrique charge 300 kg piétement en T supporte une charge dynamique de 300 kg en mouvement.

Sa poutre de rigidification en tube d'acier 60 × 30 mm relie les deux coulisses de la structure, un renfort qui distingue ce modèle et lui assure une bonne tenue même en usage intensif.

Le réglage de la hauteur est assuré par deux colonnes à vérins électriques (section 150 × 70 mm), pilotées depuis un boîtier de commande capable de mémoriser 3 positions.

La hauteur de travail est de 723 à 1 123 mm mesurée en

dessous du plateau.

Le cadre horizontal est en tôle d'acier pliée de 2,5 mm d'épaisseur, ce qui garantit la rigidité du plateau.

Les embases (tôle 4 mm et tube acier 25 × 25 mm) intègrent des vérins de mise à niveau, avec une course de 30 mm. Ils permettent de compenser un sol qui ne serait pas parfaitement plat.

Deux types de plateaux sont compatibles avec cet établi ergonomique charge 300 kg piétement en T :

- Mélaminé, en 19 ou 28 mm d'épaisseur
- Stratifié, en 30 ou 40 mm d'épaisseur

Les dimensions se choisissent selon deux profondeurs (650 ou 750 mm) et quatre longueurs (695, 925, 1360 ou 1820 mm).

Le piétement est disponible en trois coloris : gris clair (RAL 7035), bleu (RAL 5015) ou gris anthracite (RAL 7016).

Les plateaux se fixent à la structure par vis VBA TB 5×20 inclus.

La structure de l'établi réglable hauteur électrique charge 300 kg piétement en T possède une peinture en poudre époxy, polymérisée au four à 180°C, pour une bonne résistance à la corrosion.

Livré en kit afin de faciliter son transport et son stockage avant installation. Garantie 5 ans

Conforme à la norme XPD 65762.

Découvrez notre modèle éco, la table réglable électriquement 60 kg ainsi que l'établi réglable hauteur électrique charge 300 kg piétement en H.

Retrouvez également tous les modèles de tables de travail ajustables manuellement et les établis de travail ajustables électriquement.

Pour l'aménagement de votre atelier et de votre établi, Prozon vous propose le panneau perforé mural en tôle d'acier renforcé, le crochet pour panneau mural perforé, le porte-rouleau en acier robuste pour panneau perforé ou encore le tabouret assis-debout réglable en hauteur.

Caractéristiques de l'établi ergonomique charge 300 kg piétement en T

Réglage de la hauteur : motorisation électrique, boîtier de commande avec mémorisation de 3 positions et affichage de la hauteur

Hauteur de travail (mesurée sous le plateau) : de 723 à 1 123 mm

Charge dynamique maximale : 300 kg

Structure : cadre horizontal en tôle d'acier pliée (2,5 mm), poutre de rigidification en tube d'acier 60 × 30 mm, embases en tôle d'acier 4 mm et tube acier 25 × 25 mm avec vérins de mise à niveau (course 30 mm).

Finition : peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°

Coloris du piétement :

- Gris clair (RAL 7035)
- Bleu (RAL 5015)
- Gris anthracite (RAL 7016)

Types de plateaux :

- Mélaminé 19 mm
- Mélaminé 28 mm
- Stratifié 30 mm
- Stratifié 40 mm

Longueurs disponibles du plateau :

- 695 mm
- 925 mm
- 1360 mm
- 1820 mm

Profondeur du plateau :

- 650 mm
- 750 mm

Fixation du plateau : vis VBA TB 5×20 incluse

Livraison : en kit

Certifications : PEFC (plateaux)

Garantie : 5 ans

Norme : XPD 65762