PROZON

FICHE TECHNIQUE

MOTOPOMPE À EAU CLAIRE RENSON - JUSQU'À 60 M³/H
Référence : 19234



RESUME

La motopompe à eau claire Renson permet le transfert d'eaux claires sans alimentation électrique, idéale pour l'irrigation.

Livrée avec crépine et raccord, cette motopompe est destinée à un usage intensif dans les zones sans accès au réseau électrique.

Auto-amorçante, elle démarre facilement, et son corps en aluminium traité anti-corrosion lui garantit une longue durée de vie.

Équipée d'un moteur essence 4 temps, elle est disponible en plusieurs débits et avec la présence ou non de kit de démarrage.

Les points forts :

- Pompe auto-amorçante
- Kit de démarrage disponible
- Adaptée à un usage intensif
- Dispositif de protection du niveau d'huile



DECLINAISONS

Débit / HMT	Kit de démarrage

12m³/h - 28m	Sans
30m³/h - 28m	Sans
30m³/h - 55m	Sans
60m³/h - 35m	Sans
12m³/h - 28m	Avec
30m³/h - 28m	Avec
30m³/h - 55m	Avec
60m³/h - 35m	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre motopompe thermique Renson ?

La motopompe à eau claire est conçue pour le transfert des eaux claires. Elle est adaptée à l'irrigation et au transfert d'eau dans les zones dépourvues d'alimentation électrique : comme les parcelles agricoles isolées, les chantiers extérieurs ou les usages en bord de rivière.

Sa pompe centrifuge est auto-amorçante et démarre facilement, ce qui la rend très pratique à utiliser sur le terrain.

La motopompe gros débit est équipée d'un moteur essence 4 temps et d'un dispositif de détection du niveau d'huile qui protège le moteur en cas de manque de lubrification.

Elle est conçue pour un usage attentif avec une excellente longévité grâce à son corps de pompe en aluminium très résistant, sa volute et sa turbine en aluminium traité anti-corrosion, ainsi qu'à sa garniture mécanique en céramique.

Fabriquée par Renson, une entreprise française reconnue pour sa qualité et son expertise dans le domaine du transfert d'eau.

La motopompe thermique Renson accepte des particules allant de 4 à 6 mm de granulométrie en fonction du débit de la pompe.

Elle est disponible en plusieurs versions :

- Avec un débit de 12 m³/h et une HMT de 28m,
- Avec un débit de 30 m³/h et une HMT de 28m,
- Avec un débit de 30 m³/h et une HMT de 55m,
- Avec un débit de 60 m³/h et une HMT de 35m,

Toutes ses versions sont disponibles avec ou sans un kit de démarrage constitué de :

- 5 mètres de tuyau spiralex DN50 pour l'aspiration
- 10 mètres de tuyau heliflat DN50 pour le refoulement

À noter : pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.

Découvrez également notre motopompe pour eau chargée Renson.

Retrouvez aussi sur notre site toutes nos motopompes Sodise, comme la motopompe à eau thermique 18m³/h ou la motopompe thermique gros débit 60 m³/h.

Vous souhaitez des pompes immergées ? Optez pour nos pompes immergées de forage et nos pompes immergées de relevage.

Caractéristiques de la motompe eau claire Renson

Caractéristique	12 m³/h - 28 m	30 m³/h - 28 m	30 m³/h - 55 m	60 m³/h - 35 m
Débit max	12 m³/h	30 m³/h	30 m³/h	60 m³/h
HMT max	28 m	28 m	55 m	35 m
Aspiration max	6 m	6 m	6 m	6 m

Type d'eau	Eaux claires	Eaux claires	Eaux claires	Eaux claires
Intensité d'utilisation	Intensive	Intensive	Intensive	Intensive
Type de moteur	Essence	Essence	Essence	Essence
Cylindrée	80 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³
Puissance	1,35 CV	4,10 CV	4,10 CV	4,10 CV
Vitesse de rotation	4 200 tr/min	3 600 tr/min	3 600 tr/min	3 600 tr/min
Réservoir carburant	1,60 L	3,60 L	3,60 L	3,60 L
DN aspiration (DNA)	25 mm (1")	2"	2"	3"
DN refoulement (DNR)	25 mm (1")	2"	2"	3"
Dimensions (L x l x H)	427 x 332 x 363 mm	520 x 415 x 460 mm	520 x 415 x 460 mm	550 x 430 x 470 mm
Poids	13,50 kg	23,30 kg	30,50 kg	29 kg