PROZON

FICHE TECHNIQUE

TRÉTEAU DE MAÇON PIED PIVOTANT - CHARGE 1500 KG
Référence : 19252





RESUME

Ce tréteau de maçon en acier (laqué ou galvanisé) répond aux exigences du gros œuvre.

Sa charge utile de 1500 kg soutient sans fléchir vos matériaux tels que des sacs de mortiers.

Ses pieds pivotants s'adaptent aux terrains meubles, annulant tout risque de basculement.

Sa largeur de 1,20 m offre un réglage en hauteur de 0,75 à 1,95 m. Compatible avec des garde-corps pour un travail sécurisé, il dispose de pieds se rabattant à plat, garantissant un encombrement minimal lors du stockage et du transport.

Les points forts :

- Charge massive de 1500 kg
- Stabilité parfaite sur sols irréguliers
- Pieds pliables pour transport compact



DECLINAISONS

Finition	Hauteur du tréteau
Laqué RAL 5004	1,20 m - 1,95 m
Galvanisée	1,20 m - 1,95 m
Galvanisée	0,75 m - 1,30 m
Galvanisée	1,00 m - 1,75 m

Laqué RAL 5004	0,75 m - 1,30 m
Laqué RAL 5004	1,00 m - 1,75 m

DESCRIPTION

Description du tréteau de maçon pied pivotant laqué ou galvanisé

Conçu pour les exigences du gros oeuvre, ce tréteau de maçon s'adapte à tous vos chantiers grâce à des dimensions aux choix toujours en acier galvanisé ou laqué.

La galvanisation respecte scrupuleusement la norme DIN EN ISO 1461, garantissant une protection anticorrosion optimale face aux intempéries.

Le tréteau à pied pivotant est disponible en 3 tailles d'amplitude allant de 75 cm à 1,95 m avec une traverse télescoptique ajustable pour un positionnement ultra précis, pas autant que le tréteau à manivelle cependant.

Ce tréteau est testé selon des normes allemandes très strictes qui se traduit par un label Sécurité Contrôlé. Cela se traduit notamment par un résistance à la charge supérieur aux modèles standards. Effectivement, le tréteau pied pivotant affiche une résistance de plus de 1500 kg.

La sécurité et la stabilité sont non négociables en maçonnerie. Le pied pivotant ici est un atout majeur : il annule les risques de basculement sur des terrains meubles, irréguliers ou encombrés de gravats. D'autre part, les pieds pivotants du tréteau permettent de le ranger plus facilement et de réduire son encombrement ou faciler le transport d'un chantier à une autre.

Sa charge utile massive permet de soutenir sans fléchir des étais de chantier, des blocs béton, des parpaings lourds ou encore des sac de mortiers.

Enfin, cet équipement s'inscrit dans les exigences de la normes

NF EN 12811 (équipements temporaires de chantiers), assurant un environnement de travail fiable et hautement sécurisé pour vos équipes.

Comment utiliser le tréteau de maçon pieds pliables ?

Pensé pour la réactivité sur les chantiers de gros œuvre, ce tréteau se manipule avec une grande efficacité.

Pour l'installation, écartez simplement les pieds jusqu'au blocage de la structure. Réglez ensuite la hauteur de la traverse télescopique et sécurisez-la fermement via les broches de verrouillage. La forte épaisseur du tube en acier garantit une rigidité à toute épreuve : l'équipement ne vrille pas et ne fléchit pas sous le poids de vos madriers ou matériaux.

Pour prévenir les risques de chute, la structure est compatible poteau de garde-corps. Les embouts tubulaires permettent d'insérer directement vos montants de sécurité, vous permettant de créer un plan de travail protégé et conforme aux normes en quelques instants grâce à une planche en acier galvanisé.

À la fin de la journée, le démontage est immédiat. Il suffit de retirer les broches, d'abaisser la traverse au plus bas, puis de rabattre les pieds à plat contre l'axe central. Le tréteau devient alors ultra-compact, facilitant son empilage et son transport dans un véhicule utilitaire aménagé avec un gain de place maximal.

Caractéristiques technique du tréteau pour maçon compacte

Matière : Acier

Largeur : 1,20 m

Hauteur :

- 0,75 - 1,30m
- 1,00 - 1,75 m
- 1,20 - 1,95 m