ÉTABLI POUR SOUDURE CHARGE LOURDE
Référence : 19275



RESUME

Optez pour l'établi pour soudure charge lourde fixe, conçu pour résister aux contraintes d'un poste de soudage au quotidien.

Vous avez le choix de la longueur de plateau :

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

La profondeur du plateau est de 750 mm.

Cet établi de soudure charge lourde est disponible avec ou sans accessoires de rangement pour l'outillage (support torche à souder aimanté et support meuleuse aimanté).

Les points forts :

- Charge admissible : 1500 kg
- Hauteur fixe de 808 mm
- Garantie 5 ans
- Conforme à la norme XP D65-762



DECLINAISONS

Accessoire	Coloris du piétement	Longueur du plateau
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1800 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1800 mm

Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1800 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1800 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm

DESCRIPTION

Avantages de l'établi pour soudure charge lourde

Découvrez l'établi pour soudure charge lourde, une solution robuste pensée pour équiper durablement les postes de soudage en atelier.

Le plateau de cet établi de soudure charge lourde est réalisé en tôle d'acier de 8 mm d'épaisseur, peint en dessous et laissé en finition brute sur le dessus pour résister aux projections de soudure.

Cinq longueurs de plateau sont disponibles :

- 1000 mm
- 1200 mm

- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

La profondeur du plateau est de 750 mm. La hauteur totale de cet établi est de 808 mm.

La structure repose sur 2 pieds échelle en tôle pliée 25/10e (profil en U 80×42 mm) et 3 entretoises en tôle pliée 25/10e (profil en U 60×40 mm), pour une charge admissible de 1500 kg.

La structure bénéficie d'une finition peinture époxy structurée fine texture, polymérisée au four à 180 °C, résistante à la corrosion.

Cet établi peut être équipé d'accessoires magnétiques pour poste de soudage :

- un support torche à souder aimanté
- un support meuleuse aimanté.

Ils se fixent directement sur la structure et permettent de garder l'outillage à portée de main pendant le soudage.

Cet établi bénéficie d'une garantie de 5 ans. Il est conforme à la norme XP D65-762.

Découvrez également l'établi de soudure charge lourde réglable mécaniquement, l'établi de soudure charge lourde manivelle et l'établi de soudure charge lourde électrique.

Retrouvez l'ensemble des établis de soudage.

Équipez le poste de soudage avec la gamme d'EPI spécialement pour les soudeurs, vous pouvez y retrouver les lunettes de protection pour soudeur UVEX ou encore les gants de soudeur en croûte de bovin.

Retrouvez également les postes de soudage avec le poste à souder MIG branchement monophasé ou le poste à souder TIG avec câble de 3 mètres.

Ne perdez plus un temps précieux à frotter manuellement vos sous-ensembles au pinceau : automatisez le lavage avec une laveuse de pièces automatique grand format panier 910 mm.

Pour protéger les opérateurs travaillant au pied des machines, installez un tapis antifatigue résistant aux acides et copeaux.

Caractéristiques de l'établi de soudure charge lourde

Réglage en hauteur : fixe

Hauteur : 808 mm

Profondeur : 750 mm

Charge dynamique maximale : 1500 kg

Finition : peinture poudre époxy structurée fine texture, polymérisée au four à 180 °C

Norme : XP D65-762

Garantie : 5 ans

Livraison : en kit

Piétement :

Structure : 2 pieds échelle en tôle pliée 25/10^{e} (profil en U 80 ×

42 mm), 3 entretoises en tôle pliée 25/10e (profil en U 60 × 40 mm)

3 coloris disponibles :

- Gris clair (RAL 7035)
- Bleu (RAL 5015)
- Gris anthracite (RAL 7016)

Plateau :

Matériau : tôle d'acier

Épaisseur : 8 mm

Finition : peint en dessous, finition brute dessus

Longueurs disponibles :

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

Accessoires :

Avec accessoires : support torche à souder aimanté + support meuleuse aimanté