PIED DE LEVAGE STRUCTURE SHOWGEAR GAMME MAT TOUR LINE ARRAY
Référence : 19305



RESUME

Ce pied de levage de la marque Showgear gamme MAT Tour Line Array est un système de chargement frontal lourd, conçu pour le levage intensif de structures aluminium ou d'écrans LED.

Elle est pensée pour lever des équipements directement depuis le sol sans effort physique.

Nous vous proposons différents modèles :

- Hauteur maximum : 5,4 mètres ou 6,5 mètres
- Charge maximum : 250 kg, 350 kg ou 500 kg

Sa base dépliable est équipée de 4 vérins de réglage et d'un niveau à bulle pour un calage au millimètre près.

Les points forts :

- Gain de temps et santé des équipes
- Robustesse acier et aluminium
- Ergonomie de transport



DECLINAISONS

Hauteur maximum (mètres)	Charge maximum
5,4 mètres	250 kg
6,5 mètres	250 kg
6,5 mètres	350 kg
6,5 mètres	500 kg

DESCRIPTION

L'utilité du pied de levage structure Showgear gamme MAT Tour Line Array

Ce pied de levage Showgear de la gamme MAT Tour Line Array est un système de chargement frontal lourd, fabriqué pour le levage intensif de matériel scénique comme des structures aluminium ou des écrans LED.

Il est conçu pour lever des équipements directement depuis le sol sans effort physique.

Prozon vous propose différents modèles :

- Hauteur maximum : 5,4 mètres ou 6,5 mètres
- Charge maximum : 250 kg, 350 kg ou 500 kg

Sa base est dépliable et est équipée de 4 vérins de réglage et d'un niveau à bulle pour un calage au millimètre près.

Il est équipé d'un treuil à câble d'acier surdimensionné et démultiplié avec frein automatique, réduisant ainsi drastiquement l'effort de manœuvre.

Découvrez notre gamme de tours de levage professionnelles. Nous vous proposons deux autres modèles : le pied de levage à treuil professionnel et la tour de levage gamme MT Showgear.

Les caractéristiques de la tour de levage professionnelle

Modèle : hauteur maximum 5,4 mètres, charge maximum 250 kg

Longueur (mm) : 1760 mm (69,291″)

Largeur (mm) : 480 mm (18,898″)

Hauteur minimum (m) : 0,25 m (0,82 ft)

Hauteur maximum (m) : 5,4 m (17,717 ft)

Longueur maximale Pliée : 1760 mm (69,291″)

Longueur de la base : 480 mm (18,898″)

Largeur embase : 480 mm (18,898″)

Largeur de la base entre les pieds avants : 1620 mm (63,779″)

Largeur de la base entre les pieds arrière : 1720 mm (67,716″)

Poids : 96 kg (211,644 lb)

Charge minimale : 25 kg (55,116 lb)

Charge maximum : 250 kg (551,155 lb)

Matériau : aluminium

Couleur : noir

Treuil : 900 kg (1984,158 lb)

Roue : 4

Diamètre roue : 100 mm

Type roue : pivotante sans frein

Modèle : hauteur maximum 6,5 mètres, charge maximum 250 kg

Longueur (mm) : 1970 mm (77,559″)

Largeur (mm) : 0,48 mm (0,019″)

Hauteur minimum (m) : 0,25 m (0,82 ft)

Hauteur maximum (m) : 6,5 m (21 325 ft)

Longueur maximale pliée : 1970 mm (77,559″)

Longueur de la base : 480 mm (18,898″)

Largeur embase : 480 mm (18,898″)

Largeur de la base entre les pieds avants : 1660 mm (65,354″)

Largeur de la base entre les pieds arrière : 1720 mm (67,716″)

Poids : 107 kg (235.894 lb)

Charge minimale : 25 kg (55,116 lb)

Charge maximum : 250 kg (551,155 lb)

Matériau : aluminium

Couleur : noir

Treuil : 900 kg (1984,158 lb)

Roue : 4

Diamètre roue : 100 mm

Type roue : pivotante sans frein

Modèle : hauteur maximum 6,5 mètres, charge maximum 350 kg

Longueur (mm) : 1,99 mm (0,078″)

Largeur (mm) : 650 mm (25,591″)

Hauteur minimum (m) : 0,25 m (0,82 ft)

Hauteur maximum (m) : 6,5 m (21,325 ft)

Longueur Maximale Pliée : 1990 mm (78,346″)

Longueur de la base : 650 mm (25,591″)

Largeur embase : 510 mm (20,079″)

Largeur de la base entre les pieds avants : 2,5 mm (0,098″)

Largeur de la base entre les pieds arrière : 2,28 mm (0,09″)

Poids : 184 kg (405,65 lb)

Charge minimale : 25 kg (55,116 lb)

Charge maximum : 350 kg (771,617 lb)

Matériau : aluminium

Couleur : noir

Treuil : 1150 kg (2535,313 lb)

Roue : 4

Diamètre roue : 100 mm

Type roue : pivotante avec frein

Modèle : hauteur maximum 6,5 mètres, charge maximum 500 kg

Longueur (mm) : 1990 mm (78,346″)

Largeur (mm) : 650 mm (25,591″)

Hauteur minimum (m) : 0,25 m (0,82 ft)

Hauteur maximum (m) : 6,5 m (21,325 ft)

Longueur Maximale Pliée : 1990 mm (78,346″)

Longueur de la base : 650 mm (25,591″)

Largeur embase : 510 mm (20,079″)

Largeur de la base entre les pieds avants : 2500 mm (98,425″)

Largeur de la base entre les pieds arrière : 2280 mm (89,764″)

Poids : 184 kg (405,65 lb)

Charge minimale : 25 kg (55,116 lb)

Charge maximum : 500 kg (1102,31 lb)

Matériau : Aluminium, Métal

Couleur : noir

Treuil : 1150 kg (2535,313 lb)

Roue : 4

Diamètre roue : 100 mm

Type roue : pivotante sans frein