MASSE TRACTEUR EN BÉTON PATEER BBP-2 ET GP - 400 À 1700 KG
Référence : 19315



RESUME

La masse pour tracteur en béton est l'incontournable des contrepoids agricoles.

Prozon vous propose la masse en béton standard, solution économique avec finitions de qualité, ou la masse en béton haute densité qui offre un excellent rapport qualité/prix et un encombrement réduit.

Le lestage s'étend de 400 kg à 1400 kg pour le BHD, et 1700 kg pour la version standard.

Attelage 3 points (cat. 2 et 3) avec chape de remorquage intégrée.

Les points forts :

- Attelage universel
- Design moderne
- Encombrement minimal
- Robuste
- Fabrication européenne
- Franco à partir de 5 masses



DECLINAISONS

Poids masse	Couleur masse	Type de béton
400 kg	Gris	Modèle BBP-2 (Béton standard)
400 kg	Gris	Modèle GP (Béton haute densité)
400 kg	Noir	Modèle BBP-2 (Béton standard)
400 kg	Noir	Modèle GP (Béton haute densité)
400 kg	Vert	Modèle BBP-2 (Béton standard)
400 kg	Vert	Modèle GP (Béton haute densité)
600 kg	Gris	Modèle BBP-2 (Béton standard)
600 kg	Gris	Modèle GP (Béton haute densité)
600 kg	Noir	Modèle BBP-2 (Béton standard)
600 kg	Noir	Modèle GP (Béton haute densité)
600 kg	Vert	Modèle BBP-2 (Béton standard)
600 kg	Vert	Modèle GP (Béton haute densité)
800 kg	Gris	Modèle BBP-2 (Béton standard)
900 kg	Gris	Modèle GP (Béton haute densité)
800 kg	Noir	Modèle BBP-2 (Béton standard)
900 kg	Noir	Modèle GP (Béton haute densité)
800 kg	Vert	Modèle BBP-2 (Béton standard)
900 kg	Vert	Modèle GP (Béton haute densité)
1000 kg	Gris	Modèle BBP-2 (Béton standard)
1000 kg	Gris	Modèle GP (Béton haute densité)
1000 kg	Noir	Modèle BBP-2 (Béton standard)
1000 kg	Noir	Modèle GP (Béton haute densité)
1000 kg	Vert	Modèle BBP-2 (Béton standard)
1000 kg	Vert	Modèle GP (Béton haute densité)
1200 kg	Gris	Modèle BBP-2 (Béton standard)
1200 kg	Gris	Modèle GP (Béton haute densité)
1200 kg	Noir	Modèle BBP-2 (Béton standard)
1200 kg	Noir	Modèle GP (Béton haute densité)
1200 kg	Vert	Modèle BBP-2 (Béton standard)
1200 kg	Vert	Modèle GP (Béton haute densité)
1400 kg	Gris	Modèle GP (Béton haute densité)
1400 kg	Noir	Modèle GP (Béton haute densité)
1400 kg	Vert	Modèle GP (Béton haute densité)
1700 kg	Gris	Modèle BBP-2 (Béton standard)
1700 kg	Noir	Modèle BBP-2 (Béton standard)
1700 kg	Vert	Modèle BBP-2 (Béton standard)
1500 kg	Gris	Modèle BBP-2 (Béton standard)
1500 kg	Noir	Modèle BBP-2 (Béton standard)
1500 kg	Vert	Modèle BBP-2 (Béton standard)

DESCRIPTION

Pourquoi s'équiper d'une masse tracteur avant en béton ?

Alourdissez efficacement l'essieu avant ou arrière de votre tracteur grâce aux masses en béton monobloc de la marque

Pateer.

Proposées en deux finitions distinctes pour s'adapter à votre budget et à vos exigences de compacité :

- La masse standard BBP-2 représente l'entrée de gamme technique chez Pateer. Conçue en béton traditionnel haute résistance, elle offre un volume plus généreux qui joue un rôle protecteur d'écarteur de gabarit et de pare-chocs (bumper). Ses extrémités élargies protègent la calandre, la carrosserie et les pneumatiques avant contre les accrochages accidentels sur l'exploitation ou sur les chantiers.

On la retrouve lors des gros travaux de traction, lestage permanent sur tracteur de forte puissance, protection du train avant.

- la masse haute densité GP (Gamme Performance) s'inscrit dans le milieu de gamme supérieur avec l'utilisation d'un Béton Haute Densité (BHD). Cette technologie permet d'obtenir une masse identique à la BBP-2 dans un volume nettement plus restreint. Ses lignes épurées et son gabarit ramassé réduisent le porte-à-faux avant, conservent un excellent champ de vision depuis la cabine et facilitent les manœuvres dans les chemins étroits, vergers ou bâtiments.

Usage quotidien, passage fréquents sur voie publique, manoeuvres et espaces réduits.

Retrouvez également la masse beton à remplir ainsi que la masse compact en acier.

Comment installer la masse béton pour tracteur de Pateer ?

L'installation de la masse en béton Pateer s'effectue sur le relevage 3 points (avant ou arrière) du tracteur.

Descendre le relevage du tracteur à la hauteur des axes d'attelage de la masse.

- Crochets automatiques : Avancer doucement jusqu'à l'enclenchement complet des crochets sur les rotules.
- Attelage manuel : Insérer les axes fournis dans les chappes de la masse et les verrouiller immédiatement avec des goupilles de sécurité à clip.

Relier le troisième point du tracteur au piton supérieur de la masse à l'aide de l'axe et de la goupille de sécurité. Ajuster la longueur de la barre de poussée afin que la masse soit parfaitement verticale en position levée.

Tendre les stabilisateurs latéraux des bras de relevage pour supprimer tout jeu latéral et éviter le balancement de la masse pendant le transport.

Effectuer une montée/descente lente du relevage et vérifier que la masse ne touche pas la calandre ou les pneumatiques lors du braquage maximal des roues avant.

Retrouvez toute notre gamme de masses pour tracteurs agricoles ainsi que nos parechocs pro pour tracteurs.

Caractéristiques de nos masses pour tracteur en béton ?

Masse	Standard (Modèle BBP-2)	Haute Densité (Modèle GP)
Matériau	Béton classique monobloc	Béton Haute Densité
Gabarit	Large et volumineux	Compact et profilé

Attelage	3 points (catégorie 2)	3 points (catégorie 1/2)
Porte à faux	Standard	Réduit
Poids disponibles	400 kg à 1700 kg	400 kg à 1400 kg (200, 250 et 300 kg sur devis)
Chape de remorquage	Incluse de série avec axe	Incluse de série avec axe