ETABLI ROULANT POUR SOUDURE
Référence : 19330



RESUME

Agencez vos postes de travail de soudure avec un établi roulant pour soudure.

Il est disponible en trois configurations :

- Modèle 1 - à plancher
- Modèle 2 - avec bloc 2 portes
- Modèle 3 - avec 1 étagère

Fabriqué en acier, il possède une finition en peinture poudre époxy bleue, gris clair ou gris anthracite.

L'établi soudure sur roue peut supporter jusqu'à 300 kg.

La longueur est au choix : 1200 ou 1500 mm.

Profondeur : 750 mm

Hauteur : 808 mm

Les points forts :

- Plan de travail robuste, 8 mm d'épaisseur
- Mobile : muni de 4 roues pivotantes dont deux avec freins
- Fabriqué en France
- Garantie 5 ans



DECLINAISONS

Couleur	Longueur	Modèle
Bleu RAL 5015	1200 mm	Modèle 1 - à plancher
Gris RAL 7035	1200 mm	Modèle 1 - à plancher
Gris anthracite RAL 7016	1200 mm	Modèle 1 - à plancher
Bleu RAL 5015	1500 mm	Modèle 1 - à plancher
Gris RAL 7035	1500 mm	Modèle 1 - à plancher
Gris anthracite RAL 7016	1500 mm	Modèle 1 - à plancher
Bleu RAL 5015	1200 mm	Modèle 2 - avec bloc 2 portes
Gris RAL 7035	1200 mm	Modèle 2 - avec bloc 2 portes
Gris anthracite RAL 7016	1200 mm	Modèle 2 - avec bloc 2 portes
Bleu RAL 5015	1500 mm	Modèle 2 - avec bloc 2 portes
Gris RAL 7035	1500 mm	Modèle 2 - avec bloc 2 portes
Gris anthracite RAL 7016	1500 mm	Modèle 2 - avec bloc 2 portes
Bleu RAL 5015	1200 mm	Modèle 3 - avec 1 étagère
Gris RAL 7035	1200 mm	Modèle 3 - avec 1 étagère
Gris anthracite RAL 7016	1200 mm	Modèle 3 - avec 1 étagère
Bleu RAL 5015	1500 mm	Modèle 3 - avec 1 étagère
Gris RAL 7035	1500 mm	Modèle 3 - avec 1 étagère
Gris anthracite RAL 7016	1500 mm	Modèle 3 - avec 1 étagère

DESCRIPTION

Avantages de l'établi roulant pour soudure

Découvrez l'établi roulant pour soudure, un équipement indispensable pour vos postes de travail de soudure.

Grâce à ses quatre roues pivotantes (diamètre 125 mm), dont deux équipées de freins, il peut facilement être déplacé d'un poste de travail à un autre.

L'établi soudure sur roue est fabriqué en acier avec un plateau de travail de 8 mm d'épaisseur pouvant supporter jusqu'à 300 kg.

Sur les côtés de l'établi roulant pour soudure se trouve des panneaux en tôle d'acier perforée permettant d'organiser et de ranger les accessoires et outils nécessaires à l'activité de soudage.

Il existe trois modèles avec différentes configurations :

- Modèle 1 - à plancher : offre un espace ouvert pour stocker du matériel volumineux.
- Modèle 2 - avec bloc 2 portes : idéal pour conserver les équipements en sécurité, à l'abri.
- Modèle 3 : avec 1 étagère : dispose d'un espace de rangement intermédiaire pratique pour les outils, consommables et accessoires.

Chaque modèle d'établi soudure sur roue est disponible en longueur 1200 ou 1500 mm.

Il possède une finition en peinture poudre époxy structurée, polymérisée au four pour offrir robustesse et durabilité. Vous avez le choix concernant son coloris :

- Bleu (RAL 5015)
- Gris clair (RAL 7035)
- Gris anthracite (RAL 7016)

Cet établi roulant est fabriqué en France et garanti 5 ans.

Découvrez tous les établis soudure comme l'établi fixe pour soudeur ou l'établi de soudage hauteur réglable mécaniquement.

En complément, découvrez l'établi roulant pour atelier, la table d'atelier option roues, la chaise d'atelier assise large et le panneau mural pour bac à bec.

Caractéristiques de l'établi soudure sur roue

Modèles :

- Modèle 1 - à plancher
- Modèle 2 - avec bloc 2 portes
- Modèle 3 - avec 1 étagère

Longueurs disponibles :

- 1200 mm
- 1500 mm

Profondeur : 750 mm

Hauteur : 808 mm

Charge maximale : 300 kg

Plateau : tôle d’acier de 8 mm d’épaisseur

Structure : tôle d’acier pliée de 20/10e

Entretoises sous plateau : tôle d’acier pliée de 25/10e, profil en U 40 x 60 x 40 mm

Socle : tôle d’acier de 20/10e

Flancs : tôle d’acier pliée perforée

Dimensions des perforations : 10 x 10 mm

Pas des perforations : 38 mm

Roulettes : 4 roulettes pivotantes à platines dont 2 roulettes avec freins

Diamètre des roulettes : 125 mm

Bandage des roulettes : caoutchouc thermoplastique anti-trace gris

Finition : peinture poudre époxy structurée fine texture, polymérisée au four à 180 °C

Coloris disponibles :

- Bleu (RAL 5015)
- Gris clair (RAL 7035)
- Gris anthracite (RAL 7016)

Fabrication : France

Garantie : 5 ans