MASSE AVANT TRACTEUR GRANDE LARGEUR ACIER MASL - 400 À 2500 KG
Référence : 19331



RESUME

Cette masse pour relevage avant de tracteur de la marque Jaffredou offre un effet "bumper". En effet, sa largeur de 1,80 m couvre quasi toute la voie avant du tracteur pour protéger le pont et la calandre.

Cette masse en acier mécano-soudé est ultra-résistante avec un profil bas (hauteur de 48 à 52 cm) qui ne masque pas la vision du chauffeur et offre également un faible encombrement sur la route.

Elle offre une capacité de lestage de 400 kg à 2500 kg. Et vous pouvez y ajouter une sous-masse additionnelle si besoin (sur devis).

Compatible avec les relevages 3 points de catégorie 2 et 3.

Les points forts :

- Faible encombrement
- Personnalisation couleur
- Modulable
- Chapes de tir intégrées et broches incluses.
- Fabrication française
- Franco dès l'achat de 4 masses



DECLINAISONS

Poids masse	Couleur masse
400 kg	Gris
400 kg	Noir
400 kg	Vert
500 kg	Gris
500 kg	Noir
500 kg	Vert
600 kg	Gris
600 kg	Noir
600 kg	Vert
700 kg	Gris
700 kg	Noir
700 kg	Vert
800 kg	Gris
800 kg	Noir
800 kg	Vert
900 kg	Gris
900 kg	Noir
900 kg	Vert
1000 kg	Gris
1000 kg	Noir
1000 kg	Vert
1200 kg	Gris
1200 kg	Noir
1200 kg	Vert
1400 kg	Gris
1400 kg	Noir
1400 kg	Vert
1500 kg	Gris
1500 kg	Noir
1500 kg	Vert
1800 kg	Gris
1800 kg	Noir
1800 kg	Vert
2000 kg	Gris
2000 kg	Noir
2000 kg	Vert
2400 kg	Gris
2400 kg	Noir
2400 kg	Vert
2500 kg	Gris
2500 kg	Noir
2500 kg	Vert

DESCRIPTION

Atouts de la masse tracteur avant MASL Jaffredou

La masse avant pour tracteur est un contrepoids frontal évolutif haut de gamme fabriqué en acier mécano-soudé ultra résistant.

Sa forme extra large de 1,80 mètres offre deux atouts principaux :

- Lestage efficace : maintient une adhérence optimale sur l'essieur avant lors du travail avec des outils arrière lourds (charrue, déchaumeur, combiné de semis,etc)

- Bouclier de protection : protège le train avant des obstacles en cour de ferme et matérialise clairement le gabarit du tracteur pour les usagers sur la voie publique.

Grâce à sa conception évolutive, la masse acier pour tracteur s'adapte à l'évolution de votre parc d'outils : vous pouvez augmenter son poids initial (par exemple transformer un modèle 600 kg ou 900 kg en 1000 kg ou 1300 kg) en y glissant simplement une sous-masse additionnelle par le dessous, sans modifier la longueur hors-tout du véhicule.

Retrouvez l'ensemble de nos masses pour tracteur toutes catégories d'attelage.

Installer le contrepoids avant pour tracteur MASL

Placer la masse sur un sol plat et aligner le tracteur dans l'axe puis abisser le relevage avant à hauteur des bras d'attelage et verrouiller les crochets automatiques ou les tourillons avec des goupilles de sécurité à clip.

Fixer la barre de poussée sur l'ancrage supérieur et ajuster sa longueur pour maintenir la masse parfaitement verticale en position haute.

Serrer les stabilisateurs latéraux des bras de relevage pour éliminer le jeu et prévenir tout balancement pendant le transport.

Nous proposons également des masses tracteur béton pas cher et des bumpers pour tracteur.

Caractéristiques de la masse de tracteur avant 2500 kg

Poids masse (kg)	Catégorie d'attelage	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	De l'axe à la face avant (mm)	De l'axe à la face arrière (mm)
400	Catégorie 2	1800	407	364	121	286
500	Catégorie 2	1800	407	364	127	280
600	Catégorie 2	1800	407	364	127	280
700	Catégorie 2	1800	407	364	127	280
800	Catégorie 2	1800	407	484	127	280
900	Catégorie 2	1800	407	484	127	280
1000	Catégorie 2	1800	407	600	127	280
1200	Catégorie 2	1800	512	524	245	267
1400	Catégorie 2	1800	512	600	245	267
1500	Catégorie 2	1800	512	600	245	267
2000	Catégorie 2 et 3	1800	707	660	440	267
2400	Catégorie 2 et 3	1800	757	660	520	237
2500	Catégorie 2 et 3	1800	757	660	520	237

Options et personnalisations disponibles :

- Ajout de Logo Concession
- Ajout de Logo Client Final
- Ajout de masses additionnelles

- Option Bras de relevage
- Option Paire de rallonges
- Option bac de rangement avec fermeture à clé
- Couleurs disponibles au choix : Gris, Vert, Noir, Bleu, Jaune, Rouge, Orange
  (Déclinaisons constructeurs : AGCO, Claas, Kubota, John Deere, Fendt, Krone, Landini, NH, RAL 9005, NH ral 5105, John Deere, JCB ral 12052, Manitou, Claas, Kubota, TP RAL 2000, Scorpion, Merlo).